

Link do produktu: [https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i\(2.8mm\)-black-p-181575.html](https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t66g2h-4i(2.8mm)-black-p-181575.html)



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2H-4I(2.8mm)/BLACK

Cena brutto	1 048,20 zł
Cena netto	852,20 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_52601
Kod producenta	463_52601
Kod EAN	6942160480619

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T66G2H-4I(2.8mm)/BLACK

Model: DS-2CD2T66G2H-4I(2.8mm)/BLACK

Najważniejsze cechy:

- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 6 MP;
- Doskonała wydajność w słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter;
- Wyraźne obrazowanie przy silnym podświetleniu dzięki technologii WDR 120 dB;
- Efektywna technologia kompresji H.265+;
- Skupienie na klasyfikacji ludzi i pojazdów opartych na głębokim uczeniu;
- Odporność na wodę i kurz (IP67).

Przeznaczenie

Kamera HikVision DS-2CD2T66G2H-4I(2.8mm)/BLACK z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4MPx. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji. Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3200 × 1800
Min. oświetlenie	Kolor: 0,001 lx (F1.0, AGC Wł.); B/W: 0 lx z włączonym IR
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr IR-cut
Ustawienie kamery	Obrót 0°-360°, przechylenie 0°-90°, rotacja 0°-360°
Obiektyw (opcje)	Stałoogniskowy: 2,8 mm
FOV 2,8 mm	114,8° (poziomo) · 60° (pionowo) · 143,5° (przekątna)
Mocowanie	M12
Prześłona	Stała, F1.0
Głębina ostrości	2,8 mm: 1,7 m – ?

DORI 2,8 mm	D: 64 m · O: 25 m · R: 12 m · l: 6 m
Oświetlacz IR	4l: do 80 m · 850 nm · Smart Supplement Light
Strumień główny (50 Hz)	20 kl./s (3200×1800); 25 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Strumień główny (60 Hz)	20 kl./s (3200×1800); 30 kl./s (2688×1520, 1920×1080, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360) · 60 Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)
Trzeci strumień	50/60 Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360) — obsługiwany w niektórych ustawieniach
Kompresja wideo	Główny: H.265/H.264/H.264+/H.265+ · Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG · Trzeci: H.265/H.264 (warunkowo)
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Profile wideo	H.264: Baseline/Main/High · H.265: Main
Kontrola bitrate	CBR / VBR
SVC / ROI	SVC (H.264/H.265) · 1 stały ROI (główny i podstrumień)
Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP/HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP/RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket(s), SRTP, SFTP
Podgląd na żywo	Do 6 kanałów
API	ONVIF (Profil S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (administrator, operator, użytkownik)
Zabezpieczenia	Hasło, złożone hasło, HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), watermark, filtr IP, auth basic/secure (HTTP/HTTPS), WSSE (ONVIF), RTP/RTSP przez HTTPS, kontrola timeout, log audytu, TLS 1.1/1.2/1.3, MAC-auth
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Przeglądarka	Plug-in live view: TJ.10/TJ.11 · Bez wtyczek: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ · Usługi lokalne: Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
SNR / WDR	?52 dB · 120 dB
Maski prywatności	4 programowalne wielokątne
Interfejs	1 × RJ-45 10/100M (auto) · slot microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB · Reset: tak
Zdarzenia podstawowe	Ruch (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątek
Powiązania	FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum monitoringu, nagrywanie, przechwytywanie, e-mail
Smart Event	Detekcja nagłej zmiany sceny
Deep Learning	Przechwytywanie twarzy · Ochrona perymetryczna: linia, intruz, wejście/wyjście (człowiek/pojazd)
Zasilanie 4l	12 VDC ±25%, 0,83 A, max 10 W (wtyk O5,5 mm); PoE IEEE 802.3af kl. 3, max 12,5 W
Materiał	Pokrywa: metal · Korpus: metal · Wspornik: metal
Wymiary	286,7 × 93,3 × 91,2 mm (11,3" × 3,7" × 3,6")
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")
Waga	Ok. 1120 g (z opakowaniem ok. 1804 g)
Warunki przechowywania	-30 °C do 60 °C; RH ?95% (bez kond.)
Warunki pracy	-30 °C do 60 °C; RH ?95% (bez kond.)
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Język	Polski
Certyfikaty EMC	CE-EMC: EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4:2011+A1:2014; RCM; ICES-003 (Wyd. 7); KC KN32:2015, KN35:2015
Bezpieczeństwo	CB IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017; LOA IEC/EN 60950-1
Środowisko	CE-RoHS 2011/65/UE; WEEE 2012/19/UE; REACH (WE 1907/2006)
Ochrona	IP67 (IEC 60529:2013)