

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t67g3-lis2uy-sl-2-8mm-p-184688.html>

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm

Cena brutto	1 228,10 zł
Cena netto	998,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_73136
Kod producenta	463_73136
Kod EAN	6936422106539

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm

Model: DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL 2.8mm

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T67G3-LIS2UY/SL
Numer SAP	311331450
Przetwornik obrazu	1/1.8" Progresywny CMOS
Maksymalna rozdzielczość	3200 × 1800
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem
Czas naświetlania	1 s do 1/100 000 s
Tryb dzień/noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Obrót: 0° do 360°, pochylenie: 0° do 90°, obrót: 0° do 360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy, 2.8 mm
Ogniskowa i pole widzenia	Poziomo 108.8°, Pionowo 56.4°, Diagonalnie 134.3°
Mocowanie obiektywu	M16
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.0
Głębina ostrości	3.3 m do ?
Zakres DORI	Wykrywanie 89 m, Obserwacja 35 m, Rozpoznanie 17 m, Identyfikacja 8 m
Rodzaj światła wspomagającego	Białe światło, IR
Zasięg światła wspomagającego	Do 60 m
Inteligentne światło wspomagające	Tak
Długość fali IR	850 nm
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 10/100 Mbit/s
Obsługa kart pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wbudowany mikrofon	Tak (podwójny mikrofon kierunkowy)
Przycisk reset	Tak
Obsługiwane aplikacje	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Wodoodporność i pyłoszczelność	IP67

Materiał obudowy

Zasilanie

Warunki pracy

Wymiary

Waga

Metalowa obudowa

12V DC $\pm 25\%$ lub PoE (IEEE 802.3at)

-30°C do 60°C, wilgotność $\leq 95\%$ (bez kondensacji)

286.7 mm $\times$ 93.3 mm $\times$ 91.2 mm

1250 g (bez opakowania), 1800 g (z opakowaniem)