

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t83g2-lis2u-sl-2-8mm-pl-p-168641.html>



Kamera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-LIS2U/SL 2.8mm PL

Cena brutto	1 029,80 zł
Cena netto	837,24 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55723
Kod producenta	463_55723
Kod EAN	6936422131135

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2CD2T83G2-LIS2U/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T83G2-LIS2U/SL 2.8mm PL

Przeznaczenie

- Stałopozycyjna kamera sieciowa tubowa 8 MP ze światłem stroboskopowym Acusense i ostrzeżeniem dźwiękowym oraz inteligentnym światłem hybrydowym
- Obraz wysokiej jakości w rozdzielczości 8 MP
- AcuSense: Skupienie się na klasyfikacji osób i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Inteligentne oświetlenie hybrydowe: Zintegrowane światła podczerwone i białe, 3 dodatkowe tryby oświetlenia
- Wbudowany podwójny mikrofon zapewniający wysoką jakość dźwięku w czasie rzeczywistym
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii true WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Odporność na wodę i pył (IP67)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2CD2T83G2-LIS2U/SL 2.8mm
Producent	Hikvision
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	3840 × 2160
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux z IR
Czas migawki	1/3 s – 1/100 000 s
Dzień/Noc	Filtr odcinający IR
Ustawienie kamery	Obrót 0-360°, Przechylenie 0-90°, Rotacja 0-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy 2.8 mm
Ogniskowa i FOV 2.8 mm	H: 108°, V: 59°, D: 127°
Mocowanie obiektywu	M12
Typ przysłony	Stała
Przysłona	F1.6

Głębokość ostrości 2.8 mm	1.7 m – ?
DORI 2.8 mm	D: 84 m, O: 33 m, R: 16 m, I: 8 m
Światło wspomagające	IR + światło białe
Zasięg iluminacji	Do 60 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Strumień główny 50 Hz	20 fps (4K), 25 fps (3K, 1520p, 1080p, 720p)
Strumień główny 60 Hz	20 fps (4K), 30 fps (pozostałe)
Podstrumień 50 Hz	25 fps (720p/480p/360p)
Podstrumień 60 Hz	30 fps (720p/480p/360p)
Trzeci strumień 50 Hz	10 fps (1080p-360p)
Trzeci strumień 60 Hz	10 fps (1080p-360p)
Kompresja wideo	H.265/H.264/H.264+/H.265+, MJPEG
Bitrate wideo	32 Kb/s – 16 Mb/s
Typ H.264	Baseline, Main, High
Typ H.265	Main
SVC	Tak
Kontrola bitrate	CBR/VBR
ROI	1 obszar
Przycinanie celu	Tak
Kompresja audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Bitrate audio	64/16/16-64/32-192/8-320 Kb/s
Próbkowanie audio	8/16/32/48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły sieciowe	TCP/IP, HTTP(S), FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTSP, NTP, UPnP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4/IPv6, SNMP, WebSocket
Jednoczesny podgląd	Do 6 kanałów
API	ONVIF S/G, ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32
Zabezpieczenia	HTTPS, TLS 1.1-1.3, 802.1X, filtr IP, watermark, audit log
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR, szyfrowanie kart
Przeglądarki	IE11 (plugin), Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Tryb dzień/noc	Auto / dzień / noc / harmonogram
WDR	120 dB
SNR	? 52 dB
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	8 stref
Ethernet	1× RJ-45 10/100M
Slot microSD	Do 512 GB
Reset	Tak
Wbudowany głośnik	2 W, 120 dB @ 10 cm
Wbudowany mikrofon	Podwójny mikrofon matrycowy
Audio IN	1× (3.3 Vpp, 4.7 k?)
Audio OUT	1× (3.3 Vpp, 100 ?)
Alarm	1 wejście / 1 wyjście (24 VDC/24 VAC 1 A)
Zdarzenia	Ruch AI, sabotaż, wyjątek
Powiązania zdarzeń	FTP/NAS/karta, e-mail, nagrywanie, snapshot
Deep Learning – perymetria	Przekroczenie linii, wtargnięcie (człowiek/pojazd)
Zasilanie	12 VDC 1.4 A (max 17 W), PoE 802.3at (max 18 W)
Materiał	Metal
Wymiary	88.7 × 93.1 × 286.7 mm
Wymiary opakowania	386 × 156 × 155 mm
Waga	1160 g
Waga z opakowaniem	1660 g
Temp. przechowywania	-30°C do 60°C
Temp. pracy	-30°C do 60°C
Wilgotność	?95% bez kondensacji
Funkcje ogólne	Heartbeat, mirror, flash log, reset e-mail, licznik pikseli, anti-banding
Migające światło	SRB: czerwone/niebieskie, inne: białe
EMC	EN 55032, EN 50130-4, EN 61000-3-2/-3-3 itd.
Bezpieczeństwo	IEC 62368-1
Środowisko	CE-RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67