

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g2h-li-2-8mmef-p-167080.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LI (2.8mm)(eF)

Cena brutto	1 050,50 zł
Cena netto	854,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_42713
Kod producenta	463_42713
Kod EAN	6942160415734

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LI (2.8mm)(eF)

Model: DS-2CD2T87G2H-LI(2.8mm)(eF)

Najważniejsze cechy:

- Wykrywa ludzkie ciało za pomocą pasywnej podczerwieni, która jest wrażliwa na temperaturę ciała (PIR)
- Samodzielny z wbudowanym panelem słonecznym i baterią
- Wysoka jakość obrazu w rozdzielczości **4 MP**
- Wydajna technologia kompresji **H.265+**
- Zapewnij bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu dźwiękowi
- Odporny na wodę i kurz (IP66)
- Obsługa zdalnego sterowania za pomocą aplikacji **Hik-Connect**

Przeznaczenie kamery IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LI (2.8mm)(eF):

Kamera IP **DS-2CD2T87G2H-LI (2.8mm)(eF)** wyposażona w efektywny algorytm kompresji obrazu **H.265/H.264**, co gwarantuje płynny i klarowny przekaz obrazu w rozdzielczości 3840 x 2160 - 4K. Dzięki obsłudze standardu **PoE** (Power over Ethernet) zgodnie z normą 802.3af, urządzenie staje się jeszcze bardziej wszechstronne i łatwe w montażu. Kamera posiada klasę szczelności **IP67**, co zapewnia jej odporność na warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna kamery IP HIKVISION DS-2CD2T87G2H-LI (2.8mm)(eF):

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD , 3200 x 1800 - 5.8 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 ° (dane producenta) 100 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	60 m
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 710 mA
Pobór mocy:	? 9.5 W @ PoE ? 8.5 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.14 kg
Wymiary:	287 x 93 x 91 mm