

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2cd2t87g3-lis2uy-sl-2-8mm-pl-p-168704.html>



# Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Cena brutto      | 1 304,10 zł   |
| Cena netto       | 1 060,24 zł   |
| Dostępność       | Dostępny      |
| Czas wysyłki     | 24 godziny    |
| Numer katalogowy | 463_56018     |
| Kod producenta   | 463_56018     |
| Kod EAN          | 6942160409696 |

## Opis produktu

### Kamera IP Hikvision DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

Model: DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL 2.8mm PL

### Specyfikacja techniczna

|                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                         | DS-2CD2T87G3-LIS2UY/SL (2.8mm)                                                                                                               |
| Marka                         | Hikvision                                                                                                                                    |
| Przetwornik obrazu            | 1/1.8" Skanowanie programowane CMOS                                                                                                          |
| Maks. rozdzielczość           | 3840 × 2160                                                                                                                                  |
| Min. oświetlenie              | Kolor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem                                                                                     |
| Czas otwarcia migawki         | 1 s – 1/100 000 s                                                                                                                            |
| Dzień/noc                     | Filtr odcinający IR                                                                                                                          |
| Ustawienie położenia kamery   | Obrót: 0°–360°, Pochylenie: 0°–90°, Rotacja: 0°–360°                                                                                         |
| Typ obiektywu                 | Stałoogniskowy, 2.8 mm                                                                                                                       |
| Ogniskowa i pole widzenia     | 2.8 mm: 108,8°(H), 56,4°(V), 134,3°(D)m                                                                                                      |
| Mocowanie obiektywu           | M16                                                                                                                                          |
| Typ przesłony                 | Stała                                                                                                                                        |
| Przysłona                     | F1.0                                                                                                                                         |
| Głębina ostrości              | 2.8 mm: 3,3 m–?m                                                                                                                             |
| DORI                          | 2.8 mm: D:89 m, O:35 m, R:17 m, I:8 mm                                                                                                       |
| Światło wspomagające          | Białe i IR                                                                                                                                   |
| Zasięg światła wspomagającego | Do 60 m                                                                                                                                      |
| Smart Supplement Light        | Tak                                                                                                                                          |
| Długość fali IR               | 850 nm                                                                                                                                       |
| Strumień główny               | 50Hz: 25 kl./s (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720); 60Hz: 30 kl./s (3840×2160, 3200×1800, 2688×1520, 1920×1080, 1280×720) |
| Podstrumień                   | 50Hz: 25 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360); 60Hz: 30 kl./s (1280×720, 640×480, 640×360)                                                     |
| Trzeci strumień               | 50Hz/60Hz: 10 kl./s (1920×1080, 1280×720, 640×480, 640×360); *obsługiwany w wybranych trybach.                                               |

|                               |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompresja wideo               | H.265/H.264/H.264+/H.265+; podstrumień:<br>H.265/H.264/MJPEG; trzeci strumień: H.265/H.264                                                                                              |
| Bitrate wideo                 | 32 Kb/s – 16 Mb/s                                                                                                                                                                       |
| Typ H.264                     | Profil Podstawowy, Główny, Wysoki                                                                                                                                                       |
| Typ H.265                     | Profil Główny                                                                                                                                                                           |
| Kontrola bitrate              | CBR/VBR                                                                                                                                                                                 |
| SVC                           | Kodowanie H.264 i H.265                                                                                                                                                                 |
| ROI                           | 1 stały obszar dla strumienia głównego                                                                                                                                                  |
| Typ audio                     | Mono                                                                                                                                                                                    |
| Kompresja audio               | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC                                                                                                                                                |
| Bitrate audio                 | 64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32-192 Kb/s (MP2L2)/8-320 Kb/s (MP3)/16-64 Kb/s (AAC-LC)                                                                              |
| Częstotliwość próbkowania     | 8/16/32/48 kHz                                                                                                                                                                          |
| Filtrowanie szumów środowiska | Tak                                                                                                                                                                                     |
| Protokoły sieciowe            | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
| Jednoczesny podgląd na żywo   | Do 6 kanałów                                                                                                                                                                            |
| API                           | ONVIF (S/T/G), ISAPI, SDK, ISUP                                                                                                                                                         |
| Użytkownicy                   | Do 32 użytkowników: administrator, operator, użytkownik                                                                                                                                 |
| Zabezpieczenia                | Hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X (EAP-TLS/LEAP/MD5), znak wodny, filtr IP, log bezpieczeństwa, TLS 1.1/1.2/1.3, RTP/RTSP przez HTTPS, MAC auth                                          |
| Pamięć sieciowa               | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR                                                                                                                                                                |
| Klient                        | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                     |
| Przeglądarka                  | Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+ (bez pluginów)                                                                                                                                        |
| Ustawienia obrazu             | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli, regulacja przez oprogramowanie lub przeglądarkę                                                                  |
| Tryb dzień/noc                | Dzień, noc, automatyczny, harmonogram                                                                                                                                                   |
| Poprawa obrazu                | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, redukcja mgły                                                                                                                                 |
| SNR                           | ? 52 dB                                                                                                                                                                                 |
| WDR                           | 130 dB                                                                                                                                                                                  |
| Stabilizacja obrazu           | EIS                                                                                                                                                                                     |
| Maska prywatności             | 4 programowalne strefy prywatności                                                                                                                                                      |
| Ethernet                      | 1×RJ-45 10M/100M                                                                                                                                                                        |
| Slot kart pamięci             | microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB                                                                                                                                                   |
| Wbudowany głośnik             | Max 2 W, 120 dB SPL @10 cm                                                                                                                                                              |
| Audio interfejs               | Podwójny mikrofon, 1 wejście i 1 wyjście liniowe (3,3 Vpp, 4,7 K? / 100 ?, non-equilibrium)                                                                                             |
| Alarm                         | 2 wejścia, 2 wyjścia (max 24 VDC/24 VAC, 1 A)                                                                                                                                           |
| Reset                         | Tak                                                                                                                                                                                     |
| Zdarzenia podstawowe          | Wykrywanie ruchu (człowiek/pojazd), sabotaż obrazu, wyjątki                                                                                                                             |
| Smart Event                   | Detekcja nagłej zmiany sceny                                                                                                                                                            |
| Powiązanie                    | FTP, NAS, karta pamięci, e-mail, alarm, nagrywanie, ostrzeżenie dźwiękowe, światło stroboskopowe                                                                                        |
| Przechwytywanie twarzy        | Tak                                                                                                                                                                                     |
| Zabezpieczenie perymetryczne  | Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście z regionu (człowiek i pojazd)                                                                                                              |
| Zasilanie                     | 12 VDC ±25% (1,41 A, max 17 W), PoE IEEE 802.3at klasa 4 (max 18 W)                                                                                                                     |
| Materiał                      | Przednia pokrywa: metal, korpus: metal, wspornik: metal                                                                                                                                 |
| Wymiary                       | 286,7 × 93,3 × 91,2 mm (11,3" × 3,7" × 3,6")                                                                                                                                            |
| Wymiary opakowania            | 386 × 156 × 155 mm (15.2" × 6.1" × 6.1")                                                                                                                                                |
| Waga                          | 1250 g (2,8 lb)                                                                                                                                                                         |
| Waga z opakowaniem            | 1800 g (4,0 lb)                                                                                                                                                                         |
| Warunki pracy                 | -30°C do 60°C, wilgotność ?95% (bez kondensacji)                                                                                                                                        |
| Funkcje ogólne                | Heartbeat, odbicie lustrzane, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, anti-banding                                                                                        |
| Język                         | Polski                                                                                                                                                                                  |
| Migające światło              | SRB: czerwone i niebieskie, SL: białe                                                                                                                                                   |
| EMC                           | CE-EMC EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM AS/NZS CISPR 32:2015, ICES-003 Issue 7, KC KN32/KN35:2015  |
| Bezpieczeństwo                | UL 62368-1, CB IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD EN 62368-1:2014/A11:2017                                                                                                                    |
| Środowisko                    | CE-RoHS 2011/65/UE                                                                                                                                                                      |
| Ochrona                       | IP67: IEC 60529-2013, NEMA 4X (NEMA 250-2018)                                                                                                                                           |

