

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de2a204iw-de3-c0-s6-c-pl-p-169405.html>



Kamera IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3 C0 S6 C PL

Cena brutto	862,10 zł
Cena netto	700,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_63551
Kod producenta	463_63551
Kod EAN	6936422131081

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE2A204IW-DE3 C0 S6 C PL

Model: DS-2DE2A204IW-DE3 C0 S6 C PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Min. oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux dla IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30,000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Zoom	4x optyczny, 16x cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Obiektyw (ogniskowa)	2,8-12 mm, 4 × optyczny
FOV	FOV w poziomie 100,5° do 32,66°, FOV w pionie 52,84° do 18,356°, FOV po przekątnej 120,26° do 37,5°
Ostrość	półautomatyczny, ręczny, automatyczny
Przysłona	Maks. F1.5
Prędkość zoomu	Około 2 s
Oświetlacz	Światło wspomagające IR
Zasięg światła wspomagającego	Odległość IR: do 20 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
PTZ - zakres ruchu (obrót)	0° to 355°
PTZ - zakres ruchu (pochylenie)	od 0° do 90°
Prędkość obrotu	konfigurowalna w zakresie od 0,1° do 100°/s; wstępnie ustawiona prędkość: 100°/s
Prędkość przechyłu	konfigurowalna od 0,1° do 100°/s, wstępnie ustawiona prędkość 100°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Presety	Tak
Zamrożenie presetu	Tak

Akcja parkowania	Ustawienia wstępne
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Ustawienie wstępne, restart kopuły, regulacja kopuły
Wznawianie pracy po utracie napięcia	Tak
Wideo - strumień główny	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Wideo - podstrumień	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Wideo - trzeci strumień	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Kompresja wideo	Główny: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Podstrumień i trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG
Typ H.264	Profil podstawowy / profil główny / profil wysoki
Typ H.265	Profil główny
Skalowalne kodowanie wideo (SVC)	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	8 stałych obszarów dla każdego strumienia
Audio - kompresja	G.711aław, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC
Audio - bitrate	16-64 Kbps w zależności od kodeka
Audio - częstotliwość próbkowania	AAC: 16-48 kHz; MP2L2: 16-48 kHz; PCM: 8-64 kHz
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Sieć - protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Jednoczesny podgląd	Do 20 kanałów
API	ONVIF (Profile S, G, T wersja 18.12), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy/host	Do 32 użytkowników, poziomy uprawnień: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, limit czasu, dziennik audytu, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (MAC)
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR)
Klienci	VMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+
Obraz - przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (regulacja przez oprogramowanie lub przeglądarkę)
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
WDR	120 dB
SNR	>52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowy defog
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	24 programowalne maski, konfigurowalne kolory
Obszar ostrości	Tak
Obszar ekspozycji	Tak
Interfejs Ethernet	1 × RJ-45 10/100, samoadaptacyjny
Slot na kartę pamięci	microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB
Wbudowany mikrofon	Tak, do 5 m
Audio I/O	1 wejście, maks amplituda 2-2,4 vpp, impedancja 1K? ± 10%; 1 wyjście, impedancja 600 ?
Resetuj	Tak
Zasilanie	12 V DC, maks 60 mA
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wyjątek
Smart Event	Detekcja twarzy, przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z regionu, wykrywanie nienadzorowanego bagażu i usunięcia obiektu, wykrywanie wyjątków dźwiękowych
Powiązanie zdarzeń	Przesyłanie do FTP, NAS, karty pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, e-mail, wyzwalanie nagrywania i akcji
Ogólne - wymiary	PTZ
Waga	O 130,7 mm × 101,7 mm
Warunki pracy	Okolo 530 g
Zatwierdzenie	-20 °C do 60 °C, wilgotność ? 90% (bez kondensacji)
	IP66, IK10, ochrona odgromowa TVS 4000V, ochrona przeciwprzepięciowa

