

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de3a400bw-de-f1-t5-pl-p-169408.html>

Kamera IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE F1 T5 PL

Cena brutto	928,90 zł
Cena netto	755,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63554
Kod producenta	463_63554
Kod EAN	6936422132637

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE3A400BW-DE F1 T5 PL

Model: DS-2DE3A400BW-DE F1 T5 PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1.8" progressive scan CMOS
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,0005 luks przy (F1,0, AGC Wł.); 0 luksów przy białym świetle
Czas otwarcia migawki	1/1 do 1/30 000 s
Tryb dzień / noc	Kolorowy obraz 24/7
Zoom	16x cyfrowy
Obiektyw (Ogniskowa)	4 mm
Poziome pole widzenia	88,7°
Pionowe pole widzenia	46,5°
Pole widzenia po przekątnej	105,0°
Przystosowanie	F1.0
Światło wspomagające	Światło białe
Zasięg światła wspomagającego	Do 30 m
Zakres ruchu (obrot)	350°
Zakres ruchu (pochylenie)	0° do 90°
Prędkość obrotu	0,1° do 60°/s (ustawiana); domyślnie 60°/s
Prędkość przechyłu	0,1° do 50°/s (ustawiana); domyślnie 50°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Akcja parkowania	Skanowanie wstępne/patrolowe
Pozycjonowanie 3D	Tak
Funkcje harmonogramu	Preset, skanowanie patrolu, restart, regulacja kopuły, wyjście aux
Wznawianie po utracie zasilania	Tak

Strumień główny	50 Hz: 25 fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720); 60 Hz: 30 fps (te same rozdzielczości)
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (704x576, 640x480, 352x288); 60 Hz: 30 fps (704x480, 640x480, 352x240)
Trzeci strumień	50 Hz: 25 fps (1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288); 60 Hz: 30 fps (analogicznie)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny); H.265/H.264/MJPEG (podstrumień, trzeci strumień)
SVC	Kodowanie H.264 i H.265
ROI	8 stałych obszarów dla każdego strumienia
Kompresja audio	G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Filtrowanie szumów środowiska	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	ISAPI, Hikvision SDK, Hik-Connect, ONVIF/Profile S, Profile G, Profile T, ISUP
Użytkownicy/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Uwierzytelniona nazwa użytkownika, hasło, powiązanie MAC, HTTPS, filtr IP
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Przeglądarka internetowa	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Przełączanie parametrów obrazu	Tak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli (klient/przeglądarka)
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, auto, według harmonogramu
WDR	120 dB WDR
SNR	>52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowa redukcja mgły
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	Do 24 masek (8 na scenę)
Obszar ekspozycji	Tak
Interfejs Ethernet	1 x RJ45 10/100M, PoE (802.3at)
Slot na kartę pamięci	microSD/SDHC/SDXC do 512 GB
Wbudowany głośnik	1 głośnik
Audio fizyczne	1 wejście (line in), 1 wyjście (line out)
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
RS-485	1 port (Half duplex, Hikvision, Pelco-P, Pelco-D)
Reset	Tak
Zasilanie	12 VDC, < 60 mA; PoE (802.3at)
Zdarzenia podstawowe	Alarm sabotażowy, detekcja ruchu, wejście/wyjście alarmowe, wyjątek
Smart Event	Wykrywanie przekroczenia linii, wejścia do regionu, bagażu, obiektu, wtargnięcia, wyjścia, wyjątki audio
Powiązanie	Preset, nagrywanie na karcie, alarm, email, powiadomienie, FTP, ostrzeżenie dźwiękowe, miganie światłem
Deep Learning	Zabezpieczenie perymetryczne, wykrywanie twarzy do 5 jednocześnie, detekcja człowieka/pojazdu
Ogólne zasilanie	12 VDC (3,33 A), PoE (802.3at), 42,5-57 VDC (0,6A)
Maksymalny pobór mocy	14 W (w tym max 4 W światła białego)
Wymiary	179,3 mm × 120 mm × 182 mm (7,06" × 4,72" × 7,11")
Waga	Ok. 1,125 kg (2,48 lb)
Warunki pracy	-30°C do 65°C, wilgotność ? 90%
Funkcje ogólne	Lustro, ochrona hasłem, znak wodny, filtr IP, redukcja mgły
Stopień ochrony	IP66, 6000 V odgromowa, przeciwprzepięciowa