

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de4425iwg1-e-p-184431.html>



## Kamera IP Hikvision DS-2DE4425IWG1-E

Cena brutto	<b>1 677,20 zł</b>
Cena netto	<b>1 363,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_73096</b>
Kod producenta	<b>463_73096</b>
Kod EAN	<b>6936422189600</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP Hikvision DS-2DE4425IWG1-E

Model: DS-2DE4425IWG1-E

#### Najważniejsze cechy

- Typ urządzenia: Kamera obrotowa Speed Dome 4 MP 25×
- Technologia obrazu: DarkFighter
- Funkcje AI: AcuSense
- Redukcja szumów: HIK AI-ISP
- Autofocus: Szybki autofocus z technologią samouczenia
- Rozdzielczość: 4 MP
- Przetwornik: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Zoom optyczny: 25×
- Zoom cyfrowy: 16×
- Funkcje AI (detekcja): Klasyfikacja ludzi i pojazdów (deep learning)
- Przechwytywanie twarzy: Do 5 twarzy jednocześnie
- Integracja audio: Obsługa głośników i mikrofonów sieciowych
- Współpraca z NVR: Kompatybilność z AcuSeek i AcuSearch
- Zasięg IR: Do 100 m
- Funkcje aktywnego odstraszania: Lampa stroboskopowa i alarm audio
- Audio: Wbudowany podwójny mikrofon (array), rejestracja w czasie rzeczywistym

#### Specyfikacja techniczna

Model	DS-2DE4425IWG1-E
Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1 s do 1/30,000 s

Dzień/Noc	Filtr IR cut
Zoom	25× optyczny, 16× cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Obiektyw	
Ogniskowa	4.8 mm do 120 mm
Pole widzenia	Poziome: 55° do 2.4°; pionowe: 33° do 1.4°; przekątna: 61.5° do 2.8°
Ostrość	Auto, półautomatyczna, manualna
Przystłona	Maks. F1.6
Prędkość zoomu	Okolo 3.6 s
Oświetlacz	
Typ doświetlenia	IR
Zasięg IR	Do 100 m
PTZ	
Zakres obrotu (Pan)	360°
Zakres pochylenia (Tilt)	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	0.1° do 80°/s; preset 80°/s
Prędkość pochylenia	0.1° do 80°/s; preset 80°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Trasy patrolowe	8 tras, do 32 presetów każda
Trasy wzorcowe	4
Akcja parkowania	Preset, pattern, patrol, auto, tilt, losowy, klatkowy, panorama
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Zadania harmonogramu	Preset, pattern, patrol, auto, tilt, losowy, klatkowy, panorama, restart, regulacja, wyjście pomocnicze
Pamięć po zaniku zasilania	Tak
Wideo	
Strumień główny	25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 30 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Strumień pomocniczy	25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 30 fps (704×480, 640×480, 352×240)
Trzeci strumień	25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 30 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×480, 640×480, 352×240)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (pozostałe)
Bitrate wideo	32 kb/s do 16384 kb/s
Profil H.264	Baseline/Main/High
Profil H.265	Main
SVC	H.264 i H.265
ROI	8 stałych regionów dla każdego strumienia
Audio	
Kompresja audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	64 kb/s (G.711), 16 kb/s (G.722.1/G.726), 32-192 kb/s (MP2L2), 16-64 kb/s (AAC-LC), 8-320 kb/s (MP3)
Częstotliwość próbkowania	MP2L2/AAC-LC/PCM: 16/32/48 kHz; MP3: 8/16/32/48 kHz
Filtr szumów otoczenia	Tak
Sieć	
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	ONVIF (S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32, 3 poziomy
Zabezpieczenia	Hasła, HTTPS, 802.1X, filtrowanie IP, TLS 1.2/1.3, logi audytu
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarki	IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+
Obraz	
Przełączanie parametrów	Tak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR	120 dB
SNR	> 52 dB
Usuwanie mgły	Cyfrowe
Stabilizacja	EIS

Ulepszanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	24 strefy
Ostrość regionalna	Tak
Ekspozycja regionalna	Tak
Widok VR	360° panorama
Interfejs	
Ethernet	1 × RJ45 10/100M
Pamięć lokalna	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejścia/wyjścia audio	1 wejście, 1 wyjście
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Reset	Tak
Mikrofon	2 wbudowane (do 8 m)
Głośnik	1 wbudowany (do 20 m)
Zdarzenia	
Podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki
Inteligentne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście, bagaż, usunięcie obiektu, audio
	FTP/NAS/karta, e-mail, alarm, nagrywanie, dźwięk, światło, PTZ
Reakcje	
Funkcje AI	
Przechwytywanie twarzy	Do 5 twarzy jednocześnie
Zliczanie osób	Do 8 stref, detekcja zagęszczenia i czasu oczekiwania
Śledzenie	Ręczne i automatyczne
Ogólne	
Zasilanie	12 V DC, max. 18 W; PoE (802.3at)
Wymiary	O 164.5 mm × 290 mm
Waga	Okolo 2 kg
Materiał	ADC12
Warunki pracy	-30°C do 65°C, wilgotność ? 90%
Odmgławianie	Tak
Certyfikaty	
EMC	CE-EMC, RCM
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD
Środowiskowe	RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67, ochrona przepięciowa 6000 V