

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de5425iwg1-e-p-184435.html>



Kamera IP Hikvision DS-2DE5425IWG1-E

Cena brutto	2 629,60 zł
Cena netto	2 137,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_73095
Kod producenta	463_73095
Kod EAN	6936422189693

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE5425IWG1-E

Model: DS-2DE5425IWG1-E

Najważniejsze cechy

- Typ urządzenia: Kamera obrotowa Speed Dome 4 MP 25x
- Technologia obrazu: DarkFighter
- Funkcje AI: AcuSense
- Redukcja szumów: HIK AI-ISP
- Autofocus: Szybki autofocus z technologią samouczenia
- Przetwornik: 1/2.8" progressive scan CMOS
- Rozdzielczość: 4 MP
- Zoom optyczny: 25x
- Zoom cyfrowy: 16x
- Zasięg IR: Do 150 m
- Funkcje AI (detekcja): Klasyfikacja ludzi i pojazdów (deep learning)
- Funkcje obrazu: WDR, HLC, BLC, 3D DNR, usuwanie mgły, ekspozycja regionalna, ostrość regionalna
- Integracja audio: Obsługa głośników i mikrofonów sieciowych
- Współpraca z NVR: Kompatybilność z AcuSeek i AcuSearch
- Zasilanie: 36 V DC, PoE (802.3at)

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2DE5425IWG1-E
Przetwornik obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksymalna rozdzielczość	2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Migawka	1 s do 1/30,000 s
Dzień/Noc	Filtr IR cut

Zoom	25× optyczny, 16× cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Ogniskowa	4.8 mm do 120 mm
Pole widzenia	Poziome: 55° do 2.4°; pionowe: 33° do 1.4°; przekątna: 61.5° do 2.8°
Ostrość	Auto, półautomatyczna, manualna
Przysłona	Maks. F1.6
Prędkość zoomu	Okolo 3.6 s
Typ doświetlenia	IR
Zasięg IR	Do 150 m
Zakres obrotu	360°
Zakres pochylenia	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	0.1° do 120°/s; preset 120°/s
Prędkość pochylenia	0.1° do 80°/s; preset 80°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Trasy patrolowe	8 tras, do 32 presetów każda
Trasy wzorcowe	4
Akcja parkowania	Preset, pattern, patrol, auto, tilt, losowy, klatkowy, panorama
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Zadania harmonogramu	Preset, pattern, patrol, auto, tilt, losowy, klatkowy, panorama, restart, regulacja, wyjście pomocnicze
Pamięć po zaniku zasilania	Tak
Strumień główny	25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Strumień pomocniczy	25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Trzeci strumień	25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.265/H.264/MJPEG (pozostałe)
Bitrate wideo	32 Kbps do 16 Mbps
Profil H.264	Baseline/Main/High
Profil H.265	Main
SVC	H.264 i H.265
ROI	8 stałych regionów dla każdego strumienia
Kompresja audio	G.722.1, G.711, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC
Bitrate audio	64 Kbps (G.711), 16 Kbps (G.722.1), 16 Kbps (G.726), 32 do 192 Kbps (MP2L2), 16 do 64 Kbps (AAC-LC), 8 do 320 Kbps (MP3)
Częstotliwość próbkowania	MP2L2: 16/32/48 kHz; AAC-LC: 16/32/48 kHz; PCM: 8/16/32/48 kHz; MP3: 8/16/32/48 kHz
Filtr szumów otoczenia	Tak
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 użytkowników; 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, złożone hasło, szyfrowanie HTTPS, 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr IP, uwierzytelnianie HTTP/HTTPS, logi audytu, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (MAC)
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarki	IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+
Ustawienia obrazu	Nasylenie, jasność, kontrast, ostrość, gain, balans bieli
Tryb dzień/noc	Dzień, noc, auto, harmonogram
WDR	120 dB
SNR	> 52 dB
Usuwanie mgły	Cyfrowe
Stabilizacja obrazu	EIS
Ulepszanie obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	24 programowalne maski
Ostrość regionalna	Tak

Ekspozycja regionalna	Tak
Widok VR	360° panorama
Ethernet	1 × RJ45 10M/100M
Pamięć lokalna	microSD/microSDHC/microSDXC do 512 GB
Wejścia/wyjścia audio	1 wejście (line in), 1 wyjście (line out)
Alarm	2 wejścia, 1 wyjście
Reset	Tak
Zdarzenia podstawowe	Detekcja ruchu, sabotaż wideo, wyjątki, wejście/wyjście alarmowe
Zdarzenia inteligentne	Przekroczenie linii, intruz, wejście/wyjście ze strefy, pozostawiony bagaż, usunięcie obiektu, wyjątek audio
Reakcje	FTP/NAS/karta, centrum monitoringu, e-mail, wyjście alarmowe, nagrywanie, akcje PTZ
Przechwytywanie twarzy	Do 5 twarzy jednocześnie, wybór najlepszego ujęcia
Zasilanie	36 V DC ±25%, max. 24 W, PoE (802.3at)
Wymiary	O 210 mm × 344.7 mm
Waga	Okolo 3.0 kg
Materiał	Metal
Warunki pracy	-30 °C do 65 °C, wilgotność ? 90% (bez kondensacji)
Odmgławianie	Tak
EMC	CE-EMC, RCM
Bezpieczeństwo	CB, CE-LVD
Środowiskowe	RoHS, WEEE, REACH
Ochrona	IP67, ochrona przepięciowa 6000 V, IK10