

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a225iwg-eb-sl-p-169402.html>

Kamera IP Hikvision DS-2DE7A225IWG-EB/SL

Cena brutto	3 684,30 zł
Cena netto	2 995,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_63547
Kod producenta	463_63547
Kod EAN	6936422134389

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE7A225IWG-EB/SL

Model: DS-2DE7A225IWG-EB/SL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30 000 s
Dzień i noc	Filtr odcinający IR
Zoom	25 × optyczny, 16 × cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Ogniskowa	4.8 mm do 120 mm
FOV - pole widzenia	Poziome: 57,6° do 2,5° (szeroki-telefoto), Pionowe: 34,4° do 1,4°, Ukośne: 64,5° do 2,9°
Ostrość	Półautomatyczny, ręczny, automatyczny
Przystoła	Maks. F1.6
Prędkość zoomu	Ok. 3,6 s
Typ	Światło wspomagające IR
Zasięg światła IR	Do 200 m
Smart Supplement Light	Tak
Długość fali IR	850 nm
Migające światło stroboskopowe	Do 100 m migające białe światło
Zakres ruchu (obrót)	360°
Zakres ruchu (pochylenie)	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	Konfigurowana 0.1° do 160°/s; między presetami 240°/s
Prędkość przechyłu	Konfigurowana 0.1° do 120°/s; między presetami 200°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Skanowanie patrolu	8 patroli, do 32 ustawień wstępnych na patrol

Skanowanie wzorcowe	4 skany wzorców
Akcja parkowania	Ustawienia wstępne, różne typy skanowań (patrolowe, wzorcowe, automatyczne, pochylenia itd.)
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Funkcje wyzwalane harmonogramem	Ustawienia wstępne, różne tryby skanowań, restart, regulacja kamery, wyjście dodatkowe
Wznawianie po utracie napięcia	Tak
Podstrumień	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480, 352×240)
Strumień główny	50 Hz: 50 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60 Hz: 60 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Trzeci strumień	50 Hz: 25 fps (różne rozdzielczości do 1920×1080); 60 Hz: 30 fps (różne rozdzielczości)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 dla głównego; H.265/H.264/MJPEG dla pozostałych
Bitrate wideo	32 kb/s do 16384 kb/s
Typ H.264	Profil podstawowy, główny, wysoki
Typ H.265	Profil Główny
ROI	8 stałych obszarów dla każdego strumienia
Kompresja audio	G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC-LC
Bitrate audio	64 Kb/s do 320 Kb/s w zależności od kodeka
Częstotliwość próbkowania	Zależnie od kodeka: MP2L2: 16 kHz, AAC-LC: 16 kHz, PCM: 8-16 kHz, MP3: 8-16 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Ostrzeżenie dźwiękowe	Do 100 m
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv4/IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
API	ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy/host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: administrator, operator, użytkownik
Zabezpieczenia	Hasło, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X, znak wodny, filtr IP, TLS 1.2/1.3, kontrola dostępu
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klient	iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarka internetowa	IE11, Chrome 80+, Firefox 80+, Safari 13+, Edge 89+
Obraz	
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Przełącznik dzień/noc	Dzień, noc, automatycznie, harmonogram
WDR	120 dB
SNR	> 52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowa
Stabilizacja obrazu	EIS
Poprawa jakości obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Maska prywatności	24 programowalne maski, konfigurowalne kolory
Obszar ostrości	Tak
Obszar ekspozycji	Tak
Ethernet	1 × RJ-45 10M/100M samoadaptacyjny port
Karta pamięci	Slot na microSD/SDHC/SDXC do 512 GB
Audio	1 wejście liniowe, 1 wyjście liniowe
Alarmy	2 wejścia, 1 wyjście
Reset	Tak
Głośniki	2 wbudowane głośniki (zasięg do 100 m)
Podstawowe	Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wyjątki, wejścia/wyjścia alarmowe
Smart Event	Wykrywanie przekroczenia linii, wtargnięcia, wejścia/wyjścia z regionu
Powiązania	FTP/NAS/karta pamięci, powiadomienia, wyjście alarmowe, nagrywanie, miganie światła, PTZ
Przechwytywanie twarzy	Do 5 twarzy jednocześnie, detekcja, klasyfikacja, wybór najlepszych zdjęć
Śledzenie	Ręczne i automatyczne
Zasilanie	36 VDC ± 25%, maks. 42 W, Hi-PoE
Wymiary	O 220 mm × 363,3 mm (O 8,66" × 13,91")
Waga	Ok. 5 kg

Materiał
Warunki pracy
Redukcja mgły
Zatwierdzenia
Ochrona

ADC12
-30°C do 65°C, wilgotność ? 90% (bez kondensacji)
Tak
EMC CE, RCM, IC, CB, LVD, RoHS, WEEE
IP67, IK10, TVS 6000 V (ochrona odgromowa,
przeciwprzepięciowa)