

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a232iw-aeb-t5-pl-p-169412.html>

Kamera IP Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB T5 PL

Cena brutto	3 627,00 zł
Cena netto	2 948,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_63558
Kod producenta	463_63558
Kod EAN	6936422130992

Opis produktu

Kamera IP Hikvision DS-2DE7A232IW-AEB T5 PL

Model: DS-2DE7A232IW-AEB T5 PL

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/2.8" progressive scan CMOS
Maks. rozdzielczość	1920 × 1080
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); Cz/B: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s - 1/30000 s
Tryb dzień/noc	Filtr odcinający IR
Zoom	32× optyczny, 16× cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Ogniskowa	4.8 mm - 153 mm
Pole widzenia (Poziome)	50,8° - 2,6°
Pole widzenia (Pionowe)	29,4° - 1,5°
Pole widzenia (Po przekątnej)	57,4° - 3°
Ostrość	Automatyczna / Półautomatyczna / Ręczna
Przystoła	F1.6
Prędkość zoomu	Ok. 4,8 s
Rodzaj światła	IR
Zasięg IR	Do 200 m
Zakres obrotu	360°
Zakres pochylenia	-15° - 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	0.1° - 160°/s; między presetami: 240°/s
Prędkość pochylenia	0.1° - 120°/s; między presetami: 200°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Liczba presetów	300
Zamrożenie presetu	Tak
Skanowanie patrołowe	8 patroli, 32 presety każdy
Skanowanie wzorca	4 wzorce

Akcja parkowania	Presety, skanowanie, wzorce, panorama, losowe
Pozycjonowanie 3D	Tak
Status PTZ	Wyświetlany
Wznawianie po utracie zasilania	Tak
Strumień główny	50 Hz: 50 kl./s; 60 Hz: 60 kl./s (1920×1080, 1280×960, 1280×720)
Podstrumień	50 Hz: 25 kl./s; 60 Hz: 30 kl./s
Trzeci strumień	Do 30 kl./s (różne rozdzielczości)
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), MJPEG
Bitrate wideo	32 kb/s - 16384 kb/s
Profil H.264	Baseline / Main / High
Profil H.265	Main
ROI	8 obszarów na strumień
Kompresja	G.711a/law/ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM
Bitrate	16-192 Kbps (zależnie od kodeka)
Próbkowanie	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Filtrowanie szumów	Tak
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP(S), SNMP, QoS, RTSP, TCP/IP, UDP, itp.
Jednoczesny podgląd	Do 20 kanałów
API	ONVIF (19.12, Profile S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
Użytkownicy	Do 32 (Admin / Operator / Użytkownik)
Zabezpieczenia	HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, filtr IP, hasła, uwierzytelnianie MAC
Pamięć sieciowa	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Klienci	VMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect
Przeglądarki	IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+
Parametry regulowane	Jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, balans bieli
Tryb dzień/noc	Auto / Ręczny / Harmonogram
WDR	120 dB
SNR	>52 dB
Redukcja mgły	Cyfrowa
Stabilizacja	EIS
Poprawa jakości	BLC, HLC, 3D DNR
Maski prywatności	24 programowalne, kolor konfigurowalny
Ethernet	1× RJ-45 10/100M, samoadaptacyjny
Slot na kartę	microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB
Audio	1× wejście, 1× wyjście liniowe
Głośnik	Wbudowany, do 30 m zasięgu
Alarm	2× wejście, 1× wyjście
Reset	Tak
Detekcja	Ruch, sabotaż, wyjątki, alarmy
Smart Event	Przekroczenie linii, wtargnięcie, bagaż, dźwięk
Powiązania	FTP/NAS/email, PTZ, nagranie, światło, dźwięk
Smart Tracking	Ręczne i automatyczne
Rozpoznawanie twarzy	Do 5 jednocześnie; wybór najlepszego ujęcia
Ochrona perymetryczna	Przekroczenie linii, wtargnięcie; rozróżnianie ludzi i pojazdów
Zasilanie	24 VAC (max 42 W) / Hi-PoE
Wymiary	O220 × 363,3 mm
Waga	Ok. 5 kg
Materiał	Aluminium (ADC12)
Warunki pracy	-30°C - 65°C, wilgotność ?90% (bez kondensacji)
Redukcja mgły	Tak