

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2de7a432iw-aeb-t5-pl-p-168418.html>



KAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL

Cena brutto	4 378,30 zł
Cena netto	3 559,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_54793
Kod producenta	463_54793
Kod EAN	6936422130657

Opis produktu

KAMERA IP HIKVISION DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL

Model: DS-2DE7A432IW-AEB (T5) PL

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/1,8" Progressive Scan CMOS,
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości : 4MP (2560 × 1440)
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter,
- Przechwytywanie twarzy: do 5 twarzy uchwyconych w tym samym czasie.
- Światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający intruzów
- 32-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy,
- Zasięg podczerwieni do 200 m,
- Dokładna klasyfikacja celów ludzi i pojazdów, alarm i powiązane śledzenie w oparciu o algorytm głębokiego uczenia,

Przeznaczenie

Hikvision DS-2DE7A432IW-AEB(T5) PL 4 MP wykorzystuje układ CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2,8 cala. Dzięki obiektywowi z zoomem optycznym 32x oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość, ale także dobra praca w warunkach nocnych lub słabego oświetlenia takich jak rzeki, drogi, lotniska, place, parki, miejsca widokowe i miejsca itp. Wspierany przez algorytmy głębokiego uczenia, Hikvision AcuSense technologia zapewnia klasyfikację celów dla ludzi i pojazdów alarmy do urządzeń front-end i back-end. System skupia się na celach ludzi i pojazdów, znacznie poprawiając alarm; wydajność i efektywność.

Specyfikacja techniczna

- Producenci: HIKVISION
- Rozmiar przetwornika: 1/1,8"
- Czułość kamery: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON)
- Kompresja: H.265, H.264, MJPEG
- Maksymalna rozdzielczość: 2560 × 1440

-
- Szeroki zakres dynamiki: WDR 120dB
 - Tor audio: Tak
 - Typ obiektywu: Moto-Zoom
 - Zoom optyczny: 32x
 - Zoom cyfrowy: 16x
 - Ogniskowa obiektywu: 5.9 mm to 188.8 mm
 - Funkcje Smart: Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie bagażu bez nadzoru, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie wyjątków dźwiękowych
 - Zasięg oświetlacza: 200m
 - Slot na kartę pamięci: do 256GB
 - Wbudowana analiza obrazu: Tak
 - Wejścia alarmowe: 2
 - Wyjścia alarmowe: 1
 - Zasilanie AC: 24 V AC, Hi-PoE
 - Pobór mocy: Max. 42W
 - Temperatura pracy: -30? to 65?
 - Wymiary: O 220 mm × 363.3 m
 - Stopień ochrony obudowy: IP66 / IK10
 - TVS 6000V ochrona odgromowa, ochrona przeciwprzepięciowa i przeciwprzepięciowa
 - Waga: 5 kg