

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hikvision-ds-2se4c425mwg-e14f0-pl-p-168407.html>



Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL

Cena brutto	2 159,30 zł
Cena netto	1 755,53 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_54697
Kod producenta	463_54697
Kod EAN	6936422130626

Opis produktu

Kamera IP HikVision DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL

Model: DS-2SE4C425MWG-E(14F0) PL

Najważniejsze cechy:

Sieciowa szybka kamera obrotów TandemVu 4+4MP 25X ColorVu & IR Acusense

- Rejestruje dużą powierzchnię obrazu i szczegóły jednocześnie
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii powered-by-DarkFighter i technologii ColorVu
- Zabezpiecza rozległy obszar dzięki 25-krotnemu zoomowi optycznemu i 16-krotnemu zoomowi cyfrowemu.
- Obsługuje WDR, HLC, BLC, 3D DNR, usuwanie mgły, ekspozycję regionalną, ostrość regionalną
- Rozległy widok nocny z zasięgiem do 100 m w podczerwieni i 30 m w świetle białym
- Obsługuje zasilanie 12V DC i PoE+
- Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie.

Zastosowanie technologii TandemVu Hikvision

Kamery **Hikvision TandemVu PTZ** doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie wymagana jest **pełna kontrola nad rozległym obszarem** oraz **precyzyjne śledzenie szczegółów** w czasie rzeczywistym. Dzięki połączeniu panoramicznego i obrotowego modułu PTZ, jedno urządzenie zastępuje kilka tradycyjnych kamer, upraszczając instalację i obniżając koszty systemu monitoringu.

Idealne rozwiązanie dla:

Monitoringu miejskiego

- Stała obserwacja skrzyżowań, placów i deptaków z zachowaniem szczegółów przy zbliżeniu.
- Inteligentne śledzenie pojazdów i osób w dynamicznych środowiskach.

Zakładów przemysłowych i obiektów infrastruktury krytycznej

- Kontrola stref wjazdowych, dróg wewnętrznych i obszarów magazynowych.
- Szybka reakcja na zdarzenia dzięki funkcjom auto trackingu i detekcji intruzów.

Kompleksów biurowych i osiedli mieszkaniowych

- Jednoczesny nadzór nad wejściami, parkingami i terenami wspólnymi.
- Ograniczenie liczby kamer dzięki połączeniu funkcji panoramicznej i PTZ.

Parkingów i dróg

- Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR).
- Śledzenie ruchu pojazdów i analiza wykroczeń drogowych.

Obiektów handlowych i rekreacyjnych

- Monitorowanie dużych przestrzeni – hal, centrów handlowych, stadionów.
- Natychmiastowe przybliżenie incydentu bez utraty ogólnego widoku sceny.

Korzyści dla użytkownika

- Redukcja liczby urządzeń i uproszczony montaż.
- Mniejszy koszt utrzymania systemu monitoringu.
- Pełna świadomość sytuacyjna i błyskawiczna reakcja na zdarzenia

Specyfikacja techniczna

Model	DS-2SE4C425MWG-E 14F0 PL
Marka	Hikvision
Przetwornik obrazu	[Bullet] 1/3" CMOS (progresywny); [PTZ] 1/2,8" CMOS (progresywny)
Maksymalna rozdzielczość	[Bullet] 2560 × 1440; [PTZ] 2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	[Bullet] 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux z oświetleniem; [PTZ] Kolor: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), Cz/B: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR
Czas otwarcia migawki	1/1 s do 1/30 000 s
Dzień/Noc	ICR
Zoom	[PTZ] 25× optyczny, 16× cyfrowy
Wolna migawka	Tak
Obiektyw (ogniskowa)	[Bullet] 2,8 mm; [PTZ] 4,8–120 mm, 25× optyczny
FOV (pole widzenia)	[Bullet] H 96,1°, V 52,1°, D 113,3°; [PTZ] H 55°–2,4°, V 33°–1,4°, D 61,5°–2,8°
Ostrość	Auto / Półautomatyczna / Ręczna
Przysłona	[Bullet] F1.0; [PTZ] F1.6
Prędkość zoomu	[PTZ] ok. 3,6 s
Światło wspomagające	[PTZ] IR; [Bullet] światło białe
Zasięg światła	[PTZ] do 100 m; [Bullet] do 30 m
Smart Supplement Light	Tak
Zakres obrotu (pan)	360°
Zakres pochylenia (tilt)	-15° do 90° (auto flip)
Prędkość obrotu	0,1°–80°/s; między presetami 80°/s
Prędkość pochylenia	0,1°–80°/s; między presetami 80°/s
Proporcjonalny obrót	Tak
Presety	300
Zamrożenie presetu	Tak
Skanowanie patrolu	8 patroli, do 32 presetów/patrol
Skanowanie wzorca	4 skany wzorców
Akcja parkowania	preset / pattern scan / patrol scan / auto scan / tilt scan / random scan / frame scan / panorama scan
Pozycjonowanie 3D	Tak
Wyświetlanie statusu PTZ	Tak
Funkcje wg harmonogramu	preset / pattern / patrol / auto / tilt / random / frame / panorama / dome reboot / dome adjust / aux output
Wznawianie po zaniku zasilania	Tak
Strumień główny – Bullet	50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720); 60 Hz: 30 fps (te same)
Strumień główny – PTZ	50 Hz: 25 fps (2560×1440, 1920×1080, 1280×960,

Podstrumień – Bullet	1280×720); 60 Hz: 30 fps (te same)
Podstrumień – PTZ	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480, 352×240)
Trzeci strumień – Bullet	50 Hz: 25 fps (704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (704×480, 640×480, 352×240)
Trzeci strumień – PTZ	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (te same, NTSC)
Kompresja wideo	50 Hz: 25 fps (1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288); 60 Hz: 30 fps (te same, NTSC)
Bitrate wideo	H.265 / H.264 / MJPEG
Profil H.264	32 kb/s do 16384 kb/s
Profil H.265	Baseline / Main / High
SVC	Main
ROI	Tak
Kompresja audio	8 stałych obszarów na strumień
Bitrate audio	G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC
Częstotliwość próbkowania audio	32–192 kb/s (MP2L2), 16–64 kb/s (AAC-LC)
Filtrowanie szumów środowiska	8 / 16 / 32 / 48 kHz
Protokoły sieciowe	Tak
Jednoczesny podgląd na żywo	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS/DDNS, NTP, RTSP/RTCP/RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket/WebSockets
API	20
Użytkownicy/hosty	ONVIF (profil S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
Zabezpieczenia	32
Pamięć sieciowa	Uwierzytelnienie użytkownik/hasło, powiązanie MAC, HTTPS, 802.1X, filtr IP
Klienci	NAS (NFS/SMB-CIFS), ANR
Przeglądarka	iVMS-4200, Hik-Connect
Przełączanie parametrów obrazu	IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+
Ustawienia obrazu	Tak
Przełącznik dzień/noc	Ostrość, nasycenie, jasność, kontrast
WDR	Dzień / Noc / Auto / Harmonogram
SNR	120 dB
Redukcja mgły (cyfrowa)	? 52 dB
Stabilizacja obrazu	Tak
Poprawa jakości obrazu	EIS
Maska prywatności	BLC, HLC, 3D DNR
Obszar ostrości	[Bullet] 8 wielokątnych masek; [PTZ] 24 wielokątne maski; kolor/mosaika konfigurowalne
Obszar ekspozycji	Tak
Interfejs Ethernet	Tak
Slot na kartę pamięci	RJ-45 10/100M, samoadaptacyjny
Audio – interfejs	MicroSD/SDHC/SDXC do 256 GB (wbudowane gniazdo)
Alarm	1× wejście audio (2.0–2.4 Vp-p, 1 k $\pm$ 10%); 1× wyjście audio (poziom liniowy, 600 ?)
Reset	1 wejście, 1 wyjście
Zdarzenia podstawowe	Tak
Smart Event	[PTZ] ruch, sabotaż wideo, I/O; [PTZ & Bullet] wyjątki (IP konflikt, HDD pełny/błąd, nielegalne logowanie, rozłączenie, nieprawidłowy restart)
Powiązania	[PTZ & Bullet] audio exception; [PTZ] przekroczenie linii, włamanie, wejście/wyjście z regionu; [Bullet] przekroczenie linii, włamanie, wejście/wyjście z regionu
Przechwytywanie twarzy	[Bullet] FTP/NAS/karta, powiadomienie centrum, e-mail, wyzwalanie alarmu/nagrywania; [PTZ] FTP/NAS/karta, powiadomienie, e-mail, alarm, nagrywanie, akcje PTZ (preset/patrol/pattern)
Zasilanie	[Bullet] nie; [PTZ] tak
Wymiary	12 VDC, PoE+
Waga	0166 mm × 375 mm (06,5" × 14,7")
Materiał	Około 2,4 kg (13,2 lb)
Warunki pracy	ADC12
Funkcje ogólne	-30 °C do 65 °C; RH < 90%
Redukcja mgły (ogrzewanie szyby)	lustro, ochrona hasłem, znak wodny, filtr IP
Ochrona	Tak
	IP66, ochrona odgromowa 6000 V, przeciwprzepięciowa

