

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-kopulka-8mp-ipcam-t8-30dl-2-8mm-p-168959.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Cena brutto	361,30 zł
Cena netto	293,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_60292
Kod producenta	463_60292
Kod EAN	6936422146160

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision kopułka 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Model: IPCAM-T8-30DL 2.8mm

Najważniejsze cechy - Kamera IP Hilook IPCAM-T8-30DL (2.8 mm)

- **Obraz 4K - 8 MP (3840 × 2160)** - zapewnia bardzo wysoką szczegółowość i jakość nagrania.
- **Technologia Smart Hybrid Light - do 30 m** -automatyczne przełączanie między podczerwienią (IR) a światłem białym - zawsze widoczność w nocy.
- **Zaawansowana detekcja ruchu (ludzie i pojazdy)**- kamera potrafi odróżnić człowieka i samochód od innych ruchów (np. zwierząt czy liści).
- **Wbudowany mikrofon** - umożliwia nagrywanie dźwięku - bez dodatkowych akcesoriów.
- **Kompresja H.265+** - oszczędność miejsca na rejestratorze lub dysku - mniejsze pliki bez utraty jakości.
- **Odporność na warunki atmosferyczne - IP67** - Przystosowana do pracy na zewnątrz - odporna na deszcz, kurz i trudne warunki.
- **Szeroki kąt widzenia - 113°** - Stałogniskowy obiektyw 2.8 mm - idealna do monitorowania szerokich przestrzeni, np. podjazdów, ogrodów, wejść.
- **Zdalny podgląd - przez aplikację Hik-Connect / HiLook** - Dostęp do kamery z telefonu lub komputera - gdziekolwiek jesteś.
- **Zasilanie PoE lub 12V DC** - Elastyczne opcje instalacji - jeden kabel do zasilania i transmisji danych (przez PoE).

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm - zastosowanie:

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-T8-30DL 2.8mm - specyfikacja techniczna

Obraz i obiektyw

- Rozdzielczość: **8 MP (3840 × 2160)**
- Obiektyw: **2.8 mm**, kąt widzenia **113°**
- Przetwornik: 1/2.7" CMOS
- WDR: 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC
- Tryb dzień/noc z filtrem IR-CUT

Widzenie nocne i doświetlanie

- Smart Hybrid Light: IR + białe światło
- Zasięg doświetlania: **do 30 m**
- IR: 850 nm

Funkcje inteligentne

- Detekcja ludzi i pojazdów
- Maski prywatności (4 strefy)
- Wbudowany mikrofon

Wideo i kompresja

- Strumień główny: do 15 fps @ 8 MP
- Kompresja: **H.265+/H.264+**
- Bitrate: 32 Kbps – 16 Mbps

Sieć

- Port Ethernet: RJ45 (10/100 Mbit/s)
- Protokoły: TCP/IP, RTSP, HTTP, FTP, ONVIF
- Zdalny podgląd: Hik-Connect, HiLook

Zasilanie i obudowa

- Zasilanie: **12V DC lub PoE (802.3af)**
- Obudowa: IP67, metal + plastik
- Wymiary: Ø112 × 82 mm
- Temp. pracy: -30°C ~ 60°C