

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-by-hikvision-tuba-8mp-ipcam-b8-30dl-a-p-168268.html>



Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 8MP IPCAM-B8-30DL/A

Cena brutto	406,30 zł
Cena netto	330,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53738
Kod producenta	463_53738
Kod EAN	6936422125196

Opis produktu

Kamera IP Hilook by Hikvision tuba 8MP IPCAM-B8-30DL/A

Model: IPCAM-B8-30DL/A

Najważniejsze cechy - Kamera IP Hilook IPCAM-B8-30DL/A

- **Obraz 8 MP** - wyjątkowa szczegółowość i klarowność
- **Detekcja ludzi i pojazdów** - mniej fałszywych alarmów, większa precyzja
- **Inteligentne oświetlenie hybrydowe** - doświetlanie tylko wtedy, gdy to potrzebne
- **Kompresja H.265+** - oszczędność miejsca i szybszy przesył danych
- **Slot na kartę microSD do 512 GB** - nagrywanie bez rejestratora
- **Dwukierunkowe audio** - mów i słuchaj w czasie rzeczywistym
- **Odporność IP67** - działa bez zarzutu w deszczu, śniegu i kurzu

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-B8-30DL/A - zastosowanie:

Kamera IP Hilook 8MP znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

- domu i mieszkania
- małych i średnich firm
- publiczne i miejskie
- szkół i instytucji edukacyjnych
- ogrodu i parkingu

Kamera IP Hilook 8MP IPCAM-B8-30DL/A - specyfikacja techniczna

Kamera

- Przetwornik obrazu: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- Maks. rozdzielczość: 3840 × 2160 (8 MP)
- Czas migawki: 1/3 s do 1/100 000 s

-
- Minimalne oświetlenie:
 - Kolor: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON)
 - Czarno-biały: 0 Lux z IR
 - Tryb dzień/noc: Filtr IR cut
 - Regulacja kąta: Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Obrót: 0°-360°

Obiektyw

- Typ: Stałogniskowy, dostępne wersje 2.8 mm
- Kąt widzenia:
- 2.8 mm: h 113°, v 62°, d 134°
- Przystoła: F2.0
- Montaż: M12

Zasięg identyfikacji (DORI)

- 2.8 mm: Detekcja 79 m, Obserwacja 31 m, Rozpoznanie 15 m, Identyfikacja 7 m

Oświetlenie i IR

- Rodzaj światła: IR i białe światło
- Zasięg doświetlenia: do 30 m
- Smart Supplement Light: Tak
- Długość fali IR: 850 nm

Wideo

- Główna strumień: do 15 fps (3840×2160)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główna), MJPEG (sub-strumień)
- Bitrate: 32 Kbps – 16 Mbps
- ROI: 1 obszar dla głównego strumienia
- Obsługa SVC: Tak (H.264 i H.265)

Audio

- Typ: Mono
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Filtracja szumów otoczenia: Tak
- Kompresja: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC
- Dwukierunkowe audio: Tak

Sieć

- Interfejs: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)
- Obsługiwane protokoły: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, NTP, FTP, SMTP, itp.
- Zabezpieczenia: hasła, watermark, autoryzacja, log audytu
- Dostęp: do 6 kanałów podglądu na żywo
- Klienci: Hik-Connect, HiLook
- API: ONVIF (Profile S, G, T), ISAPI, SDK
- Obsługa użytkowników: do 32 (3 poziomy dostępu)

Obraz

- WDR: 120 dB
- SNR: ? 52 dB
- Redukcja szumów: 3D DNR
- Maski prywatności: do 4 obszarów
- Tryby: dzień, noc, automatyczny, harmonogram

Zdarzenia i alarmy

- Detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi i pojazdów), sabotaż wideo, wyjątki
- Reakcje: nagrywanie, zdjęcia, e-mail, alarm świetlny, sygnał dźwiękowy

Pamięć

- Slot microSD/microSDHC/microSDXC – do 512 GB

Zasilanie i obudowa

-
- Zasilanie:
 - 12 VDC \pm 25%, max 8 W
 - PoE: IEEE 802.3af (Class 3), max 9.5 W
 - Materiał: Metal i plastik
 - Wymiary: 179 × 67.4 × 69.1 mm
 - Waga: ok. 280 g (bez opakowania)
 - Stopień ochrony: IP67
 - Temperatura pracy: -30°C do +60°C
 - Wilgotność: ? 95% (bez kondensacji)