

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ipc-b140ha-lu2-8mm-tubowa-4mp-smart-hybrid-light-p-184529.html>



Kamera IP Hilook IPC-B140HA-LU(2.8mm) tubowa 4MP Smart Hybrid Light

Cena brutto	252,40 zł
Cena netto	205,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_68816
Kod producenta	463_68816
Kod EAN	6931847188818

Opis produktu

Kamera IP Hilook IPC-B140HA-LU(2.8mm) tubowa 4MP Smart Hybrid Light

Model: IPC-B140HA-LU(2.8mm)

Najważniejsze cechy produktu:

- **Obraz 4 MP (2560 × 1440)** – wysoka szczegółowość i czytelność nagrań
- **Obiektyw 2.8 mm - szeroki kąt widzenia (~98°)** – idealny do obserwacji większych obszarów
- **Smart Hybrid Light (IR + światło białe)** – inteligentne doświetlenie sceny do 30 m
- **Widzenie nocne (IR do 30 m)** – skuteczny monitoring w całkowitej ciemności
- **Inteligentna detekcja ludzi (MD 2.0)** – mniej fałszywych alarmów
- **Wbudowany mikrofon** – rejestracja dźwięku dla pełniejszego obrazu zdarzeń
- **Kompresja H.265+/H.264+** – oszczędność miejsca na dysku i płynna transmisja
- **Zasilanie PoE (802.3af)** – jeden przewód do zasilania i transmisji danych
- **Obudowa IP67** – odporność na deszcz, kurz i trudne warunki atmosferyczne
- **Zdalny dostęp (Hik-Connect / HiLookVision / iVMS-4200)** – podgląd z telefonu i komputera
- **Regulacja obiektywu 3D (Pan/Tilt/Rotate)** – łatwe ustawienie kąta widzenia

Specyfikacja techniczna - HiLook IPC-B140HA-LU (2.8 mm)

Kamera

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Maks. rozdzielczość: 2560 × 1440 (4 MP)
- Czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux z IR
- Czas migawki: 1/3 s – 1/100 000 s
- Tryb dzień/noc: filtr IR (ICR)
- Regulacja: Pan 0–360°, Tilt 0–90°, Rotate 0–360°

Obiektyw

- Typ: stałogniskowy 2.8 mm
- Kąt widzenia: ok. 104° (poziomo), 57° (pionowo), 123° (przekątna)
- Przysłona: F2.2

Oświetlenie

- Typ: IR + światło białe (Smart Hybrid Light)
- Zasięg IR: do 20 m
- Zasięg światła białego: do 15 m
- Inteligentne doświetlenie: tak
- Długość fali IR: 850 nm

Wideo

- Główny strumień:
- 20 fps (2560 × 1440)
- 25 fps (1920 × 1080 / 1280 × 720)
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Bitrate: 32 Kbps – 8 Mbps
- ROI: 1 stały region

Obraz

- WDR: tak (ok. 52 dB)
- Funkcje: BLC, HLC, 3D DNR
- Ustawienia: jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Tryb nocny: IR / kolor (Smart Hybrid Light)

Funkcje inteligentne

- Detekcja ruchu 2.0 (klasyfikacja ludzi)
- Detekcja ruchu
- Sabotaż obrazu
- Wykrycie zmiany sceny
- Powiadomienia: e-mail, FTP, zapis nagrań

Sieć

- Interfejs: 1 × RJ45 10/100 Mbps
- Protokoły: TCP/IP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, NTP i inne
- ONVIF: tak (Profile S/T)
- Podgląd: do 6 kanałów
- Użytkownicy: do 32
- Aplikacje: Hik-Connect, HiLookVision, iVMS-4200

Audio

- Wbudowany mikrofon: tak
- Kompresja: G.711 / AAC
- Filtracja szumów: tak

Zasilanie

- 12 V DC
- PoE (802.3af)
- Pobór mocy: ok. 6-6.5 W

Obudowa i środowisko

- Materiał: metal + tworzywo
- Klasa szczelności: IP67
- Temperatura pracy: -30°C do +45°C
- Wilgotność: <95%

Wymiary i waga

- Wymiary: ok. 138 × 61 × 58 mm

-
- Waga: ok. 250 g