

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ipc-b140ha-luc-tuba-4mp-smart-hybrid-light-p-183976.html>



Kamera IP Hilook IPC-B140HA-LUC tuba 4MP Smart-hybrid Light

Cena brutto	191,40 zł
Cena netto	155,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_66150
Kod producenta	463_66150
Kod EAN	6942160461960

Opis produktu

Kamera IP Hilook IPC-B140HA-LUC tuba 4MP Smart-hybrid Light

Model: IPC-B140HA-LUC

Najważniejsze cechy produktu

- **Obraz 4 MP (2560 × 1440)** – szczegółowy i wyraźny obraz do codziennego monitoringu
- **Smart Hybrid Light (IR + LED)** – inteligentne przełączanie między podczerwienią a światłem białym
- **Widzenie nocne do 30 m** – skuteczna obserwacja nawet w całkowitej ciemności
- **Detekcja ludzi** – ograniczenie fałszywych alarmów i większa skuteczność monitoringu
- **Wbudowany mikrofon** – rejestracja dźwięku dla pełniejszego obrazu zdarzeń
- **Kompresja H.265+** – mniejsze zużycie pasma i oszczędność miejsca na dysku
- **Obiektyw 2.8 mm** – szeroki kąt widzenia 98° dopasowany do różnych zastosowań
- **Zasilanie PoE (802.3af)** – jeden przewód do transmisji danych i zasilania
- **Odporność IP67** – pełna ochrona przed pyłem i wodą, idealna do zastosowań zewnętrznych
- **Zdalna obsługa (P2P chmura)** – dostęp przez Hik-Connect, iVMS-4200, HikCentral lub przeglądarkę WWW bez przekierowań portów
- **Dostęp z dowolnego miejsca** – dzięki technologii chmurowej P2P możliwa jest zdalna obsługa systemu na komputerze i urządzeniach mobilnych bez skomplikowanej konfiguracji sieci
- **Kompaktowa obudowa typu tuba** – łatwy montaż i uniwersalne zastosowanie

Specyfikacja techniczna

- **Model:** IPC-B140HA-LUC
- **Typ kamery:** IP, tubowa

System obrazu

- Przetwornik: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Maks. rozdzielczość: 2560 × 1440 (4 MP)
- Czułość: 0.01 Lux (kolor), 0 Lux z IR

-
- Czas migawki: 1/3 s – 1/100 000 s
 - Zakres regulacji: obrót 0–360°, pochylenie 0–90°, rotacja 0–360°

Obiektyw

- Ogniskowa: 2.8 mm
- Jasność: F2.2
- Kąt widzenia: H: 104°, V: 57°, D: 123°

Oświetlenie

- IR: do 20 m
- Światło białe: do 15 m
- Smart Hybrid Light: tak
- Długość fali IR: 850 nm

Wideo i kompresja

- Kompresja: H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG
- Bitrate: 32 Kbps – 8 Mbps
- Ilość klatek:
- 20 kl./s (2560 × 1440)
- do 25 kl./s (Full HD)

Funkcje obrazu

- WDR: 52 dB
- BLC, HLC, 3D DNR, ROI
- Ustawienia: jasność, kontrast, nasycenie, ostrość, AGC, balans bieli
- Tryb nocny: kolor / czarno-biały (Smart Hybrid Light)
- ColorVu: tak

Funkcje inteligentne

- Detekcja ludzi
- MD 2.0 (detekcja ruchu)
- Ochrona obwodowa
- Sabotaż obrazu, zmiana sceny, błędy systemowe

Powiadomienia i zapis

- Zapis: FTP/NAS/karta pamięci
- Powiadomienia: e-mail, centrum monitoringu
- Akcje: nagrywanie, zapis zdarzeń

Sieć

- Interfejs: 1 × RJ-45 (10/100 Mbps)
- Protokoły: IPv4/IPv6, TCP/IP, HTTP, RTSP, FTP, SMTP i inne
- Podgląd: do 6 kanałów jednocześnie
- Użytkownicy: do 32 (3 poziomy uprawnień)
- Oprogramowanie: iVMS-4200, Hik-Connect
- Przeglądarki: IE, Chrome, Firefox, Edge
- Zgodność: ONVIF (S, T), ISAPI, SDK

Audio

- Mikrofon: wbudowany
- Kompresja: G.711uLaw / AAC-LC
- Przepływność: do 64 Kbps
- Redukcja szumów: tak

Zasilanie

- 12 V DC
- PoE (802.3af, klasa 3)
- Pobór mocy: max. 6–6.5 W

Obudowa i warunki pracy

-
- Materiał: metal + plastik
 - Klasa szczelności: IP67
 - Temperatura pracy: -30°C do +45°C
 - Wilgotność: <95%

Wymiary i waga

- Wymiary: 138 × 61 × 58 mm
- Waga: 250 g