

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ipc-b141h-c-tuba-4mp-2-8mm-ir20m-poe-p-184656.html>

Kamera IP Hilook IPC-B141H-C tuba 4MP 2.8mm IR20m PoE

Cena brutto	144,30 zł
Cena netto	117,32 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_68823
Kod producenta	463_68823
Kod EAN	6942160462066

Opis produktu

Kamera IP Hilook IPC-B141H-C tuba 4MP 2.8mm IR20m PoE

Model: IPC-B141H-C

Najważniejsze cechy produktu:

- **Obraz 4 MP (2560 × 1440)** – wyraźne i szczegółowe nagrania
- **Obiektyw 2.8 mm - szeroki kąt widzenia (~100°)** – skuteczne pokrycie większego obszaru
- **Widzenie nocne IR do 20 m** – monitoring nawet w całkowitej ciemności
- **Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264** – oszczędność miejsca i płynna transmisja
- **Zasilanie PoE (802.3af)** – jeden przewód do zasilania i danych
- **Obudowa IP67** – odporność na deszcz, kurz i trudne warunki
- **DWDR + 3D DNR** – lepsza jakość obrazu w trudnym oświetleniu
- **Detekcja ruchu** – podstawowa ochrona i powiadomienia o zdarzeniach
- **Zdalny dostęp (Hik-Connect / iVMS-4200 / WEB)** – podgląd z telefonu i komputera
- **Prosta instalacja i konfiguracja** – idealna dla użytkownika detalicznego

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPC-B141H-C

Parametr	Szczegóły
Model	IPC-B141H-C
Matryca obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Rozdzielczość maksymalna	2560 × 1440
Minimalne oświetlenie	Kolor: 0,01 Lux (F2.2, AGC ON), Czarno-białe: 0 Lux (z IR)
Czas migawki	od 1/3 s do 1/100,000 s
Tryb Dzień/Noc	Filtr IR
Regulacja kąta	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-90°, Obrót: 0°-360°
Typ obiektywu	Stałoogniskowy (2,8 mm)
Ogniskowa i pole widzenia	2,8 mm: 104° horyzontalne, 51° pionowe, 123° diagonalne
Mocowanie obiektywu	M12
Przystosowanie	Stała (F2.2)

Oświetlenie IR	Zasięg do 20 m, 850 nm, Inteligentne oświetlenie IR
Strumień główny	50 Hz: 25 kl./s (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Strumień dodatkowy	60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Bitrate	32 Kbps do 8 Mbps
Protokoły	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
Zabezpieczenia	Hasło, znak wodny, autoryzacja hosta
Interfejs Ethernet	RJ45 10/100 Mbps
WDR	Cyfrowy WDR
SNR	? 52 dB
Przełączanie Dzień/Noc	Dzień, Noc, Auto, Harmonogram
Ulepszenia obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Zasilanie	12 VDC ± 25%, max. 5 W, PoE (IEEE 802.3af, max. 6,5 W)
Temperatura pracy	od -30°C do 45°C
Wilgotność	Do 95% (bez kondensacji)
Odporność	IP67 (odporność na wodę i kurz)
Wymiary	138.8 mm × 60.9 mm × 57.9 mm
Waga	175 g (bez opakowania), 250 g (z opakowaniem)
Zgodność z normami	CE-EMC, CE-LVD, CE-RoHS, WEEE, Reach