

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ipc-t241h-c-black-kopulka-4mp-ir20m-p-184530.html>



Kamera IP Hilook IPC-T241H-C Black kopułka 4MP IR20m

Cena brutto	179,40 zł
Cena netto	145,85 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_68826
Kod producenta	463_68826
Kod EAN	6936422137717

Opis produktu

Kamera IP Hilook IPC-T241H-C Black kopułka 4MP IR20m

Model: IPC-T241H-C Black

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4 MP (2560 × 1440, 2K+)** – wyraźny i szczegółowy obraz
- **Szeroki kąt widzenia (do ok. 100°)** – większy obszar monitoringu
- **Zasięg podczerwieni IR do 20 m** – skuteczna obserwacja w nocy
- **Obiektyw stałogniskowy (2.8 mm lub 4 mm)** – dopasowanie do miejsca instalacji
- **Kompresja H.265+ / H.264+** – oszczędność miejsca na dysku
- **Zasilanie PoE (802.3af)** – szybka i wygodna instalacja jednym przewodem
- **Funkcje poprawy obrazu (DWDR, 3D DNR, BLC)** – lepsza jakość nagrań
- **Detekcja ruchu** – automatyczne wykrywanie zdarzeń
- **Obudowa IP67** – odporność na deszcz, kurz i trudne warunki
- **Regulacja kąta (pan/tilt/rotate)** – łatwe ustawienie pola widzenia

Specyfikacja techniczna - Kamera IP Hilook IPC-T241H-C Black kopułka 4MP IR20m

Kamera

- Przetwornik obrazu: 1/2.8" Progressive Scan CMOS

-
- Maksymalna rozdzielczość: 2560 × 1440 (4 MP)
 - Minimalne oświetlenie:
 - Kolor: 0.01 Lux @ (F2.2, AGC ON)
 - Czarno-biały: 0 Lux z IR
 - Czas otwarcia migawki: 1/3 s do 1/100 000 s
 - Filtr IR cut – tryb dzień/noc
 - Regulacja kąta:
 - Pan: 0°-360°
 - Tilt: 0°-75°
 - Obrót: 0°-360°

Obiektyw

- Typ: Stałogniskowy
- Ogniskowa: 2.8 mm
- Kąt widzenia:
- Horyzontalny: 104°
- Pionowy: 57°
- Diagonalny: 123°
- Głębina ostrości: od 0.9 m do ?
- Przystoła: F2.2
- Mocowanie: M12

Zasięg DORI (2.8 mm)

- Detekcja: 53 m
- Obserwacja: 21 m
- Rozpoznanie: 10 m
- Identyfikacja: 5 m

Oświetlenie nocne (IR)

- Typ: podczerwień (IR)
- Zasięg: do 20 metrów
- Smart IR: Tak
- Długość fali: 850 nm

Wideo

- Główny strumień:
- 2560 × 1440 – 20 fps
- 1920 × 1080 / 1280 × 720 – 25/24 fps
- Sub-strumień:
- 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360 – 24/25 fps
- Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG
- Bitrate: 32 Kbps do 8 Mbps
- ROI: 1 stały obszar
- Kontrola bitrate: CBR / VBR

Sieć

- Interfejs: 1 × RJ45 (10/100 Mbps)
- Protokoły: TCP/IP, HTTP, RTSP, NTP, IGMP, UDP, FTP, SMTP, SNMP, DHCP, IPv4/IPv6 itd.
- ONVIF: Profile S, T
- API: ISAPI, SDK
- Obsługa użytkowników: do 32 (trzy poziomy: admin, operator, użytkownik)
- Obsługa klienta: Hik-Connect, iVMS-4200
- Przeglądarki: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE11

Funkcje obrazu

- Cyfrowy WDR
- 3D DNR, BLC, HLC
- Maski prywatności: 1 strefa
- Przełączanie dzień/noc: auto / harmonogram
- Regulacja: jasność, kontrast, ostrość, nasycenie, balans bieli

Zdarzenia i alarmy

-
- Detekcja ruchu
 - Wyjątki (np. brak obrazu)
 - Powiadomienia: e-mail, przechwycenie zdjęcia, zgłoszenie do centrum

Zasilanie

- 12 VDC \pm 25%, max. 5 W
- PoE: IEEE 802.3af, klasa 0, max. 6.5 W

Obudowa i warunki pracy

- Materiał: Tworzywo sztuczne
- Wymiary: O112 mm \times 88.4 mm
- Waga: ok. 325 g
- Stopień ochrony: IP67 – wodoszczelna i pyłoszczelna
- Temperatura pracy: -30°C do +45°C
- Wilgotność: do 95% (bez kondensacji)