

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ipc-t241h-c-kopulka-4mp-2-8mm-ir20m-p-184536.html>



Kamera IP Hilook IPC-T241H-C kopułka 4MP 2.8mm IR20m

Cena brutto	147,60 zł
Cena netto	120,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_68825
Kod producenta	463_68825
Kod EAN	6942160462042

Opis produktu

Kamera IP Hilook IPC-T241H-C kopułka 4MP 2.8mm IR20m

Model: IPC-T241H-C

Najważniejsze cechy produktu:

- **Rozdzielczość 4 MP (2560 × 1440, 2K+)** – wyraźny i szczegółowy obraz
- **Obiektyw 2.8 mm (kąt widzenia do 123°)** – szeroki zakres monitoringu
- **Zasięg podczerwieni IR do 20 m** – skuteczna obserwacja w nocy
- **Kompresja H.265+ / H.264+** – oszczędność miejsca na dysku
- **DWDR i 3D DNR** – lepsza jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych
- **Detekcja ruchu** – automatyczne wykrywanie zdarzeń
- **Zasilanie PoE (802.3af)** – instalacja jednym przewodem
- **Podwójny strumień wideo** – elastyczna konfiguracja nagrań
- **Obudowa IP67** – odporność na warunki atmosferyczne
- **Regulacja ustawienia (pan/tilt/rotate)** – łatwe dopasowanie kąta widzenia

Specyfikacja techniczna kamery Hilook IPC-T241H-C:

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.9" CMOS ze skanowaniem progresywnym
- **Rozdzielczość:** 4 MP (2560 × 1440) przy 20 kl./s

-
- **Obiektyw:** stałogniskowy 2.8 mm
 - **Kąt widzenia:** do ok. 123° (po przekątnej)
 - **Oświetlacz IR:** do 20 m (tryb nocny)
 - **Tryb dzień/noc:** automatyczne przełączanie (ICR)
 - **Kompresja wideo:** H.265+, H.265, H.264+, H.264
 - **Strumień wideo:** podwójny strumień
 - **Funkcje obrazu:**
 - DWDR (szeroki zakres dynamiki)
 - 3D DNR (redukcja szumów)
 - BLC (kompensacja światła tła)
 - **Funkcje inteligentne:**
 - detekcja ruchu
 - **Zasilanie:** 12V DC lub PoE (802.3af)
 - **Instalacja:** PoE – jeden przewód (dane + zasilanie)
 - **Obudowa:** kopułkowa (turret)
 - **Klasa szczelności:** IP67 – odporność na kurz i wodę
 - **Zastosowanie:** wewnętrzne i zewnętrzne
 - **Zdalny dostęp:** aplikacje Hik-Connect, HiLookVision, iVMS-4200
 - **Chmura P2P:** tak – łatwa konfiguracja zdalnego dostępu
 - **Interfejs sieciowy:** Ethernet (IP)
 - **Obsługiwane standardy:** ONVIF
 - **Wymiary:** ok. 0112 × 88 mm
 - **Obudowa:** tworzywo sztuczne