

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ptz-n2c600m-de2-8mmo-std-6mp-smart-hybrid-light-p-184528.html>



Kamera IP Hilook PTZ-N2C600M-DE(2.8mm)(O-STD) 6MP Smart Hybrid Light

Cena brutto	373,80 zł
Cena netto	303,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_68806
Kod producenta	463_68806
Kod EAN	6942160499772

Opis produktu

Kamera IP Hilook PTZ-N2C600M-DE(2.8mm)(O-STD) 6MP Smart Hybrid Light

Model: PTZ-N2C600M-DE(2.8mm)(O-STD)

Najważniejsze cechy produktu:

- **Rozdzielczość 6 MP** – wysoka szczegółowość obrazu
- **Obrotowa konstrukcja PT (pan/tilt)** – szeroki zakres monitoringu
- **Smart Hybrid Light** – inteligentne doświetlenie nocne
- **Detekcja ludzi + Auto-tracking Lite** – automatyczne śledzenie ruchu
- **Zdalny podgląd (Hik-Connect)** – dostęp z telefonu i komputera
- **Wbudowany mikrofon i głośnik** – komunikacja dwukierunkowa
- **Slot na kartę microSD (do 512 GB)** – lokalne nagrywanie
- **Odporność IP66** – praca na zewnątrz w trudnych warunkach
 - **Monitoring 24/7** – skuteczna ochrona w dzień i w nocy

Kamera IP Hilook PTZ-N2C600M-DE - zastosowanie:

Kamera IP Hilook PTZ-N2C600M-DE znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, gdzie monitoring wizyjny odgrywa istotną rolę w:

-
- domu i mieszkania
 - małych i średnich firm
 - publiczne i miejskie
 - szkół i instytucji edukacyjnych
 - ogrodu i parkingu

Kamera IP Hilook PTZ-N2C600M-DE - specyfikacja techniczna:

Kamera i obraz

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.4" Progressive Scan CMOS
- **Minimalne oświetlenie:**
 - Kolor: 0.001 Lux (F1.6, AGC ON)
 - B/W: 0.0005 Lux (F1.6, AGC ON)
 - 0 Lux przy włączonym oświetleniu
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3200 × 1800 px
- **Tryb WDR:** Cyfrowy WDR
- **Redukcja szumów:** 3D DNR

Obiektyw

- **Ogniskowa:** 2.8 mm
- **Przysłona:** F1.6
- **Kąt widzenia:**
 - 2.8 mm: 105° (horiz.), 55° (vert.), 127° (diag.)

Oświetlenie

- **Typ światła wspomagającego:** IR i światło białe (hybrydowe)
- **Zasięg doświetlenia:** do 30 m
- **Długość fali IR:** 850 nm
- **Tryb Smart Light:** Tak

PTZ (obrót/pochylenie)

- **Zakres obrotu:** 0° – 345°
- **Zakres pochylenia:** 0° – 80°
- **Prędkość obrotu:** do 25°/s
- **Prędkość pochylenia:** do 20°/s

Wideo

- **Główna rozdzielczość:** do 3200 × 1800 px @ 20 fps
- **Kodeki:** H.265, H.264, MJPEG
- **Bitrate wideo:** 32 Kbps – 16 Mbps

Audio

- **Mikrofon i głośnik:** wbudowane
- **Kodeki audio:** G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, AAC-LC, MP3
- **Redukcja szumów otoczenia:** Tak

Sieć

- **Protokoły:** IPv4/IPv6, HTTP/S, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, itp.
- **Kompatybilność:** ONVIF (Profile S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP
- **Obsługa aplikacji:** Hik-Connect, iVMS-4200, Hik-Partner Pro, Hilook

Pamięć i interfejsy

- **Slot na kartę:** microSD/SDHC/SDXC, do 512 GB
- **Port Ethernet:** 1 × RJ45 (10/100 Mbit)
- **Przycisk resetu:** Tak

Ogólne

- **Wymiary kamery:** 163.9 × 185.8 × 131.9 mm
- **Waga:** 620 g (bez opakowania)
- **Temperatura pracy:** -10 °C do 40 °C

-
- **Obudowa:** tworzywo sztuczne
 - **Zasilanie:**
 - 12 VDC \pm 25%, max. 9 W
 - PoE (IEEE 802.3af), max. 10.5 W
 - **Odporność:** IP66