

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-hilook-ptz-n2d400m-de-142-8-8mmo-std-p-184524.html>



Kamera IP Hilook PTZ-N2D400M-DE/14(2.8/8mm)(O-STD)

Cena brutto	477,10 zł
Cena netto	387,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_68809
Kod producenta	463_68809
Kod EAN	6936422111083

Opis produktu

Kamera IP Hilook PTZ-N2D400M-DE/14(2.8/8mm)(O-STD)

Model: PTZ-N2D400M-DE/14(2.8/8mm)(O-STD)

Najważniejsze cechy - HiLook PTZ-N2D400M-DE/14:

- Technologia **TandemVu** - dwie kamery w jednej obudowie (widok panoramiczny + PTZ)
- Rozdzielczość **4 MP + 4 MP** (dwa niezależne kanały obrazu)
- Obiektywy: **2.8 mm (panorama) + 8 mm (PTZ)**
- Funkcja **Auto Tracking Lite** - automatyczne śledzenie osób
- **Detekcja ludzi (Human Detection)** - ograniczenie fałszywych alarmów
- **Smart Hybrid Light** - tryb IR, światło białe i tryb mieszany (kolor w nocy)
- Wbudowany **mikrofon i głośnik** - dwukierunkowe audio
- Obsługa kart **microSD do 512 GB**
- Kompresja wideo **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**
- Zdalny dostęp przez aplikację **Hik-Connect**
- Obrotowa głowica PTZ - zdalne sterowanie i zoom
- Obudowa **IP66** - do zastosowań zewnętrznych
- Zasilanie **PoE (802.3af)** - jeden przewód do danych i zasilania

Specyfikacja techniczna - HiLook PTZ-N2D400M-DE/14:

System i obraz

- **Typ kamery:** IP, obrotowa PT (pan/tilt), TandemVu (2 w 1)
- **Rozdzielczość:** 4 MP + 4 MP (dwa kanały)
- **Przetwornik:** 2 × CMOS
- **Minimalne oświetlenie:** ok. 0.005 lux (kolor), 0 lux (IR)

Obiektyw i PTZ

-
- **Obiektywy:** panoramiczny: 2.8 mm
 - **PTZ:** 8 mm
 - **Funkcje PTZ:** obrót i pochylenie (sterowanie zdalne)
 - **Auto Tracking Lite:** automatyczne śledzenie osób

Oświetlenie i tryb nocny

- **Technologia:** Smart Hybrid Light
- **Tryby:** IR / światło białe / tryb mieszany
- **Zasięg IR:** do 30 m
- **Zasięg światła białego:** do 30 m

Funkcje inteligentne

- **Detekcja ludzi (Human Detection)**
- **Auto Tracking Lite**

Audio

- **Wbudowany mikrofon:** tak
- **Wbudowany głośnik:** tak
- **Dwukierunkowe audio:** tak

Pamięć i zapis

- **Slot kart pamięci:** microSD / SDHC / SDXC
- **Maks. pojemność:** do 512 GB

Sieć

- **Interfejs sieciowy:** 1 × RJ45 10/100 Mbps
- **Zdalny dostęp:** Hik-Connect, HiLook, iVMS-4200

Zasilanie

- **Zasilanie:** 12 V DC lub PoE (802.3af)
- **Pobór mocy:** ok. 9 W

Obudowa i środowisko pracy

- **Klasa szczelności:** IP66 (odporność na warunki atmosferyczne)
- **Zastosowanie:** wewnętrzne i zewnętrzne
- **Materiał obudowy:** metal + tworzywo
- **Temperatura pracy:** od -30°C do +50°C

Wymiary i waga

- **Wymiary:** ok. 134 × 213.5 × 291.7 mm
- **Waga:** ok. 1 kg
- Jeśli chcesz, mogę przygotować też **wersję tabelaryczną (np. do PDF lub Allegro)** albo porównać tę kamerę z innym modelem HiLook.