

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-imou-ranger-2-pro-5mp-ipc-s2ep-5r1s-p-169207.html>



Kamera IP Imou Ranger 2 Pro 5MP IPC-S2EP-5R1S

Cena brutto	163,90 zł
Cena netto	133,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_62347
Kod producenta	463_62347
Kod EAN	6937479641097

Opis produktu

Kamera IP Imou Ranger 2 Pro 5MP IPC-S2EP-5R1S

Model: IPC-S2EP-5R1S

Najważniejsze cechy

- **Rozdzielczość 3K (5MP)** – ostry i szczegółowy obraz 2880×1620.
- **Zaawansowana detekcja AI** – rozpoznawanie ludzi, zwierząt domowych oraz wykrywanie nietypowych dźwięków.
- **Smart Full-Color Night Vision** – pełnokolorowy obraz nocny dzięki diodom LED oraz możliwość pracy w trybie IR.
- **Auto Tracking i trasy patrolu** – automatyczne śledzenie ruchu oraz ustawiane punkty nadzoru 360°.
- **Dwukierunkowa komunikacja audio oraz One-touch Call** – wbudowany głośnik i mikrofon umożliwiają wyraźną rozmowę i szybkie połączenie jednym przyciskiem.
- **Łączność Wi-Fi 6 (2,4 GHz / 5 GHz) oraz port Ethernet** – stabilne połączenie bezprzewodowe lub przewodowe.
- **Zasilanie przez USB-C** – wygodne i nowoczesne podłączenie zasilania.
- **Obsługa chmury Imou Cloud oraz lokalnego zapisu na karcie microSD** – możliwość zapisywania nagrań w chmurze i udostępniania kamer innym użytkownikom.

Specyfikacja techniczna:

Kamera

- Przetwornik: 1/3" Progressive CMOS
- Rozdzielczość: 5MP (2880 × 1620)
- Zasięg widzenia nocnego: 10 m
- Obiektyw: 3.6 mm, stałogniskowy
- Kąt widzenia: 88° (H), 47° (V), 107° (D)
- Obrót: 355° Pan
- Pochył: -5° ~ 80° Tilt

Sieć

-
- Dual-band Wi-Fi 6 (2.4 GHz & 5 GHz)
 - Standardy:
 - 2.4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n/ax
 - 5 GHz: IEEE 802.11 a/n/ac/ax
 - Aplikacja Imou App (iOS / Android)
 - Obsługa ONVIF

Wideo i audio

- Kompresja wideo: H.265 / H.264
- Maksymalna liczba klatek: do 20 fps
- Cyfrowy zoom: 8x
- Audio dwukierunkowe

Interfejsy dodatkowe

- Gniazdo microSD (do 512 GB)
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Przycisk reset

Zarządzanie zdarzeniami

- Detekcja ruchu
- Detekcja człowieka
- Detekcja zwierząt
- Konfigurowalne strefy detekcji
- Alarm nietypowych dźwięków

Ogólne

- Zasilanie: DC 5V 1A
- Pobór mocy: < 5 W
- Warunki pracy: -10°C ~ +45°C, wilgotność < 95% RH
- Wymiary: 77.4 x 77.4 x 106.2 mm
- Waga: 197 g
- Certyfikaty: CE

Zawartość zestawu

- Kamera
- Przewodnik szybkiego startu
- Zasilacz
- Kabel zasilający
- Zestaw śrub
- Płytki montażowe
- Mapa montażowa