

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-orllo-r2-pro-zewnetrzna-obrotowa-poe-zoom-x-22-p-167936.html>



Kamera IP Orllo R2 PRO+ zewnętrzna obrotowa POE zoom x 22

Cena brutto	1 023,60 zł
Cena netto	832,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_50269
Kod producenta	463_50269
Kod EAN	5904673513636

Opis produktu

Kamera IP Orllo R2 PRO+ zewnętrzna obrotowa POE zoom x 22

Model: R2 PRO+

Zewnętrzna kamera IP obrotowa Orllo R2 PRO+ PoE zoom x22 - najważniejsze cechy:

- Zewnętrzna kamera obrotowa IP **do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych**
- Przemysłowa kamera zewnętrzna CCTV z **funkcją obrotu 360°** w poziomie i 93° w pionie
- **Procesor Hisilicon** firmy Huawei, przetwornik obrazu **Sony IMX335 5 MPx**
- **22 x zoom optyczny (przybliżenie bez utraty ostrości)**
- Kamera IP z trybem nocnym **IR** (podczerwień) z zasięgiem **do 60 m**
- **Inteligentna analiza obrazu (AI IVS)**
- **Funkcja wykrywania ludzi**, podążania za ruchem (**autotracking**) i **funkcja patrolowania**
- **Podgląd na żywo** z poziomu aplikacji mobilnej i aplikacji WEB
- **Powiadomienia alarmowe**
- Wsparcie **ONVIF**
- Zasilanie **PoE** do 100 m

Przeznaczenie kamery przemysłowej CCTV IP Orllo R2 PRO+ PoE - sprawdź, gdzie ją wykorzystasz:

Kamera przemysłowa CCTV IP Orllo R2 PRO+ PoE to wszechstronne urządzenie, które **sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach monitoringu**.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, wysokiej jakości obrazowi i elastyczności instalacji zewnętrzna kamera Orllo R2 PRO+ PoE jest idealnym wyborem do monitorowania różnych typów obiektów:

- Monitoring domu
- Monitoring zabudowań gospodarczych
- Monitoring obszaru budowy
- Monitoring firmy, magazynu, zakładu produkcyjnego

-
- Monitoring budynków użyteczności publicznej, placówek edukacyjnych, parkingów

Zewnętrzna kamera IP obrotowa Orllo R2 PRO+ PoE zoom x22 - specyfikacja i dane techniczne:

- Model: Orllo R2 PRO +
- Przetwornik obrazu: CMOS 1/2.8 cala
- Ilość pikseli: 5.0 MPx
- System operacyjny: Linux
- Podstawowe parametry obiektywu: 3.9-85.5mm (zmienna ogniskowa) – regulacja automatyczna; jasność obiektywu F/1.8 – F/3.9; Lux – brak danych <10 LUX; kąt widzenia 20° - 90° (regulacja automatyczna)
- Zoom optyczny: x 22
- Rozdzielczość wideo: 2560 x 1440 / 25FPS
- Strumień główny: 1440p (1920 x 1080p / 25FPS)
- Strumień poboczny: 480p (720 x 480 / 20FPS)
- Format wideo: AVI
- Kodek wideo: H.264/H.265
- Format zdjęć: JPEG
- Tryb nocny: 6 diod IR 850nm, automatyczne przełączenie - zasięg do 60m metrów
- System skanowania progresywnego: technika zwiększająca jakość obrazu
- Wykrywanie ruchu: na podstawie zmiany pikseli obrazu
- Obsługa przeglądarek: IE9-11, Google Chrome (Under wersja. 45), Firefox (poniżej wersji 53), Mac Safari
- Ustawianie w kamerze: auto tryb dzień/noc, nasycenie / jasność / kontrast / ostrość, lustro, balans bieli, FLK (kontrola migotania), 3D NR – funkcja poprawiająca obraz (filtracja szumu), Defog Mode (funkcja poprawiająca widoczność w słabych warunkach pogodowych), BLC, WDR, możliwość ustalenia obszaru w którym ma być wykrywany ruch, wykrywanie ruchu
- Obrót głowicy: poziomo 360° 45°/s; pionowo 93° 30°/s
- Interfejs sieciowy: 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
- Obsługa protokołów: TCP/IP, HTTP, FTP, RTSP, UPnP, DNS, NTP, RTP, UDP, IGMP, P2P
- Wsparcie ONVIF: tak, ONVIF 2,4
- Obsługa kart pamięci MicroSD: tak, do 512GB
- Opóźnienie obrazu: 0.3s
- Klasa szczelności: IP66
- Zasilanie: 12 V / 2 A / 3 A, PoE (A/B) 802.3at (<30W)
- Pobór mocy: 5.2 W (wyłączone IR) ; 36 W (maksymalny pobór)
- Temperatura pracy: -30°-70° ; wilgotność: 90%
- Waga: ok. 1490 g
- Wymiary: 295 x 280 x 170 mm