

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-orllo-z7-pro-zewnetrzna-obrotowa-gsm-4mpx-p-168011.html>

Kamera IP Orllo Z7 Pro zewnętrzna obrotowa GSM 4MPx

Cena brutto	865,00 zł
Cena netto	703,25 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_51650
Kod producenta	463_51650
Kod EAN	5906412975200

Opis produktu

Kamera IP Orllo Z7 Pro zewnętrzna obrotowa GSM 4MPx

Model: Orllo Z7 Pro

Najważniejsze cechy:

- **Pakiet ORLLO:** Polska aplikacja O-KAM PRO, bezpłatne aktualizacje oraz wsparcie techniczne.
- **Łączność GSM:** Po zainstalowaniu karty SIM, kamera umożliwia podgląd on-line na telefonie, komputerze i tablecie.
- **Obrót 355°:** Głowica kamery obraca się w poziomie o 355° oraz 95° w pionie.
- **Tryb Nocny w Kolorze:** Wbudowane diody LED zapewniają wyraźny obraz nocą.
- **Powiadomienia Alarmowe:** PUSH, EMAIL oraz możliwość ustawienia obszarów, w których ruch nie będzie wykrywany.
- **Wysoka Rozdzielczość:** Obraz w jakości 4Mpx (2688x1520p).
- **Alarm Dźwiękowy i Świetlny:** Po wykryciu ruchu włącza się buzzer i migające diody LED (stroboskop).
- **Dwustronna Komunikacja:** Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają komunikację.
- **Metalowa Obudowa:** Wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne.
- **Inteligentna Analiza Obrazu (AI IVS):** Wykrywanie ludzi, autotracking (podążanie za ruchem, po zakończeniu kamera wraca do pierwotnego punktu).
- **Ostrzeżenia Głosowe:** Możliwość ustawienia ostrzeżeń głosowych po wykryciu człowieka.
- **5x Zoom Cyfrowy:** Umożliwia zbliżanie obrazu bez utraty jakości.
- **Obsługa Kart Pamięci:** Do 256GB, nagrywanie po wykryciu ruchu, nagrywanie w pętli.
- **Zdalny Dostęp:** Pobieranie nagrań z karty SD przez internet.
- **Bezpłatna Polska Aplikacja:** O-KAM PRO do obsługi kamery.
- **Alarm Wejścia/Wyjścia:** Ustawienie alarmu po wejściu lub wyjściu z określonej strefy (opcja).
- **Bezpłatny Zapis w Chmurze:** Przechowywanie nagrań przez 1 miesiąc z możliwością przedłużenia.

Kamera Orllo Z7 PRO to zaawansowane urządzenie do monitoringu, które zapewnia szeroki zakres funkcji oraz wygodę użytkowania dzięki polskiej aplikacji i wsparciu technicznemu. Idealna do ochrony domu, biura czy innych obiektów.

Specyfikacja techniczna:

-
- Przetwornik obrazu: CMOS
 - Ilość pikseli 4.0Mpixel (rozdzielczość rzeczywista)
 - System operacyjny Linux

Podstawowe parametry obiektywu:

- Wielkość obiektywu 4.0mm (stała ogniskowa)
- Jasność obiektywu F1.6
- Lux 0.5Lux/F1.6, czarno-biały 0.1Lux/F1.6
- Kąt widzenia 101°
- Zoom Cyfrowy
- Balans bieli Automatyczny

Parametry wideo:

- Rozdzielczość wideo 2688x1520/25FPS, 640x360/15FPS
- Strumień główny 1520p (2688x1520p/25FPS)
- Strumień poboczny 360p (640x480p/15FPS)
- Format wideo MPEG
- Kodek wideo H.264/H.264+
- Format zdjęć JPEG
- Bitrate wideo VBR 128~4096kbps

Funkcje dodatkowe:

- Tryb nocny 6 diod IR 850nm 78mm, Dual filtr IR- Cut automatyczne przełączenie - zasięg do 45 metrów, 4 diod światło białe - zasięg do 20 metrów tryb kolorowy - rzeczywiste barwy nocą
- AI Śledzenie ludzi, wykrywanie ludzi, wykrywanie ruchu, strefa obszaru wyłączonego z alarmu, alarm wyjścia/wejścia
- Wykrywanie ruchu Na podstawie zmiany pikseli obrazu
- Obsługa kart pamięci MicroSD do 256GB
- Obrót głowicy Poziomo 355°, pionowo 95°

Informacje sieciowe:

- Interfejs sieciowy 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 connector
- Obsługa protokołów TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
- Sieć Wi-Fi N/D
- Wsparcie ONVIF Tak,
- ONVIF 2.4 (Port: 10080)
- Moduł sieci komórkowej; Zakres częstotliwości: 4G LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 4G LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B5/B8 GSM: B3/B8

Inne:

- Wbudowany mikrofon Tak -28 dB
- Wbudowany głośnik 8?2w
- Klasa szczelności IP66
- Zasilanie 12V/2A
- Pobór mocy 4.3W (wyłączone IR), 9.0W (włączone IR)
- Temperatura pracy -30°-70° ; wilgotność: 90%
- Waga 875g
- Wymiary 257mm x 208mm x 130mm