

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-ptz-hikvision-ds-2de3a400bw-de-t5-p-166512.html>



KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Cena brutto	1 209,00 zł
Cena netto	982,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_35114
Kod producenta	463_35114
Kod EAN	6931847160197

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE3A400BW-DE (T5)

Model: DS-2DE3A400BW-DE(T5)

Najważniejsze cechy

- Przetwornik: 1/3" progressive scan CMOS
- Rozdzielczość: 4 MP (2560 × 1440 @ 30 fps)
- Klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o technologię głębokiego uczenia AcuSense
- Przechwytywanie twarzy: automatyczny wybór najlepszego ujęcia; do 5 twarzy wykrytych i uchwyconych w tym samym czasie
- Połączony alarm dźwiękowy i wizualny. Wbudowany mikrofon i głośnik
- Oświetlacz: Kolor: 0,0005 Lux @ (F1.0, AGC ON); 0 Lux przy świetle białym.
- Kolorowy obraz 24/7
- Oświetlacz światła białego: do 30m
- Stopień ochrony: IP66

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu	1/1,8" ze skanowaniem progresywnym CMOS
Oświetlacz	Kolor: 0,0005 luksa @ (F1.0, AGC ON); 0 luksów przy świetle białym
Kolorowy obraz	24/7
Zoom 16x cyfrowy	16 x cyfrowy
Maks. rozdzielczość	2560 × 1440
Obiektyw	4 mm
Kąt widzenia	88,7°
Przystosowana	F1.0
Oświetlacz światła białego	30m
Presets	300
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264

Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, Websocket, Websockets
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 20 kanałów
Wyjście zasilania	12 VDC; < 60 mA
Wbudowany głośnik	TAK
Interfejs Ethernet	Interfejs RJ45 10 M/100 M Ethernet; PoE (802.3at)
Wbudowane gniazdo kart pamięci,	obsługa kart MicroSD/SDHC/SDXC, do 512 GB
Alarm	1 wejście, 1 wyjście
Audio	1 wejście, 1 wyjście
Funkcje podstawowe	Alarm sabotażowy wideo, detekcja ruchu, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, wyjątek
Funkcje Smart	Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie bagażu bez nadzoru, detekcja usunięcia obiektu, detekcja wtargnięcia, detekcja opuszczenia regionu, detekcja wyjątków audio
Zasilanie	12 VDC , POE
Pobór mocy	max. 14W
Wymiary	179.3 mm × 120 mm × 182 m
Waga	1,125 kg