

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-argus-series-b730-8mp-wi-fi-8mp-bateryjna-p-183754.html>



Kamera IP Reolink Argus Series B730 8MP Wi-Fi 8MP bateryjna

Cena brutto	932,20 zł
Cena netto	757,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_69754
Kod producenta	463_69754
Kod EAN	6975253983889

Opis produktu

Kamera IP Reolink Argus Series B730 8MP Wi-Fi 8MP bateryjna

Model: Argus Series B730

Najważniejsze cechy produktu

- **Obraz 4K Ultra HD (8MP)** - szczegółowy monitoring dzięki rozdzielczości 3840×2160 oraz dodatkowemu obiektywowi 2MP
- **Podwójny obiektyw + hybrydowy zoom** - szeroki podgląd i automatyczne przybliżenie wykrytych obiektów
- **Obrotowa konstrukcja (PTZ)** - obrót 355° i pochylenie do 140° dla pełnego pokrycia terenu
- **Inteligentna detekcja AI** - rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt, mniej fałszywych alarmów
- **Automatyczne śledzenie ruchu** - kamera podąża za wykrytym obiektem
- **Tryb nocny do 30 m + kolor w nocy** - skuteczny monitoring po zmroku
- **Łączność Wi-Fi 2,4 / 5 GHz** - stabilne i szybkie połączenie bez kabli
- **Zasilanie akumulatorowe** - pełna mobilność i możliwość pracy z panelem solarnym
- **Dwukierunkowe audio** - wbudowany mikrofon i głośnik do komunikacji w czasie rzeczywistym
- **Zapis nagrań** - karta microSD do 128 GB oraz opcjonalna chmura
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP64)** - do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- **Obsługa aplikacji (Android, iOS, Windows, Mac)** - zdalny podgląd i zarządzanie z dowolnego miejsca

Specyfikacja techniczna

Wideo i audio

- Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS
- Rozdzielczość:
 - 3840 × 2160 (8 MP) @15 fps
 - 1920 × 1080 (2 MP) @15 fps
- Kompresja wideo: H.264 / H.265
- Kąt widzenia:
 - Obiektyw 1: 105° (poziomo), 55° (pionowo), 123° (przekątna)

-
- Obiektyw 2: 43° (poziomo), 25° (pionowo), 49,5° (przekątna)
 - Tryb nocny IR: do 30 m (2 × LED 850 nm, automatyczny filtr IR-cut)
 - Tryb nocny w kolorze: reflektory LED (2 × 6000K, 295 lm, do 15 m, regulowane)
 - Liczba klatek:
 - Strumień główny: 10–15 fps (domyślnie 15 fps)
 - Strumień pomocniczy: 10–15 fps
 - Bitrate:
 - Główny: 1024–4096 Kbps (domyślnie 2048 Kbps)
 - Pomocniczy: 64–672 Kbps
 - Audio: dwukierunkowe (mikrofon + głośnik)

Zasilanie

- Akumulator: 4800 mAh (czas pracy zależny od ustawień i warunków)
- Panel solarny: kompatybilny z Reolink Solar Panel 2 (6W)

Interfejs

- Port zasilania: USB-C
- Slot na kartę pamięci: microSD do 128 GB
- Przycisk reset: tak
- Audio: wbudowany mikrofon i głośnik

Obrót i funkcje PTZ

- Zakres ruchu: obrót 355°, pochylenie 50°
- Presety: 1 pozycja strażnicza + do 32 presetów
- Automatyczne śledzenie: tak
- Pamięć pozycji po zaniku zasilania: tak
- Patrol: brak

Łączność Wi-Fi

- Standard: IEEE 802.11 a/b/g/n
- Pasma: 2,4 GHz / 5 GHz
- Zabezpieczenia: WPA / WPA2

Oprogramowanie

- Obsługiwane systemy: Windows, macOS, iOS, Android
- Protokoły: SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, SMTP, NTP, P2P
- Dostęp użytkowników: do 12 jednoczesnych strumieni

Funkcje dodatkowe

- Inteligentne alarmy: PIR, ruch, wykrywanie osób, pojazdów i zwierząt
- Zasięg PIR: do 11 m (regulowany)
- Kąt detekcji PIR: 120°
- Tryby nagrywania: nagrywanie po wykryciu ruchu
- Time Lapse: tak
- Integracja Smart Home: Google Assistant
- Chmura: Reolink Cloud (w wybranych regionach)

Warunki pracy

- Temperatura pracy: od -10°C do 55°C
- Wilgotność: 10% – 90%
- Odporność na warunki atmosferyczne: tak

Dane fizyczne

- Wymiary: 085 × 84 × 118 mm
- Waga (z baterią): 476 g