

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-p750-poe-16mp-p-169744.html>



Kamera IP Reolink DUO Series P750 POE 16MP

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 921,30 zł |
| Cena netto | 749,02 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 463_66899 |
| Kod producenta | 463_66899 |
| Kod EAN | 6978285032662 |

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO Series P750 POE 16MP

Model: P750

Najważniejsze cechy - Reolink DUO Series P750 POE 16MP

- Ultra wysoka rozdzielczość 16 MP (7680×2160) zapewniająca wyjątkowo szczegółowy obraz.
- Podwójny obiektyw z panoramicznym widokiem 180° bez zniekształceń i martwych stref.
- Zasilanie PoE (IEEE 802.3af) – jeden kabel dla transmisji danych i zasilania.
- Inteligentne wykrywanie osób, pojazdów i zwierząt.
- Kolorowy tryb nocny oraz tryb podczerwieni dla wyraźnego obrazu po zmroku.
- Obsługa kart microSD do 256 GB oraz współpraca z rejestratorami NVR Reolink.
- Śledzenie zdarzeń i powiadomienia w czasie rzeczywistym poprzez aplikację Reolink.
- Wsparcie dla Asystenta Google i dostęp z poziomu smartfona lub komputera – monitoring bez abonamentu.
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne – idealna do monitoringu zewnętrznego.

Specyfikacja techniczna - Kamera Reolink P750 (biała)

- **Model:** Reolink P750 (biała)
- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" CMOS sensor
- **Obiektyw:** f=2.8 mm / F1.6
- **Rozdzielczość:** 7680 × 2160 (16 MP)
- **Liczba klatek na sekundę:** maks. 25 kl/s (domyślnie 15 kl/s)
- **Kąty widzenia:** poziomo 180°, pionowo 60°
- **Obrót/pochylenie:** brak
- **Tryb nocny:** do 30 m (4 × dioda IR 850 nm)
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux przy włączonej podczerwieni
- **Wodoodporność:** IP67
- **Detekcja ruchu:** inteligentna detekcja ludzi/pojazdów/zwierząt
- **Automatyczne śledzenie:** nie
- **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowe audio)

-
- **Protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
 - **Gniazdo sieciowe:** RJ45
 - **Szybkość kodowania:** 1024 Kbps – 5120 Kbps
 - **Kodowanie wideo:** H.265
 - **Maks. liczba użytkowników:** 20 (1 admin + 19 użytkowników); jednoczesny podgląd dla 4 użytkowników (2 × strumień główny + 2 × dodatkowy)
 - **Zgodność z systemami:** Windows, macOS, Android, iOS
 - **Obsługa przez przeglądarkę:** nie (obsługa przez aplikację i oprogramowanie Reolink)
 - **Sieć Ethernet:** 10/100 Mbps, RJ45
 - **Integracja smart home:** Asystent Google
 - **System:** przycisk resetowania
 - **Zasilanie:**
 - PoE IEEE 802.3af (48 V aktywne)
 - DC 12 V ? 1 A, <12 W
 - **Rodzaje zapisu:** karta microSD (detekcja ruchu, harmonogram, 24/7), rejestrator NVS (24/7)
 - **Zapis w chmurze:** nie
 - **Slot microSD:** obsługa kart do 256 GB
 - **Wymiary:** ?195 × 103 × 56 mm
 - **Waga:** 680 g
 - **Typ kamery:** wewnętrzna/zewnętrzna
 - **Sposoby montażu:** ściana / sufit
 - **Temperatura pracy:** -10°C do +55°C
 - **Wilgotność pracy:** 20% – 85%