

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-duo-series-w730-wifi-4k-8mp-led-30m-p-168108.html>



Kamera IP Reolink DUO Series W730 WiFi 4K 8MP LED 30m

Cena brutto	752,70 zł
Cena netto	611,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_52699
Kod producenta	463_52699
Kod EAN	6976930224264

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO Series W730 WiFi 4K 8MP LED 30m

Model: W730

Najważniejsze cechy

Rozdzielczość 4K (8 MP), zapewniająca niezwykle wyraźny obraz z dużą ilością szczegółów, idealna do monitorowania nawet najmniejszych detali.

Tryb nocnego widzenia do 30 m, umożliwiający rejestrowanie obrazu w słabym oświetleniu, co zwiększa bezpieczeństwo po zmroku.

Dwukierunkowa komunikacja audio, dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi, pozwala na swobodne prowadzenie rozmów i reagowanie na sytuacje w czasie rzeczywistym.

Smart Detection, inteligentne wykrywanie ruchu, które odróżnia ludzi i pojazdy od innych obiektów, minimalizując fałszywe alarmy.

Łączność WiFi, co ułatwia instalację i umożliwia zdalny dostęp do kamery z każdego miejsca na świecie.

Obsługa aplikacji mobilnej Reolink, dzięki czemu możesz monitorować swoje otoczenie z poziomu smartfona z systemem iOS lub Android.

Wbudowane oświetlenie LED, które dodatkowo poprawia widoczność w nocy oraz odstrasza intruzów.

Możliwość nagrywania na karcie microSD, z obsługą kart o pojemności do 256 GB, co zapewnia stały dostęp do nagrań.

Odporność na warunki atmosferyczne (IP66), dzięki czemu kamera sprawdzi się zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Obsługuje wiele użytkowników, co pozwala na jednoczesne korzystanie z kamery przez kilku użytkowników.

Zintegrowany system powiadomień, który informuje o wykryciu ruchu i pozwala na błyskawiczne reagowanie.

Możliwość zdalnego sterowania, co pozwala na łatwe dostosowywanie ustawień kamery w dowolnym czasie.

Kompatybilność z Asystentem Google, co umożliwia sterowanie kamerą głosowo.

Szeroki kąt widzenia, co zapewnia lepsze pokrycie monitorowanego obszaru.

Zasilanie przez kabel, co zapewnia stałe zasilanie i eliminuje problemy z wymianą baterii.

Możliwość integracji z innymi systemami zabezpieczeń, co zwiększa efektywność monitoringu.

Funkcja przywracania ustawień fabrycznych, co ułatwia ponowną konfigurację kamery.

Dostęp do różnych formatów nagrania, co daje większe możliwości w zarządzaniu materiałem wideo.

Stylowy design, który pasuje do każdego otoczenia i estetyki.

Wysoka jakość wykonania, zapewniająca długotrwałe użytkowanie i niezawodność.

Specyfikacja techniczna

Model: Reolink DUO Series W730

Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS Sensor

Rozdzielczość: 4608x1728, 8 Mpix

Ilość klatek na sekundę: 20 fps

Obiektyw: f=3.2 mm, F=2.0 z włączonym filtrem IR

Kompresja obrazu: H.265

Tryb nocny (widzenie w nocy): 30 m

Tryb kolorowy w nocy: Spotlight: 8 szt./6500K/560 Lumenów

Przekątna obrazu: Poziomo 180°, pionowo 60°

Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik

Współpraca z: Asystentem Google

Strumień główny: 4 fps-20 fps, 3072 Kbps-10240 Kbps (domyślnie: 5120 Kbps)

Strumień dodatkowy: 4 fps-20 fps (domyślnie: 10 fps), 256 Kbps-1024 Kbps (domyślnie: 160 Kbps)

Obsługiwane przeglądarki: IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari

Obsługiwane systemy: Windows, Mac, iOS, Android

Protokoły: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Liczba użytkowników: 20 użytkowników (1 admin + 19 użytkowników), do 12 użytkowników strumienia wideo (2 strumień główny + 10 strumień dodatkowy)

WiFi: 2,4 GHz i 5 GHz

Standard WiFi: IEEE 802.11a/b/g/n

Szyfrowanie WiFi: WPA-PSK/WPA2-PSK

Zasilanie: 12V, 2A

Karta Micro SD: Wbudowany slot na karty do 256 GB

Temperatura pracy: -10° do 55°

Wilgotność pracy: 10%-90% RH

Odporność na warunki atmosferyczne: IP66

Rozmiar: 195x103x56 mm

Waga: 700 g