

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-ptz-5mp-wi-fi-led-czarna-p-181590.html>



Kamera IP Reolink E Series E540 PTZ 5MP Wi-Fi LED czarna

Cena brutto	538,90 zł
Cena netto	438,13 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_53367
Kod producenta	463_53367
Kod EAN	6975253984336

Opis produktu

Kamera IP Reolink E Series E540 PTZ 5MP Wi-Fi LED czarna

Model: E Series E540

Najważniejsze cechy kamery IP Reolink E Series E540:

- **Rozdzielczość 5MP**
- **Łączność WiFi**
- **Szeroki kąt widzenia**
- **Nocna wizja w podczerwieni do 30 metrów.**
- **Odporność na warunki atmosferyczne IP64**
- **Dwukierunkowy dźwięk**
- **Inteligentne powiadomienia** na telefon
- **Współpraca z aplikacją mobilną Reolink**
- **Zapis na karcie microSD do 128GB**
- **Funkcja detekcji ruchu**
- **Kompatybilność z Reolink NVR**
- **Łatwa konfiguracja**
- **Aplikacja z możliwością dostępu dla wielu użytkowników**
- **Funkcja nagrywania cyklicznego**
- **Detekcja dźwięku**
- **Wsparcie dla chmury Reolink**
- **Zdalne sterowanie kątem widzenia**

Specyfikacja techniczna:

Model	Reolink E Series E540 czarna
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS Sensor
Obiektyw	f=2,8-8mm Fixed, F=1.6
Kąty Widzenia	Poziomo: 90°-48° Pionowo 68°-37°
Rozdzielczość	2560x1920
Ilość klatek na sekundę	20
Kompresja obrazu	H.264

Przybliżenie	3-krotny zoom optyczny
Tryb nocny (widzenie w nocy)	12m
Kolorowy obraz w nocy	Tak
Minimalne oświetlenie	0 Lux przy włączonej podczerwieni
Obrót	355° poziomo, 50° pionowo
Detekcja ruchu	TAK
Audio	Wbudowany głośnik i mikrofon
Protokoły sieciowe	HTTPS, SSL, TCP/IP, HTTP, UDP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P, FTP
Strumień Główny	2fps-25fps(domyslnie: 20 fps)
Strumień Dodatkowy	1024Kbps-8192Kbps(domyslnie: 4096Kbps)
Max. liczba użytkowników	4fps-15fps(domyslnie: 10 fps)
Smart Detekcja	64Kbps-512Kbps(domyslnie: 256Kbps)
Automatyczne Śledzenie	20 użytkowników(1 admin, 19 użytkowników) Podgląd na żywo
WIFI	12 użytkowników(2 strumień główny, 10 dodatkowy)
WiFi	Ludzi / Pojazdów
Standard WiFi	Tak, w poziomie
Szyfrowanie	2,4GHz i 5GHz
ZASILANIE	IEEE 802.11 a/b/g/n
Zasilanie	WPA-PSK / WPA2-PSK
ZAPIS	12V 1A
Karta Micro SD	wbudowany slot na karty do 256Gb
OGÓLNE	
Rozmiar	84.7x117.8 mm
Waga	380g
Temperatura pracy	-10 C - +55C
Wilgotność	20%~85%
Klasa Szczelności	IP64