

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e560p-8mp-poe-biala-p-184821.html>



Kamera IP Reolink E Series E560P 8MP PoE biała

Cena brutto	606,40 zł
Cena netto	493,01 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	463_69755
Kod producenta	463_69755
Kod EAN	6975253983995

Opis produktu

Kamera IP Reolink E Series E560P 8MP PoE biała

Model: E560P biała

Najważniejsze cechy produktu

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD 8MP (3840 × 2160)**
- **Technologia PoE - zasilanie i transmisja danych jednym przewodem**
- **Obrotowa kamera PTZ - obrót 355° i pochylenie 50°**
- **3x zoom optyczny bez utraty jakości**
- **Obiektyw zmiennoogniskowy 2.8 - 8 mm**
- **Automatyczne śledzenie ruchu (Auto Tracking)**
- **Inteligentna detekcja osób, pojazdów i zwierząt**
- **Kolorowy tryb nocny z reflektorami LED**
- **Widzenie nocne IR do 12 m**
- **Dwukierunkowe audio - mikrofon i głośnik**
- **Kompresja wideo H.265**
- **Obsługa kart microSD do 256 GB**
- **Zdalny podgląd przez aplikację Reolink**
- **Obsługa Google Assistant**
- **Time Laps - wizualizacja upływu czasu**
- **Do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego**
- **Odporna obudowa do pracy całorocznej**
- **Monitoring domu, firmy, garażu i magazynu 24/7**

Specyfikacja Techniczna - Reolink E Series E560P 8MP PoE

Wideo i Audio

- **Przetwornik obrazu: 1/2.8" CMOS**
- **Rozdzielczość: 3840 × 2160 (8MP Ultra HD) przy 25 kl./s**
- **Obiektyw: 2.8 - 8 mm**
- **Jasność obiektywu: F1.6**

-
- **Filtr IR CUT:** tak
 - **Zoom:** 3× zoom optyczny
 - **Kąt widzenia:** poziomy: 90° - 50°
 - pionowy: 53° - 30°
 - **Obrót PTZ:** obrót poziomy (Pan): 355°
 - pochylenie pionowe (Tilt): 50°
 - **Tryb dzień/noc:** automatyczny filtr IR CUT
 - **Widzenie nocne IR:** do 12 m10 diod IR
 - 850 nm
 - **Reflektory LED:** do 12 m4 diody LED
 - moc 3.3 W
 - temperatura barwowa 6500K
 - **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowe audio)

Interfejsy i Zasilanie

- **Zasilanie:** DC 12V / 1A
- **PoE IEEE 802.3af**
- **Port sieciowy:** 1 × RJ45 10/100 Mbps
- **Przycisk reset:** tak

Pamięć i Nagrywanie

- **Obsługa kart pamięci:** microSD do 256 GB
- **Obsługa rejestratorów:** Reolink NVR
- **Tryby nagrywania:** nagrywanie po wykryciu ruchu
- harmonogram nagrań
- nagrywanie ciągłe 24/7

Sieć i Oprogramowanie

- **Liczba klatek:** 2-25 FPS (domyślnie 25 FPS)
- **Bitrate:** główny strumień: 2048-8192 Kbps
- domyślnie: 6144 Kbps
- substream: 64-512 Kbps
- domyślnie: 256 Kbps
- **Obsługiwane przeglądarki:** Edge
- Chrome
- Firefox
- Safari
- **Obsługiwane systemy:** Windows
- Mac OS
- Android
- iOS

Inteligentne Funkcje AI

- **Detekcja ruchu**
- **AI Detection:** wykrywanie osób
- wykrywanie pojazdów
- wykrywanie zwierząt
- **Auto Tracking**
- **Inteligentne alarmy PUSH i e-mail**
- **Konfigurowalne strefy detekcji**

Protokoły i Standardy

- **HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**

Dostęp i Integracje

- **Liczba użytkowników:** do 20 kont1 konto administratora
- 19 kont użytkowników / administratorów
- **Jednoczesne strumienie wideo:** do 1210 substreamów
- 2 mainstreamy
- **Obsługa urządzeń powiązanych:** tak
- **Współpraca z Google Assistant:** tak

Warunki Pracy

-
- **Temperatura pracy:** od **-10°C do +55°C**
 - **Wilgotność pracy:** 10% - 90%
 - **Klasa szczelności:** **IP65**

Wymiary i Waga

- **Wymiary:** 790 × 120 mm
- **Waga:** 458 g