

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-e340-wewnetrzna-obrotowa-8mpx-wifi-biala-p-169159.html>

## Kamera IP Reolink E340 wewnętrzna obrotowa 8MPx WiFi biała

Cena brutto	<b>373,80 zł</b>
Cena netto	<b>303,90 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>463_61886</b>
Kod producenta	<b>463_61886</b>
Kod EAN	<b>6976930225100</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Reolink E340 wewnętrzna obrotowa 8MPx WiFi biała

Model: E340 8MP

### Najważniejsze cechy Reolink E340:

- **Obrotowa kamera IP wewnętrzna** - 355° w poziomie, 50° w pionie
- **Wysoka rozdzielczość Super HD 8 MPx (3840 x 2160)**
- **3-krotny zoom optyczny** - powiększenie bez utraty jakości obrazu
- **Inteligentne śledzenie obiektu (Auto-Tracking)**
- **Funkcje AI** - rozpoznawanie osób i zwierząt, redukcja fałszywych alarmów
- **Łączność WiFi 2,4 GHz i 5 GHz** - stabilne połączenie bez kabli
- **Dwukierunkowe audio** - mikrofon i głośnik do komunikacji na żywo
- **Wysoka jakość nocnego nagrywania** - 8 diód IR LED, zasięg do 12 m
- **Powiadomienia push i alarmowe** - szybka reakcja na zdarzenia
- **Elastyczne opcje zapisu** - karta microSD, Reolink Cloud, FTP, NVR
- **Łatwa konfiguracja i obsługa przez aplikację mobilną Reolink**

### Specyfikacja techniczna kamery Reolink E340:

Specyfikacja	Szczegóły
Model	Reolink E340
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS Sensor
Rozdzielczość	3840 x 2160 8 Megapikseli)
Obiektyw	Zmiennooogniskowy 2.8-8 mm, f/1.6, z wbudowanym filtrem IR
Zoom optyczny	3x
Kąt widzenia	Poziomo: 48°-98°, Pionowo: 37°-75°
Obrót i pochylenie	Obrót: 355° (poziomo), Pochylenie: 50° (pionowo)
Tryb nocny	8 diód IR LED 850 nm, zasięg do 12 m
Minimalne oświetlenie	0 Lux przy włączonej podczerwieni
Detekcja ruchu	Inteligentna detekcja ludzi i zwierząt
Automatyczne śledzenie	Tak, automatyczne podążanie za poruszającym się celem
Audio	Wbudowany mikrofon i głośnik (dwukierunkowa komunikacja)

---

Łączność	Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz (802.11a/n/b/g), Ethernet RJ45 100 Mbps
Protokoły sieciowe	HTTP, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, P2P
Kodowanie wideo	H.264, szybkość kodowania: 1024 Kbps – 4096 Kbps
Maksymalna liczba użytkowników	20 (1 administrator i 19 użytkowników), jednoczesny podgląd na żywo: 12 użytkowników (2 strumień główny + 10 strumień dodatkowy)
Kompatybilność	Komputery: Windows, Mac OS; Urządzenia mobilne: Android, iOS; Obsługa przez przeglądarki: Edge, Chrome, Firefox, Safari
Slot na kartę pamięci	Tak, obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC do 256 GB
Zasilanie	5V DC (zasilacz w zestawie)
Pobór mocy	< 10 W
Temperatura pracy	-10°C – 55°C
Wilgotność pracy	10% – 90% RH
Wymiary	076 × 106 mm
Waga	380 g
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dodatkowe funkcje	Dwukierunkowa komunikacja audio - Obsługa protokołów IPv4, DHCP - Kompatybilność z Amazon Alexa i Google Assistant - Możliwość zdalnego sterowania przez aplikację mobilną - Obsługa przechowywania w chmurze
Zawartość zestawu	Kamera Reolink E340 - Zasilacz 5V DC - Kabel sieciowy - Płyta montażowa - Zestaw śrub montażowych - Skrócona instrukcja obsługi - Igła do resetowania - Szablon montażowy - Naklejka informacyjna