

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-go-series-g340-8mp-lte-3g-bateryjna-p-180532.html>



Kamera IP Reolink Go Series G340 8MP LTE 3G bateryjna

Cena brutto	847,90 zł
Cena netto	689,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_53469
Kod producenta	463_53469
Kod EAN	6975253983247

Opis produktu

Kamera IP Reolink Go Series G340 8MP LTE 3G bateryjna

Model: GO Series G340

Najważniejsze cechy kamery Reolink Go Series G340 (8 MP)

- **Rozdzielczość obrazu:** 8 MP (3840 × 2160)
- **Kąt widzenia:** poziomy: 105°, pionowy: 55°, przekątny: ok. 125°
- **Tryb nocny:** diody IR (zasięg do 10 m), obraz czarno-biały lub kolorowy tryb nocny
- **Inteligentna detekcja ruchu:** rozpoznawanie osób, zwierząt i pojazdów
- **Dwukierunkowe audio:** wbudowany mikrofon i głośnik
- **Łączność:** LTE 4G (brak Wi-Fi)
- **Zasilanie:** 5 V / 2 A przez USB-C,
- możliwość podłączenia panelu solarnego,
- wyjmowana bateria z opcją ładowania zewnętrznego
- **Przechowywanie nagrań:**
- karta microSD do 128 GB
- możliwość zapisu w chmurze (usługa dodatkowa)
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** klasa IP65

Specyfikacja techniczna - Reolink G340

- **Model:** Reolink G340
- **Przetwornik obrazu:** 1/2,7" CMOS sensor
- **Rozdzielczość:** 3840 × 2160 (8 MP)
- **Liczba klatek na sekundę:** 15 fps
- **Kąt widzenia:**
- poziomo: 105°
- pionowo: 55°
- przekątna: 125°
- **Obrót:** brak (nieobrotowa)

-
- **Tryb nocny:** do 10 m, możliwość trybu nocnego w kolorze
 - **Kąt widzenia czujnika ruchu:** 120°
 - **Kompresja wideo:** H.264 / H.265
 - **Detekcja ruchu:** inteligentna detekcja osób, zwierząt i pojazdów
 - **Automatyczne śledzenie:** nie
 - **Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik (rozmowa dwukierunkowa)
 - **Protokoły sieciowe:** SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
 - **Złącze:** USB-C
 - **Wodoodporność:** IP65
 - **Kodowanie:** H.264
 - **Maksymalna liczba użytkowników:** 12 (1 administrator + 11 użytkowników)
 - **Współpraca z systemami:**
 - komputery / laptopy: Windows, macOS
 - smartfony: Android, iOS
 - **Obsługa przez przeglądarkę:** nie (tylko przez dedykowane oprogramowanie Reolink)
 - **Łączność LTE:** 4G
 - **Wi-Fi:** brak
 - **Szyfrowanie:** tak
 - **Zasilanie:**
 - 5 V / 2 A (kabel USB-C w zestawie)
 - możliwość zasilania z panelu solarnego Reolink (USB-C)
 - **Rodzaj zapisu:** na kartę pamięci (detekcja ruchu)
 - **Zapis w chmurze:** tak (usługa dodatkowo płatna)
 - **Karta microSD:** slot na karty do 128 GB
 - **Wymiary:** O 75 × 194 mm
 - **Waga:** 450 g
 - **Typ kamery:** zewnętrzna
 - **Sposób montażu:** ściana lub podbitka
 - **Zakres temperatury pracy:** od -10 °C do +55 °C
 - **Wilgotność pracy:** 20% - 85%