

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-lumus-e430-4mp-wi-fi-p-180408.html>



## Kamera IP Reolink Lumus E430 4MP Wi-Fi

Cena brutto	<b>232,90 zł</b>
Cena netto	<b>189,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_53430</b>
Kod producenta	<b>463_53430</b>
Kod EAN	<b>6975253983773</b>

### Opis produktu

## Kamera IP Reolink Lumus E430 4MP Wi-Fi

Model: Lumus E430

### Specyfikacja techniczna:

Model	Reolink Lumus E430
Przetwornik obrazu	1/2.7" CMOS Sensor
Obiektyw	f=2.8mm, F=2, z filtrem podczerwieni
Rozdzielczość	2560 x 1440
Ilość klatek na sekundę	15
Kompresja obrazu	H.264
Tryb nocny (widzenie w nocy)	do 10m
Kąty widzenia	w Pionie 57° w Poziomie 107°
Audio	Wbudowany głośnik i mikrofon
WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA	
Zasięg czujnika ruchu	do 7m, możliwość ustawienia czułości
Kąt widzenia czujnika w poziomie	100°
Powiadomienia	push,email wraz z zdjęciem
Oświetlenie LED	1.6W, 6500K, 180lm
Syrena	możliwość załączenia po detekcji ruchu
WIFI	
Wifi	2,4 GHz/5 GHz IEEE 802.11 a/b/g/n
ŚIEĆ	
Główny strumień	Główny strumień: 2fps - 15fps (domyślnie: 15fps)
Strumień dodatkowy	Główny strumień: 1024 Kbps - 3072 Kbps (domyślnie: 3072 Kbps)
Obsługiwane systemy	PC: Windows, Mac OS; Smartfon: iOS, Android
Protokoły i standardy	Protokół SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P

---

Maksymalna ilość użytkowników

Współpracuje z

ZASILANIE

Zasilanie

Zapis

Karta Micro SD

WARUNKI PRACY

Temperatura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotność pracy

Wilgotność przechowywania

Odporność na warunki atmosferyczne

ROZMIAR I WAGA

Rozmiar

Waga

Maksymalnie 20 użytkowników (1 administrator i 19 użytkowników); Maksymalnie 12 strumieni jednocześnie (2 główne i 10 podstrumieni)  
Asystent Google; Alexa

Prąd stały 5,0 V?1 A, <5 W

Obsługuje maks. 256 GB karty microSD

-10° do 55°

-40° do 70°

20% do 85%

10% do 90%

Wodoodporna, IP65

99x91x60mm

168g