

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-p324-5mp-poe-p-167120.html>



## Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Cena brutto	<b>314,80 zł</b>
Cena netto	<b>255,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_43480</b>
Kod producenta	<b>463_43480</b>
Kod EAN	<b>6975253983742</b>

### Opis produktu

#### Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Model: P324

#### Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 5 MP (2560×1920 px)** – wyraźny, szczegółowy obraz przez całą dobę.
- **Inteligentna detekcja** – rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt, ograniczające liczbę fałszywych alarmów.
- **Widzenie nocne do 30 m** – 18 diod IR gwarantuje wyraźny obraz także w całkowitej ciemności.
- **Obudowa IP67** – pełna odporność na deszcz, kurz i zmienne temperatury.
- **Technologia PoE** – zasilanie i transmisja danych jednym przewodem.
- **Nagrywanie poklatkowe (Time-Lapse)** – idealne do dokumentowania dłuższych procesów.
- **Elastyczne opcje zapisu** – obsługa kart microSD do 256 GB, rejestratorów NVR oraz serwerów FTP.
- **Zdalny dostęp** – podgląd na żywo i powiadomienia w aplikacji mobilnej i komputerowej.
- **Dwukierunkowe audio** – możliwość prowadzenia rozmów z osobami w pobliżu kamery.
- **Kompatybilność smart home** – współpraca z Asystentem Google i Amazon Alexa.

#### Specyfikacja techniczna:

**Typ kamery:** IP, kopułkowa

**Przeznaczenie:** monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

**Przetwornik obrazu:** 1/2.7" CMOS

**Rozdzielczość maksymalna:** 2560 × 1920 px (5 MP)

**Szybkość nagrywania:** do 30 kl./s

**Obiektyw:** stałogniskowy 2,8 mm, przysłona F1.6, filtr IR-cut

**Kąt widzenia:** poziomy 110°, pionowy 57°

---

**Widzenie nocne:** do 30 m (18 diod IR)

**Kompresja wideo:** H.264 / H.265

**Audio:** wbudowany mikrofon i głośnik – dwukierunkowa komunikacja

**Funkcje inteligentne:** detekcja osób, pojazdów, zwierząt; powiadomienia w czasie rzeczywistym

**Tryby nagrywania:** ciągłe, po detekcji ruchu, harmonogram

**Pamięć lokalna:** gniazdo microSD (do 256 GB)

**Zasilanie:** PoE (IEEE 802.3af, 48 V) lub DC 12 V / 1 A (<12 W)

**Złącza:** port RJ45 10/100 Mbps, przycisk reset, gniazdo zasilania

**Protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, P2P

**Obsługiwane systemy i urządzenia:** Windows, Mac, iOS, Android; przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari

**Integracja smart home:** kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa

**Odporność na warunki atmosferyczne:** IP67 – wodoszczelna i pyłoszczelna

**Temperatura pracy:** od -10°C do +55°C, wilgotność 10-90%

**Wymiary:** średnica 121 mm, wysokość 90 mm

**Waga:** ok. 460 g