

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-p324-5mp-poe-p-167120.html>



Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Cena brutto	314,80 zł
Cena netto	255,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_43480
Kod producenta	463_43480
Kod EAN	6975253983742

Opis produktu

Kamera IP Reolink P324 5MP PoE

Model: P324

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 5 MP (2560×1920 px)** – wyraźny, szczegółowy obraz przez całą dobę.
- **Inteligentna detekcja** – rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt, ograniczające liczbę fałszywych alarmów.
- **Widzenie nocne do 30 m** – 18 diod IR gwarantuje wyraźny obraz także w całkowitej ciemności.
- **Obudowa IP67** – pełna odporność na deszcz, kurz i zmienne temperatury.
- **Technologia PoE** – zasilanie i transmisja danych jednym przewodem.
- **Nagrywanie poklatkowe (Time-Lapse)** – idealne do dokumentowania dłuższych procesów.
- **Elastyczne opcje zapisu** – obsługa kart microSD do 256 GB, rejestratorów NVR oraz serwerów FTP.
- **Zdalny dostęp** – podgląd na żywo i powiadomienia w aplikacji mobilnej i komputerowej.
- **Dwukierunkowe audio** – możliwość prowadzenia rozmów z osobami w pobliżu kamery.
- **Kompatybilność smart home** – współpraca z Asystentem Google i Amazon Alexa.

Specyfikacja techniczna:

Typ kamery: IP, kopułkowa

Przeznaczenie: monitoring zewnętrzny i wewnętrzny

Przetwornik obrazu: 1/2.7" CMOS

Rozdzielczość maksymalna: 2560 × 1920 px (5 MP)

Szybkość nagrywania: do 30 kl./s

Obiektyw: stałogniskowy 2,8 mm, przysłona F1.6, filtr IR-cut

Kąt widzenia: poziomy 110°, pionowy 57°

Widzenie nocne: do 30 m (18 diod IR)

Kompresja wideo: H.264 / H.265

Audio: wbudowany mikrofon i głośnik – dwukierunkowa komunikacja

Funkcje inteligentne: detekcja osób, pojazdów, zwierząt; powiadomienia w czasie rzeczywistym

Tryby nagrywania: ciągłe, po detekcji ruchu, harmonogram

Pamięć lokalna: gniazdo microSD (do 256 GB)

Zasilanie: PoE (IEEE 802.3af, 48 V) lub DC 12 V / 1 A (<12 W)

Złącza: port RJ45 10/100 Mbps, przycisk reset, gniazdo zasilania

Protokoły sieciowe: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, P2P

Obsługiwane systemy i urządzenia: Windows, Mac, iOS, Android; przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari

Integracja smart home: kompatybilna z Asystentem Google i Amazon Alexa

Odporność na warunki atmosferyczne: IP67 – wodoszczelna i pyłoszczelna

Temperatura pracy: od -10°C do +55°C, wilgotność 10-90%

Wymiary: średnica 121 mm, wysokość 90 mm

Waga: ok. 460 g