

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-p334-8mpx-poe-p-181644.html>



Kamera IP Reolink P334 8mpx POE

Cena brutto	440,20 zł
Cena netto	357,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_58871
Kod producenta	463_58871
Kod EAN	6975253983766

Opis produktu

Kamera IP Reolink P334 8mpx POE

Model: P334

Najważniejsze cechy kamery Reolink P334 8MP PoE

- **Rozdzielczość 8 MP (4K Ultra HD)** – bardzo szczegółowy obraz umożliwiający łatwą identyfikację osób i obiektów.
- **Zasilanie PoE (Power over Ethernet)** – jedno połączenie sieciowe do zasilania i transmisji danych, prostszy montaż.
- **Inteligentna detekcja zdarzeń** – rozpoznawanie ludzi, pojazdów i zwierząt, ograniczenie fałszywych alarmów.
- **Tryb nocny IR do 30m** – skuteczne widzenie w nocy z doświetleniem podczerwienią.
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP66)** – przystosowana do pracy na zewnątrz przez cały rok.
- **Wbudowany mikrofon** – możliwość rejestracji dźwięku wraz z obrazem.
- **Slot na kartę microSD do 256GB** – lokalny zapis nagrań bez konieczności użycia rejestratora.
- **Zdalny podgląd i obsługa** – dostęp do obrazu na żywo przez aplikację Reolink - mobilną i komputer.

Specyfikacja techniczna

Wideo i dźwięk

- **Przetwornik obrazu:** 1/2.7" CMOS
- **Rozdzielczość wideo:** 3840 × 2160 (8 MP) przy 25 kl./s
- **Obiektyw:** f = 4.0 mm, stałogniskowy, F = 2.0, z filtrem IR-cut
- **Kompresja wideo:** H.265
- **Pole widzenia:**
 - poziomo: 87°
 - pionowo: 44°
- **Tryb dzień/noc:** filtr IR-cut z automatycznym przełączaniem
- **Widzenie nocne:** do 30 m (18 diod IR, 850 nm)
- **Audio:** nagrywanie dźwięku, wbudowany mikrofon

Zasilanie

- **PoE:** IEEE 802.3af, 48 V (Active)

-
- **Zasilanie DC:** 12 V ? 1 A, pobór mocy < 12 W

Interfejsy i porty

- **Port zasilania:** DC
- **Ethernet:** 1 × RJ45 10/100 Mb/s
- **Przycisk reset:** tak

Pamięć masowa

- **Slot kart microSD:** do 256 GB

Funkcje oprogramowania

- **Częstotliwość klatek:**
 - strumień główny: 2-25 kl./s (domyślnie 25)
 - podstrumień: 4-15 kl./s (domyślnie 10)
- **Bitrate:**
 - strumień główny: 4096-8192 Kbps (domyślnie 6144)
 - podstrumień: 64-512 Kbps (domyślnie 256)
- **Obsługiwane przeglądarki:** Edge, Chrome, Firefox, Safari
- **Obsługiwane systemy:**
 - PC: Windows, macOS
 - Smartfony: iOS, Android
- **Inteligentne alarmy:** detekcja ruchu, wykrywanie osób, pojazdów i zwierząt
- **Tryby nagrywania:** po wykryciu ruchu, według harmonogramu, ciągle 24/7

Protokoły i standardy

- HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Użytkownicy i dostęp

- **Maks. liczba użytkowników:** 20 (1 administrator + 19 użytkowników)
- **Jednoczesne strumienie:** do 12 (10 podstrumieni + 2 główne)

Integracja smart home

- **Google Assistant:** tak

Warunki pracy

- **Temperatura:** -10°C do +55°C
- **Wilgotność:** 10% - 90%
- **Klasa szczelności:** IP67

Wymiary i waga

- **Wymiary:** ?105 × 95 mm
- **Waga:** 467,5 g