

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-reolink-p430-poe-8mp-5x-zoom-biala-p-180372.html>



Kamera IP Reolink P430 POE 8MP 5x zoom biała

Cena brutto	531,30 zł
Cena netto	431,95 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_61436
Kod producenta	463_61436
Kod EAN	6975253983377

Opis produktu

Kamera IP Reolink P430 POE 8MP 5x zoom biała

Model: P430

Najważniejsze cechy:

- **Rozdzielczość 4K Ultra HD (8MP)** - szczegółowy i wyraźny obraz, idealny do identyfikacji osób i obiektów
- **5x zoom optyczny** - przybliżenie obrazu bez utraty jakości
- **Technologia PoE (Power over Ethernet)** - zasilanie i transmisja danych jednym przewodem Ethernet
- **Inteligentna detekcja osób, pojazdów i zwierząt** - precyzyjne powiadomienia i ograniczenie fałszywych alarmów
- **Kolorowe widzenie nocne (Color Night Vision)** - wyraźny, kolorowy obraz także po zmroku
- **Wbudowany mikrofon** - rejestracja dźwięku wraz z obrazem
- **Kompresja wideo H.265** - mniejsze zużycie miejsca na dysku i dłuższy czas archiwizacji nagrań
- **Odporność na warunki atmosferyczne (IP67)** - niezawodna praca na zewnątrz przez cały rok
- **Zdalny dostęp przez aplikację Reolink** - podgląd na żywo, nagrania i powiadomienia z dowolnego miejsca
- **Obsługa kart microSD, rejestratorów NVR i chmury Reolink** - elastyczne opcje zapisu nagrań

Specyfikacja techniczna - Kamera IP Reolink P430 PoE 8MP (biała)

- **Model:** Reolink P430 (biała)
- **Typ kamery:** wewnętrzna / zewnętrzna

Obraz

- **Przetwornik:** CMOS 1/2,8"
- **Obiektyw:** $f = 2,7-13,5$ mm, $F = 1,6-3,3$, z filtrem IR
- **Rozdzielczość:** 3840 × 2160 (8,0 MP)
- **Liczba klatek:** maks. 25 kl./s (domyślnie 15 kl./s)
- **Kąty widzenia:**
 - poziomo: 105° - 31°
 - pionowo: 55° - 17°

-
- **Obrót / PTZ:** brak

Tryb nocny

- **Widzenie nocne:** do 30 m
- **Diody IR:** 4 × IR (850 nm)
- **Minimalne oświetlenie:** 0 Lux (przy włączonym IR)

Detekcja i funkcje inteligentne

- **Detekcja ruchu:** inteligentna detekcja ludzi i pojazdów
- **Automatyczne śledzenie:** nie

Audio

- **Wbudowany mikrofon:** tak
- **Wbudowany głośnik:** tak

Sieć

- **Gniazdo sieciowe:** RJ45
- **Ethernet:** 10/100 Mbps
- **Protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Wideo

- **Kodowanie:** H.265
- **Przepływność:** 1024 kbps - 5120 kbps

Użytkownicy

- **Maks. liczba użytkowników:** 20 (1 administrator + 19 użytkowników)
- **Podgląd na żywo:** do 4 użytkowników jednocześnie (2 strumienie główne + 2 dodatkowe)

Kompatybilność

- **Systemy:**
 - komputery/laptopy: Windows, macOS
 - smartfony: Android, iOS
- **Obsługa przez przeglądarkę:** nie (dedykowane darmowe oprogramowanie)
- **Integracja Smart Home:** Asystent Google

Zasilanie

- **PoE:** IEEE 802.3af, 48 V (aktywne)
- **Zasilanie DC:** 12 V ? 1 A
- **Pobór mocy:** < 12 W

Zapis danych

- **Tryby zapisu:**
 - karta microSD (detekcja ruchu, harmonogram, zapis ciągły 24/7)
 - rejestrator Reolink NVS (24/7)
- **Chmura:** nie
- **Karta microSD:** slot do 256 GB

Obudowa i montaż

- **Klasa szczelności:** IP67
- **Sposób montażu:** ściana / sufit

Parametry fizyczne

- **Wymiary:** 080 × 72 × 238 mm
- **Waga:** 838 g

Warunki pracy

-
- **Temperatura pracy:** -10°C do +55°C
 - **Wilgotność pracy:** 20% - 85%