

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hdw3549h-as-pv-0280b-s5-p-168008.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Cena brutto	1 026,00 zł
Cena netto	834,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_51597
Kod producenta	463_51597
Kod EAN	6923172526069

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Model: IPC-HDW3549H-AS-PV-0280B-S5

Przeznaczenie

- Przetwornik obrazu CMOS 5 MP 1/2,7", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 5 MP (2880x1620)@20 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanalowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja techniczna

GŁÓWNE

Przetwornik

Rozdzielczość

RAM / ROM

System skanowania

Migawka

S/N

Minimalne oświetlenie

Oświetlacz LED

Promiennik IR

Kontrola oświetlacza

Regulacja położenia

OBIEKTYW
Rodzaj

Montaż

Ogniskowa

Kąt widzenia

Typ przysłony

Tryb Makro

Zasięg DORI

OBRAZ
Kompresja wideo

Smart Kodek

Jednoczesna liczba strumieni wideo

Rozdzielczość przetwarzania

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(główny strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)

Prędkość i rozdzielczość przetwarzania

(pomocniczy strumień)
Kontrola szybkości transmisji

Bitrate

Dzień / Noc

Kontrola wzmacnienia

BLC

HLC

Kompensacja tła

Balans bieli

Redukcja szumów

Inteligentne oświetlenie

Strefy prywatności

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Roi)

Lustrzane odbicie

Obrót obrazu

AUDIO
Kompresja

Wbudowany mikrofon

AKTYWNE ODSTRASZANIE
Światło ostrzegawcze (odstraszające)

Ostrzeganie (odstraszanie) dźwiękowe

Wgrane komendy słowne

Dwukierunkowa transmisja audio

Powiadomienie w czasie rzeczywistym

FUNKCJE SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI - DEEP LEARNING)
Ochrona perymetryczna

SMD+ 2.0

Inteligentne wyszukiwanie

ALARM
Wyzwalacz alarmu

INTERFEJS
Ethernet

Zasilanie

Audio

Alarm

Pamięć

SIEĆ
Obsługiwane protokoły

Cyber bezpieczeństwo

SDK i API

Zgodność ze standardem

Samoadaptacja sceny (SSA)

Użytkownicy online

Archiwizacja sieciowa

Obsługa przez przeglądarki www

Zdalne sterowanie

POZOSTAŁE
Certyfikat

Konstrukcja

Klasa szczelności

Zasilanie

Pobór mocy

Wilgotność

Temperatura otoczenia

Temperatura pracy

Waga

Wymiary (szer./wys.)