

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hdw3849h-as-pv-0280b-s5-black-p-166267.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK

Cena brutto	1 129,50 zł
Cena netto	918,29 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_31871
Kod producenta	463_31871
Kod EAN	6939554967429

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK

Model: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-Black

Specyfikacja techniczna:

Specyfikacja
Intelligence IVS (Ochrona Perymetryczna)

SMD
AcuPick

AI SSA
Inteligentne Wyszukiwanie

Wejście audio
Wyjście audio
Wejście alarmu
Wyjście alarmu
Certyfikacja

Ustawienia obrazu
Nakładka OSD
Tryb nagrywania

Maks. karta Micro SD
Domyślne ustawienia
Zarządzanie użytkownikami
Bezpieczeństwo

Poziom niskiego oświetlenia

Opis
Intruzja, linia przekroczenia (wsparcie dla klasyfikacji i dokonywania wykrywania pojazdów i ludzi)
SMD 4.0
Używa algorytmów głębokiego uczenia do dokonywania dopasowywania celów, takich jak ludzie i pojazdy.
Tak
Wspiera pracę z Smart NVR w celu przeprowadzenia inteligentnego wyszukiwania i ekstrakcji zdarzeń
1 kanał (port RCA)
1 kanał (port RCA)
1 kanał: kontakt mokry, 5 mA 3V DC
1 kanał: kontakt mokry, 300 mA 12 VDC
CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa dotycząca zgodności elektromagnetycznej; 2014/30/EU
Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Czas; kanał: lokalizacja; obraz; niestandardowe Różnice; nagrywanie z detekcją wideo; nagrywanie wideo harmonogramu; nagrywanie alarmowe
512 GB
Wsparcie dla przywracania jednym kliknięciem
Do 20 użytkowników
Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci
Starlight

Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień podrzędny)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Kodowanie AI	AI H.265; AI H.264
Wskaźnik klatek wideo	Główny strumień: 3840 ? 2160@ (1/25/30 fps); Strumień podrzędny: 704 ? 576@ (1/25 fps)
Możliwość strumienia	3 strumienie
Rozdzielczość?	8M (3840 ? 2160); 6M (3072 ? 2048); 5M (3072 ? 1728/2592 ? 1944); 4M (2688 ? 1520/2560 ? 1440);
Kontrola bitrate'u	VBR; CBR; ABR
Bitrate wideo	H.264: 3 kbps?16384 kbps; H.265: 3 kbps?16384 kbps
Dzień/Noc	Auto (ICR)/Kolor/Czarny/Biały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Adaptacja do sceny (SSA)	Tak
Balans bieli	Automatyczny; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; manualny; niestandardowy regionalnie
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna/Manualna
Redukcja szumów	3D NR
Detekcja ruchu	OFF/ON (4 obszary, prostokątne)
Domyślny bitrate z domyślną rozdzielczością	3840 kbps (3840 ? 2160)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Odparowanie	Tak
Obrot obrazu	0o/90o/180o/270o
Lustrzane odbicie	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
LDC	Tak
Język	Angielski; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki;
Alarmy	Brak karty SD; pełna karta SD; błąd karty SD; rozłączenie sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; RJ-45 (10/100 Base-T)
Port sieciowy	Tak
SDK i API	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;
Protokół sieciowy	SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
Interoperacyjność?	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T); CGI
Użytkownicy/Gospodarze	20 (całkowita przepustowość: 64 M)
Przechowywanie	FTP; SFTP; Karta Micro SD (max. 512 GB); NAS
Przełącznik	IE; IE11; Chrome; Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Klient mobilny	iOS; Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo; szyfrowanie oprogramowania; szyfrowanie konfiguracji; logowanie; filtrowanie IP/MAC;
Temperatura robocza	-40 oC do +60 oC (-40 oF do +140 oF)
Wilgotność? robocza	?95% (RH), bez kondensacji
Temperatura przechowywania	-40 oC do +60 oC (-40 oF do +140 oF)
Wilgotność? przechowywania	?95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Typ obiektywu	Stałogniskowy
Mocowanie obiektywu	M12
Długość ogniskowej	2.8 mm
Maks. przysłona	F1.0
Kąt widzenia	H: 106o; V: 55o; D: 125o
Kontrola przysłony	Stała
Minimalna odległość ostrości	2.8 m (9.19 ft)
DORI Distance	D: 91.0 m; O: 36.4 m; R: 18.2 m; I: 9.1 m (D: 298.56 ft; O: 119.42 ft; R: 59.71 ft; I: 29.86 ft)
Wygląd kamery	Optyka
Czujnik obrazu	1/2.8" CMOS
Piksel	8 MP
Maks. rozdzielczość?	3840 (H) ? 2160 (V)
ROM	256 MB
RAM	2 GB
System skanowania	Progresywny
Czas otwarcia migawki	Auto/Manual 1/3 s?1/100,000 s
Minimalne oświetlenie	0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (Cz/B, 30

Stosunek sygnału do szumu
Odległość oświetlenia

Kontrola wyczerpania/wyczerpania
oświetlacza

Liczba oświetlaczy

Regulacja kątowa

Wbudowana bateria

Wbudowany mikrofon

Wbudowany głośnik

Kompresja audio

Próbkowanie audio

Materiał obudowy

Wymiary produktu

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga brutto

Instalacja

Zasilacz

Obiektyw

Napięcie robocze

Zasilanie

Zużycie energii

IRE); 0 lux (oświetlacz wyczerpany)

>56 dB

Do 30 m (98.43 ft) (IR); Do 30 m (98.43 ft) (ciepłe
& wiatło)

Automatyczna; manualna

1 (IR LED); 1 (ciepłe & wiatło)

Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-70°; Rotacja: 0°-360°

Wsparcie dla 1 mAh akumulatora litowego & adowanego

Tak, wbudowane dwa mikrofony

Tak, wbudowany głośnik

G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz

Metal

110.9 mm x 122.0 mm (4.37" x 4.80")

155 mm x 155 mm x 135 mm (6.10" x 6.10" x 5.31") (D x S x
W)

0.745 kg (1.64 lb)

0.915 kg (2.02 lb)

Montaż sufitowy; montaż ścienny; montaż na pionowym
ścianie

Opcjonalny

W zestawie

12 VDC (30%); PoE (802.3af)

12 VDC/PoE (802.3af)

Podstawowe: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE); Max. (WDR +
oświetlacz wyczerpany + inteligencja
wyczerpana): 8.6 W (12 VDC), 10.1 W (PoE)