

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hdw3849h-as-pv-0280b-s5-p-168007.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Cena brutto	1 129,50 zł
Cena netto	918,29 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	463_51596
Kod producenta	463_51596
Kod EAN	6923172525765

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Model: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 8 MP (3840 × 2160)@25/30 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanalowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja techniczna

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD , 3072 x 2048 - 6 Mpx , 3072 x 1728 - 5 Mpx , 2592 x 1944 - 5 Mpx ,

Przetwornik:	2688 x 1520 - 4 Mpx ,
Obiektyw:	2560 x 1440 - 4 Mpx ,
Kąt widzenia:	2048 x 1536 - 3 Mpx ,
Zasięg oświetlacza IR:	2304 x 1296 - 3 Mpx ,
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	1920 x 1080 - 1080p ,
Metoda kompresji obrazu:	1280 x 960 - 1.3 Mpx ,
Gniazdo karty pamięci:	1280 x 720 - 720p
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Audio:	2.8 mm
	106 °
	? 30 m
	? 30 m
	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
	Obsługa kart Micro SD do 256GB
	1 / 1
	Wbudowany mikrofon : 2 szt.,
	Wejście Audio,
	Wyjście Audio,
	Wbudowany głośnik,
	Obsługa dwukierunkowego audio,
	Detekcja dźwięku,
	Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 8.3 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)
	Android: Darmowa aplikacja DMSS
	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
	192.168.1.108
	admin / -
	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
	80, 37777
	37777
	37777
	80
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
	przekroczenie linii
	wtargnięcie
	klasyfikacja ludzi i pojazdów
	zmiana sceny
	sabotaż wideo
	Obsługa AcuPick - technologia wykorzystująca sztuczną
	inteligencję zarówno front-end, jak i back-end w
	przeszukiwaniu ogromnych ilości danych wideo w celu
	szybkiego lokalizowania celów z dużą precyzją
	Quick Pick - technologia AI umożliwiająca wraz z rejestratorem
	szybką identyfikację interesujących obiektów (ludzi/pojazdów)
	w oparciu o algorytm sztucznej inteligencji. Pozwala
	wyodrębnić i porównywać kolory ubrań oraz pojazdów
	AI SSA - ang. AI Smart Scene Adaptive - autoadaptacja sceny
	wykorzystująca algorytmy głębokiego uczenia do wykrywania
	warunków środowiskowych, takich jak deszcz, mgła,
	podświetlenie, słabe światło i migotanie, w celu ustawienia
	optymalnych parametrów obrazu
	SMD 4.0 - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako:
	człowiek, pojazd silnikowy - zwiększona odległość wykrywania i
	odporność na fałszywe alarmy
	Aktywne odstraszczenie intruzów działa na zasadzie migającego
	niebieskiego i czerwonego światła oraz dźwięku syreny lub
	komunikatów głosowych
	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia
	3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie
	F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami
Wybrane funkcje:	

Obudowa:
Kolor:
Klasa szczelności:
Klasa ochrony mechanicznej:
Zasilanie:

Pobór mocy:

Temperatura pracy :

Waga:

Wymiary:

atmosferycznymi
ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu
BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła
Full Color - kolorowy tryb nocny
Wbudowany oświetlacz światła białego (LED)
Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Automatyczny balans bieli
AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Obrót obrazu i odbicie lustrzane
Detekcja ruchu
Konfigurowalne strefy prywatności
Dome - Metalowa
Biały
IP67

PoE (802.3af),
12 V DC / 770 mA
? 10.1 W @ PoE
? 8.6 W @ 12 V
-40 °C ... 60 °C
0.75 kg
O 122 x 111 mm