

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hdw3849h-zas-pv-27135-s5-p-167988.html>



Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5

Cena brutto	2 113,90 zł
Cena netto	1 718,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_51404
Kod producenta	463_51404
Kod EAN	6923172504197

Opis produktu

Kamera IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5

Model: IPC-HDW3849H-ZAS-PV-27135-S5

Najważniejsze cechy

- Kamera sieciowa WizSense 8 MP Smart Dual Light z funkcją aktywnego odstraszania o zmiennej ogniskowej
- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", z wysoką czułością i obrazem High Definition
- Maks. rozdzielczość wyjściowa. 8 MP (3840 × 2160) @25 fps
- Standard kompresji H.265, wysoki współczynnik kompresji, bardzo niska przepustowość transmisji wideo
- Wbudowane podświetlenie i dioda IR LED; maks. zasięg podświetlenia IR wynosi do 50 m
- zasięg podświetlenia ciepłym światłem wynosi do 40 m
- Funkcje ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, mające zastosowanie do różnych przepustowości i przestrzeni dyskowych.
- WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do różnych scen monitorowania
- Inteligentny monitoring: Intrusion, tripwire (dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi)
- Wykrywanie naruszeń: Wykrywanie ruchu, strefy prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie nieprawidłowego napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście
- audio: 1 wejście, 1 wyjście
- Obsługa karty pamięci maks. 256 G Micro SD
- wbudowany podwójny mikrofon
- wbudowany głośnik
- Obsługa rozmów dwukierunkowych
- Zasilanie 12 VDC/PoE
- Stopień ochrony IP67
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie diody)
- SMD 4.0
- Opcjonalne uzbrajanie i rozbrajanie jednym przyciskiem przez wejście alarmowe

Specyfikacja techniczna

IVS (Ochrona Obwodowa)

SMD
AcuPick

AI SSA
Inteligentne Wyszukiwanie

Porty
Wejście Audio
Wyjście Audio
Wejście Alarmowe
Wyjście Alarmowe
Certyfikaty
Certyfikaty

Funkcje
Ustawienia Obrazu
Nakładka OSD
Tryb Nagrywania

Karta Micro SD (Max.)
Domyślne
Zarządzanie Użytkownikami
Zabezpieczenia

Niski Poziom Oświetlenia
Wideo
Kompresja Wideo

Inteligentna Kompresja
Kodowanie AI
Szybkość Klatek Wideo

Zdolność Strumieniowania
Rozdzielczość

Sterowanie Bitrate
Bitrate Wideo
Dzień/Noc
BLC
HLC
WDR
Automatyczna Adaptacja Sceny
Balans Bieli

Kontrola Wzmocnienia
Redukcja Szumów
Detekcja Ruchu
Domyślny Bitrate z Domyślną Rozdzielczością
Obszar Zainteresowania
Stabilizacja Obrazu
Inteligentne Oświetlenie
Funkcja Odmgławiania
Obrót Obrazu

Intruzja, linia przekroczenia (wsparcie klasyfikacji i dokładnej detekcji pojazdów i ludzi)

SMD 4.0
Algorytmy głębokiego uczenia, współpraca z urządzeniami backendowymi, dokładne dopasowywanie obiektów (ludzie, pojazdy), szybkie wyszukiwanie w nagraniach na żywo i zarejestrowanych filmach
Tak
Współpraca z inteligentnym NVR, zaawansowane wyszukiwanie inteligentne, ekstrakcja zdarzeń, łączenie zdarzeń w filmy

1 kanał (port RCA)
1 kanał (port RCA)
1 kanał wejściowy: mokry kontakt, 5 mA 3-5 VDC
1 kanał wyjściowy: mokry kontakt, 300 mA 12 VDC

CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Elektromagnetyczna Kompatybilność Dyrektywa 2014/30/EU

Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Czas; kanał; lokalizacja; obraz; statystyki przepływu
Nagrywanie ręczne; nagrywanie wykrywania wideo; nagrywanie zgodnie z harmonogramem; nagrywanie alarmowe
Priorytet nagrywania: Ręczne > alarmowe > wykrywanie wideo > harmonogram
512 GB
Wsparcie dla przywracania jednym kliknięciem
Do 20 użytkowników
Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu do sieci
Starlight

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko wspierane przez substream)
Smart H.265+; Smart H.264+
AI H.265; AI H.264
Główne strumienie: 3840 × 2160@(1-25/30 fps); Substream: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps); Trzecie strumienie: 1920 × 1080@(1-25/30 fps); Wartości powyżej to maks. prędkości klatek każdego strumienia; dla wielu strumieni wartości będą podlegały całkowitej pojemności kodowania
3 strumienie
8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
CBR/VBR
H.264: 3 kbps-16384 kbps; H.265: 3 kbps-16384 kbps
Auto(ICR)/Kolor/Cz-B
Tak
Tak
120 dB
Tak
Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; manualny; regionalny
Auto/Manual
3D NR
Wyłączona/Włączona (4 obszary, prostokątne)
4096 kbps (3840 × 2160)
Tak (4 obszary)
Elektroniczna Stabilizacja Obrazu (EIS)
Tak
Tak
0°/90°/180°/270° (Wsparcie 90°/270° z rozdzielczością 2688 ×

Odbicie Lustrzane	1520 i niższą)
Maskowanie Prywatności	Tak
Język	4 obszary Angielski; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski; Holenderski; Ukraiński; Wietnamski; Arabski; Europejski Hiszpański; Hebrajski; Tajski; Indonezyjski
Alarm	
Zdarzenia Alarmowe	Brak karty SD; Karta SD pełna; Błąd karty SD; Rozłączenie sieci; Konflikt IP; Nielegalny dostęp; Detekcja ruchu; Sabotaż wideo; Przekroczenie linii; Intruzja; Zmiana scenerii; Detekcja dźwięku; Utrata ostrości; Detekcja napięcia; Zewnętrzny alarm; SMD; Wyjątek zabezpieczeń
Sieć	
Port Sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK i API	Tak
Protokół Sieciowy	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
Interoperacyjność	ONVIF (Profil S & Profil G & Profil T); CGI
Użytkownik/Host	20 (Całkowita przepustowość: 64 M)
Przechowywanie	FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługa max. 512 GB); NAS
Przeglądarka	IE: IE11; Chrome; Firefox
Oprogramowanie do Zarządzania	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Klient Mobilny	iOS; Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie firmware; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Blokada konta; Dzienniki bezpieczeństwa; Filtrowanie IP/MAC; Generowanie i importowanie certyfikatów X.509; syslog; HTTPS; 802.1x; Zaufany start; Zaufane wykonanie; Zaufane aktualizacje
Środowisko	
Temperatura Pracy	-30 °C do +60 °C (-22 °F do +140 °F)
Wilgotność Pracy	?95% (RH), bez kondensacji
Temperatura Przechowywania	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Wilgotność Przechowywania	?95% (RH), bez kondensacji
Ochrona	IP67
Obiektyw	
Typ Obiektywu	Motoryzowany zmienneogniskowy
Mocowanie Obiektywu	?16
Ogniskowa	2.7 mm-13.5 mm
Maksymalna Przystoła	F1.2
Pole Widzenia	H: 108°-34°; V: 56°-19°; D: 130°-39°
Kontrola Przystoły	Stała
Minimalna Odległość Ostrości	1.5 m (4.92 ft)
Odległość DORI	Szeroki: D: 89.9 m; O: 36.0 m; R: 18.0 m; I: 9.0 m (D: 294.95 ft; O: 118.11 ft; R: 59.06 ft; I: 29.53 ft); Tele: D: 257.4 m; O: 103.0 m; R: 51.5 m; I: 25.7 m (D: 844.49 ft; O: 337.93 ft; R: 168.96 ft; I: 84.32 ft)
Kamera	
Wygląd	Kulisty
Przetwornik Obrazu	1/2.8" CMOS
Piksel	8 MP
Maksymalna Rozdzielczość	3840 (H) × 2160 (V)
Pamięć ROM	256 MB
Pamięć RAM	2 GB
System Skanowania	Progresywny
Prędkość Migawki Elektronicznej	Auto/Manual 1/3 s-1/100,000 s
Minimalne Oświetlenie	0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (Cz-B, 30 IRE); 0 lux (Oświetlacz włączony)
Stosunek Sygnał-Szum	>56 dB
Odległość Oświetlenia	Do 50 m (164.64 ft) (IR); Do 40 m (131.23 ft) (ciepłe światło)
Kontrola Włączania/Wyłączania Oświetlacza	Auto; Manual
Liczba Oświetlaczy	2 (IR LED); 2 (ciepłe światło)
Regulacja Kąta	Pan: 0°-360°; Tilt: 0°-78°; Obrót: 0°-360°
Wbudowana Bateria	Wsparcie dla 1 mAH ładowalnej baterii litowej przyciskowej
Audio	
Wbudowany Mikrofon	Tak, wbudowany podwójny mikrofon
Wbudowany Głośnik	Tak, wbudowany głośnik
Kompresja Audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

Próbkowanie Audio	8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz
Struktura	
Materiał Obudowy	Metal
Wymiary Produktu	127.6 mm × 122.0 mm (5.02" × 4.80")
Wymiary Opakowania	173 mm × 172 mm × 170 mm (6.81" × 6.77" × 6.69") (D × S × W)
Waga Netto	0.885 kg (1.95 lb)
Waga Brutto	1.060 kg (2.34 lb)
Montaż	Montaż sufitowy; montaż ścienny; montaż na pionowym słupie
Zasilacz	Opcjonalny
Obiektyw	Dołączony
Zasilanie	
Napięcie Pracy	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Zasilanie	12 VDC/PoE (802.3af)
Zużycie Energii	Podstawowe: 4.5 W (12 VDC), 5.8 W (PoE); Maks. (H.265+WDR+ ciepłe światło+syrena i aktywne odstraszanie światłem + inteligencja włączona): 10.3 W (12 VDC); 12.1 W (PoE)