

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-ip-tioc-3-0-dahua-ipc-hfw3849t1-as-pv-0280b-s5-opakowanie-zbiorcze-10szt-p-181563.html>



KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5 Opakowanie zbiorcze 10szt.

Cena brutto	10 935,40 zł
Cena netto	8 890,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_51394K10
Kod producenta	463_51394K10

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-HFW3849T1-AS-PV-0280B-S5 Opakowanie zbiorcze 10szt.

Model: 51394K10

Najważniejsze cechy

- Przetwornik obrazu CMOS 8 MP 1/2,8", przy niewielkim oświetleniu, wysoka rozdzielczość obrazu.
- Rozdzielczość maks. 8 MP (3840 × 2160)@25/30 kl.
- Kompresja H.265, wysoki stopień kompresji i niska przepustowość bez strat w jakości obrazu.
- Wbudowane ciepłe światło i dioda IR LED; maks. Zasięg podczerwieni do 30 m i zasięg ciepłego światła do 30 m.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, AI H.264/H.265, elastyczne kodowanie, pasujące do różnych warunków przepustowości i dostępności przestrzeni dyskowej.
- Funkcje: Ręczna regulacja obrotu uchyty, WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, możliwość zastosowania w różnych scenach monitoringu.
- Inteligentne monitorowanie: Intruz, tripwire (te dwie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi).
- Wykrywanie nietypowych zdarzeń: Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności, zmiana sceny, wykrywanie dźwięku, brak karty SD, pełna karta SD, błąd karty SD, rozłączenie sieci, konflikt IP, nielegalny dostęp i wykrywanie napięcia.
- Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; audio: 1 wejście, 1 wyjście; obsługuje maks. 512 G na karcie Micro SD; wbudowany podwójny mikrofon; 1-kanałowy głośnik.
- Zasilanie 12 VDC/PoE.
- Stopień ochrony IP67.
- Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
- TECHNOLOGIA SMD 4.0.
- Uzbrajanie/rozbrajanie jednym kliknięciem przez wejście alarmowe.

Specyfikacja

IVS (Ochrona obwodowa)

Włamanie, przekroczenie linii (obie funkcje wspierają)

SMD	klasyfikację i dokładne wykrywanie pojazdów i ludzi)
AcuPick	SMD 4.0 Używa algorytmów głębokiego uczenia i współpracuje z urządzeniami backendowymi, aby dokładnie wykrywać obiekty, takie jak ludzie i pojazdy, oraz przeszukiwać nagrania na żywo i wideo, aby szybko zlokalizować obiekty.
AI SSA	Tak
Smart Search	Współpracuje ze Smart NVR, aby wykonywać zaawansowane wyszukiwania, ekstrakcję zdarzeń i łączenie zdarzeń z wideo
PortAudio Input	1 kanał (port RCA)
Audio Output	1 kanał (port RCA)
Alarm Input	1 kanał: styk mokry, 5 mA 3-5 VDC
Alarm Output	1 kanał: styk mokry, 300 mA 12 VDC
Certyfikaty	CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE
Ustawienia obrazu	Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma
Nakładki OSD	Czas; kanał; lokalizacja; obraz; niestandardowy
Tryb nagrywania	Ręczne nagrywanie; Nagrywanie wykrywania wideo; Nagrywanie według harmonogramu; Nagrywanie alarmowe; Priorytet nagrywania: Ręczne>nagrywanie alarmowe>wideo wykrywania>harmonogram
Karta Micro SD (Max.)	512 GB
Ust. fabryczne	Obsługuje przywracanie jednym kliknięciem
Zarządzanie użytkownikami	Do 20 użytkowników
Bezpieczeństwo	Nazwa użytkownika i hasło; Adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; Kontrola dostępu do sieci
Poziom niskiego oświetlenia	Starlight
Kompresja wideo	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (tylko obsługiwany przez podstrumień)
Inteligentny kodek	Smart H.265+; Smart H.264+
Kodowanie AI	AI H.265; AI H.264
Szybkość klatek wideo	Główny strumień: 3840 × 2160@(1-25/30 fps); Podstrumień: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps); Trzeci strumień: 1920 × 1080@(1-25/30 fps) *Podane wartości to maks. liczby klatek dla każdego strumienia; dla wielu strumieni wartości będą zależały od całkowitej pojemności kodowania
Możliwości strumienia	3 strumienie
Rozdzielczość	8M (3840 × 2160); 6M (3072 × 2048); 5M (3072 × 1728/2592 × 1944); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2048 × 1536/2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Kontrola przepływu bitów	VBR; CBR; ABR
Szybkość transmisji wideo	H.264: 3 kbps-16384 kbps; H.265: 3 kbps-16384 kbps
Dzień/Noc	Auto(ICR)/Kolor/Czarnobiały
BLC	Tak
HLC	Tak
WDR	120 dB
Adaptacja do sceny (SSA)	Tak
Balans bieli	Auto; naturalny; lampa uliczna; zewnętrzny; ręczny; niestandardowy regionalny
Kontrola wzmocnienia	Auto/Ręczna
Redukcja szumów	3D NR
Wykrywanie ruchu	WYŁ./WŁ. (4 obszary, prostokątne)
Domyślna szybkość transmisji przy domyślnej rozdzielczości	3840 kbps (3840 × 2160)
Region zainteresowania (RoI)	Tak (4 obszary)
Inteligentne oświetlenie	Tak
Odmgławianie	Tak
Rotacja obrazu	0°/90°/180°/270° (Obsługuje 90°/270° przy rozdzielczości 2688 × 1520 i niższej)
Maski prywatności	Tak
Maskowanie prywatności	4 obszary
LDC	Tak
Język	Angielski; Włoski; Hiszpański; Japoński; Rosyjski; Francuski; Niemiecki; Portugalski; Turecki; Polski; Rumuński; Węgierski; Koreański; Czeski; Holenderski; Ukraiński; Wietnamski; Arabski; Europejski Hiszpański; Hebrajski; Tajski; Indonezyjski
Powiadomienie o alarmach	Brak karty SD; Pełna karta SD; Błąd karty SD; Rozłączenie sieci; Konflikt IP; Nielegalny dostęp; Wykrywanie ruchu;

Port sieciowy	Sabotaż wideo; Przekroczenie linii; Włamanie; Zmiana sceny;
SDK i API	Wykrywanie dźwięku; Wykrywanie napięcia; Zewnętrzny alarm; SMD; Wyjątek bezpieczeństwa
Protokół sieciowy	RJ-45 (10/100 Base-T)
	Tak
	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P
Interoperacyjność	ONVIF (Profil S; Profil G; Profil T); CGI
Użytkownik/Host	20 (Całkowita przepustowość: 64 M)
Magazynowanie	FTP; SFTP; Karta Micro SD (obsługuje max. 512 GB); NAS
Przeglądarka	IE: IE11; Chrome; Firefox
Oprogramowanie zarządzające	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Klient mobilny	iOS; Android
Cyberbezpieczeństwo	Szyfrowanie wideo; Szyfrowanie oprogramowania; Szyfrowanie konfiguracji; Digest; WSSE; Blokada konta; Logi bezpieczeństwa; Filtrowanie IP/MAC; Generowanie i importowanie certyfikatu X.509; Syslog; HTTPS; 802.1x; Zaufany boot; Zaufane wykonanie; Zaufane aktualizacje
	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura pracy	?95% (RH), bez kondensacji
Wilgotność pracy	-40 °C do +60 °C (-40 °F do +140 °F)
Temperatura przechowywania	?95% (RH), bez kondensacji
Wilgotność przechowywania	IP67
Ochrona	Stałogniskowy
Typ obiektywu	M12
Mocowanie obiektywu	2,8 mm
Ogniskowa	F1.0
Max. przysłona	H: 106°; V: 55°; D: 125°
Pole widzenia	Stała
Kontrola przysłony	2,0 m (6,56 ft)
Minimalna odległość ogniskowa	D: 91,0 m; O: 36,4 m; R: 18,2 m; I: 9,1 m (D: 298,56 ft; O: 119,42 ft; R: 59,71 ft; I: 29,86 ft)
Odległość DORI	Tubowa
	1/2.8" CMOS
Wygląd kamery	8 MP
Czujnik obrazu	3840 (H) × 2160 (V)
Piksele	256 MB
Max. rozdzielczość	2 GB
ROM	Progresywny
RAM	Auto/Ręczna 1/3 s–1/100,000 s
System skanowania	0.004 lux@F1.0 (Kolor, 30 IRE); 0.0004 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator włączony)
Prędkość migawki elektronicznej	>56 dB
Minimalne oświetlenie	Do 30 m (98,43 ft) (IR); Do 30 m (98,43 ft) (ciepłe światło)
	Auto; Ręczna
Stosunek sygnału do szumu (S/N)	2 (IR LED); 2 (ciepłe światło)
Odległość oświetlenia	Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Obrót: 0°–360°
Kontrola włączania/wyłączania iluminatora	Obsługuje akumulator guzikowy litowy 1 mAh
Liczba iluminatorów	Tak, wbudowany podwójny mikrofon
Regulacja kąta	Tak, wbudowany głośnik
Wbudowana bateria	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723
Wbudowany mikrofon	8 kHz; 16 kHz; 32 kHz; 48 kHz; 64 kHz
Wbudowany głośnik	Metal + plastik
Kompresja audio	288,4 mm × 94,4 mm × 84,7 mm (11,35" × 3,72" × 3,33")
Próbkowanie audio	173 mm × 172 mm × 170 mm (6,81" × 6,77" × 6,69") (D × S × W)
Materiał obudowy	1,0 kg (2,20 lb)
Wymiary produktu	1,23 kg (2,71 lb)
Wymiary opakowania	Montaż na suficie; Montaż na ścianie; Montaż na pionowym słupie
	Opcjonalny
Waga netto	W zestawie
Waga brutto	12 VDC (±30%); PoE (802.3af)
Instalacja	12 VDC/PoE (802.3af)
	Podstawowe: 4,5 W (12 VDC), 5,8 W (PoE); Max. (WDR + iluminator włączony + inteligencja włączona): 7,7 W (12 VDC), 9,4 W (PoE)
Zasilacz	
Obiekt	
Napięcie robocze	
Zasilanie	
Zużycie energii	

