

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tenda-rp7-5mp-karta-sd-32gb-p-170108.html>

KAMERA TENDA RP7 5MP + KARTA SD 32GB

Cena brutto	196,20 zł
Cena netto	159,51 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_Z61974
Kod producenta	463_Z61974

Opis produktu

KAMERA TENDA RP7 5MP + KARTA SD 32GB

Najważniejsze cechy - Tenda RP7 5MP

- **Wysoka rozdzielczość 5MP:** Uzyskaj obraz pełen detali, dzięki czemu niczego nie przegapisz.
- **Technologia IR:** Monitoruj nawet w całkowitej ciemności dzięki zaawansowanej technologii podczerwieni.
- **Wodoodporna konstrukcja:** Działa niezawodnie niezależnie od warunków atmosferycznych.
- **Kompresja H.265:** Oszczędzaj miejsce na dysku bez utraty jakości obrazu.
- **Szerokokątny obiektyw:** Zyskaj szersze pole widzenia, by objąć większą przestrzeń.
- **Łatwy montaż:** Szybka instalacja bez specjalistycznych narzędzi.
- **Wykrywanie ruchu:** Automatyczne powiadomienia o podejrzanych aktywnościach.
- **Zdalny dostęp:** Podgląd z dowolnego miejsca poprzez aplikację mobilną.
- **Obudowa z metalu:** Trwałość i estetyka w jednym.
- **Intuicyjna obsługa:** Proste menu i przyjazny interfejs użytkownika.

Specyfikacja techniczna - Tenda RP7 5MP

Kategoria	Specyfikacja
Model	Tenda RP7 V2.0
Typ kamery	Kamera IP, panoramiczna Wi-Fi 6 AI
Rozdzielczość	5 Mpx (2880×1620 px)
Obiektyw	Stała ogniskowa 4 mm, przesłona f/2.0, 1 soczewka CMOS progresywne skanowanie
Kompresja wideo	H.264, H.265
Liczba klatek	30 fps
Zakres widzenia panoramicznego	355° poziomo, 90° pionowo
Detekcja ludzi i AI	Tak
Łączność sieciowa Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) 2.4 GHz/5 GHz dual-band
Prędkość Wi-Fi	Do 287 Mbps (2.4 GHz)
Interfejs przewodowy	1 x RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)
Bluetooth	Nie
Audio	Dwukierunkowe audio, kodeki AAC, G.711A

Slot karty pamięci	microSD do 512 GB
Zasilanie	Dedykowany zasilacz
Temperatura pracy	-10 do +45 °C
Wilgotność pracy	10% - 95%
Wymiary	103 x 88 x 88 mm
Waga	200 g
Obudowa	Biały kolor
Funkcje sieciowe	Hotspot 2.0, Captive Portal, Walled Garden, Radius, SMS auth, SSO auth, dynamiczne zarządzanie użytkownikami i grupami
Bezpieczeństwo Wi-Fi	WPA2/WPA3, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, OWE
QoS	WMM
Monitoring	WWW, RMS, API Teltonika Networks, kompatybilność ThingWorx, Cumulocity, AWS IoT, Azure IoT
Usługi sieciowe	DHCP, Static IP, DNS over HTTPS, VPN (OpenVPN, IPsec, WireGuard), VPN passthrough
Funkcje multimedialne	Przesył strumienia RTSP, Onvif
Platformy IoT	Cumulocity, ThingWorx, AWS IoT, Azure IoT
Interfejsy USB	Brak
Protokół komunikacji serialnej	Brak informacji
Wsparcie API	Teltonika Web API (beta)
Zarządzanie	WEB UI, SMS, TR-069, RMS, SNMP, MQTT, JSON-RPC
Oprogramowanie	RutOS (OpenWrt-based), możliwość aktualizacji FOTA
Numer katalogowy	RP7 V2.0
Certyfikaty i zgodności	CE, FCC i inne zgodności międzynarodowe