

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tenda-tc3b24c-ps4mm-4mp-smart-full-color-bullet-p-181700.html>



KAMERA TENDA TC3B24C-PS(4mm) 4MP Smart Full-Color Bullet

Cena brutto	258,10 zł
Cena netto	209,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_66599
Kod producenta	463_66599
Kod EAN	6932849439274

Opis produktu

KAMERA TENDA TC3B24C-PS(4mm) 4MP Smart Full-Color Bullet

Model: TC3B24C-PS(4mm)

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - Tenda TC3B24C-PS(4mm) 4MP

Kamera Smart Full-Color Bullet to innowacyjne urządzenie, które sprawi, że poczujesz się bezpiecznie.

- **Ochrona 24/7:** Dzięki full-color, nocne nagrania są pełne detali.
- **Rozdzielczość 4MP:** Wyraźne obrazy w wysokiej rozdzielczości.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Działa w deszczu i słońcu.
- **Łatwa instalacja:** Szybki montaż bez skomplikowanych narzędzi.
- **Inteligentne powiadomienia:** Otrzymuj alerty na telefon.
- **Szeroki kąt widzenia:** Pokrywa większy obszar ochrony.
- **Podczerwień:** Widoczność w całkowitej ciemności.
- **Zaawansowana kompresja wideo:** Mniej zajętej pamięci bez utraty jakości.
- **Łączność Wi-Fi:** Pozwala na zdalne monitorowanie.
- **Wbudowany mikrofon:** Nagrywanie dźwięku w wysokiej jakości.

Specyfikacja techniczna - Tenda TC3B24C-PS(4mm) 4MP

Parametr	Wartość
Producent	Tenda?
Model	TC3B24C-PS(4mm)?
Typ	Kamera IP bullet Full Color Smart 4MP?
Rozdzielczość	4MP (2560×1440 @20fps, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) ?
Sensor obrazu	1/2.8" Progressive Scan CMOS ?
Obiektyw	Stałoogniskowy 4mm, F1.6, kąt widzenia H: 87°, V: 47°, D:

Kodowanie wideo	105°?
Bitrate	H.265+/H.265/H.264 ?
Tryb nocny	Adaptacyjny, 32Kbps~12Mbps ?
WDR	Full Color (dual-light: ciepłe białe LED + IR do 30m), Smart IR?
Detekcja inteligentna	Cyfrowy Wide Dynamic Range (DWDR)? Ruch, ludzie, pojazdy, przekroczenie linii, dźwięk, strefy prywatności?
Audio	Mikrofon wbudowany (wsparcie audio dwukierunkowego z kompatybilnym NVR)?
Porty	1× RJ45 10/100 Mbps (PoE IEEE 802.3af, Klasa 0)?
Zasilanie	PoE (DC 44-57V), pobór mocy max. 5.5W ?
Protokoły	TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, DNS, DHCP, NTP, ONVIF?
Standard IP	IP67 (wodoodporność/pyłoszczelność)?
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C ?
Wilgotność pracy	<95% RH (bez kondensacji) ?
Wymiary	66 × 66 × 130 mm (Ś × G × W) ?
Waga	~340g ?
Obudowa	Metalowa, biało-czarna ?
Montaż	Ścienny/sufitowy (uchwyt w zestawie) ?
Funkcje dodatkowe	Maski prywatności, alarmy push/email, kompresja Smart Reference Frame