

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tenda-tc3t24c-ps2-8mm-4mp-smart-full-color-turret-p-181702.html>



## KAMERA TENDA TC3T24C-PS(2.8mm) 4MP Smart Full-Color Turret

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>247,40 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>201,14 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>463_66601</b>     |
| Kod producenta   | <b>463_66601</b>     |
| Kod EAN          | <b>6932849439335</b> |

### Opis produktu

## KAMERA TENDA TC3T24C-PS(2.8mm) 4MP Smart Full-Color Turret

Model: TC3T24C-PS(2.8mm)

### Najważniejsze cechy - Tenda TC3T24C-PS

- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4MP.
- Pełnokolorowy obraz nocą dzięki zaawansowanej technologii Night Vision.
- Obraz szerokokątny dzięki obiektywowi 2.8 mm.
- Wodoodporna i odporna na warunki atmosferyczne konstrukcja.
- Łatwa integracja z systemami monitoringu.
- Zdalny dostęp i kontrola z poziomu aplikacji mobilnej.
- Funkcja wykrywania ruchu i alertów.
- Wbudowany mikrofon dla nagrywania dźwięku.
- Estetyczny i dyskretny design.
- Prosta instalacja i konfiguracja.
- Współpraca z siecią Wi-Fi.
- Zasilanie poprzez PoE (Power over Ethernet).
- Bezprzewodowa transmisja danych w jakości HD.
- Wsparcie dla technologii WDR dla lepszego kontrastu.
- Możliwość montażu na suficie czy ścianie.
- Przyjazny interfejs użytkownika.
- Wsparcie dla nagrywania na kartę SD.
- Stabilna konstrukcja, odporna na wstrząsy.
- Kompatybilność z systemami Windows i MacOS.
- Gwarancja niezawodności i trwałości.

### Specyfikacja techniczna - Tenda TC3T24C-PS

|          |   |
|----------|---|
| Parametr | Wartość   |
| Model    | KAMERA TENDA TC3T24C-PS(2.8mm) 4MP Smart Full-Color |

---

Rozdzielczość maksymalna  
Sensor  
Obiektyw  
Kąt widzenia  
Szybkość klatek  
Kompresja wideo  
Zakres dynamiczny  
Nocne widzenie  
Filtr IR  
Ethernet  
Standardy  
Wi-Fi/Bluetooth  
Mikrofon  
Detekcja  
Zasilanie  
Temperatura pracy  
Wilgotność  
Wodoszczelność  
Wymiary  
Montaż  
Certyfikaty  
Streaming

Turret ?  
2560 x 1440 pikseli (4MP) ?  
1/3" Progressive Scan CMOS ?  
Stała ogniskowa 2.8mm, apertura F1.6 ?  
Poziomy: 82.91°, Pionowy: 46.2°, Skosowy: 97.3° ?  
25/30 fps (PAL/NTSC) ?  
H.265+, H.265, H.264 ?  
DWDR (Digital Wide Dynamic Range) ?  
Kolorowy obraz do 30m, 2 diody IR i białego światła ?  
Tak, tryb dzień/noc ?  
1x RJ-45 (10/100 Mbps) ?  
ONVIF, PoE ?  
Brak ?  
Wbudowany (mono, PCM 8kHz, G.711A/U, AAC) ?  
Ruch, człowiek (IVS) ?  
DC 12V/1A lub PoE ?  
-40°C do +60°C ?  
10-95% (bez kondensacji) ?  
IP67 (zewnętrzna) ?  
80 x 80 x 76 mm, waga: 307g (biała) ?  
Sufit/biurko, zewnętrzny ?  
CE, RoHS, FCC, UKCA ?  
Tak, bitrate CBR/VBR 512kbps-4096kbps