



KAMERA TP-Link InSight S345ZI

Cena brutto	997,40 zł
Cena netto	810,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_55677
Kod producenta	463_55677
Kod EAN	8885020623574

Opis produktu

KAMERA TP-Link InSight S345ZI

Model: InSight S345ZI

Najważniejsze cechy - TP-Link InSight S345ZI

- **Wysoka rozdzielczość:** Zapewnia wyjątkową jakość obrazu w każdym detalu.
- **Zaawansowane przetwarzanie obrazu:** Rozpoznaje twarze i ruch, minimalizując fałszywe alarmy.
- **Zasięg nocny:** Nawet w całkowitej ciemności kamera rejestruje jasny obraz.
- **Zdalny dostęp:** Kontroluj swoje bezpieczeństwo z dowolnego miejsca za pomocą smartfona.
- **Wytrzymała konstrukcja:** Odporna na niekorzystne warunki pogodowe.
- **Łatwa instalacja:** Szybka konfiguracja bez potrzeby wsparcia technicznego.
- **Zaawansowane zabezpieczenia:** Ochrona danych na najwyższym poziomie.
- **Alerty w czasie rzeczywistym:** Natychmiastowa informacja o wykryciu intruza.
- **Interkom dwukierunkowy:** Komunikacja z osobami w monitorowanej strefie.
- **Integracja z systemami smart home:** Bezproblemowa współpraca z innymi urządzeniami.
- **Energooszczędność:** Minimalizuje koszty operacyjne.
- **Obsługa chmury:** Przechowywanie nagrań bez obaw o utratę danych.
- **Intuicyjna aplikacja mobilna:** Wszystko w zasięgu ręki.
- **Współpraca z popularnymi asystentami:** Kompatybilna z Google Assistant i Amazon Alexa.
- **Analityka wideo:** Zaawansowane funkcje analityczne dla większej efektywności.
- **Dostępność API:** Możliwość integracji z innymi systemami IT.
- **Wsparcie techniczne:** Profesjonalna pomoc w razie potrzeby.
- **Aktualizacje oprogramowania:** Regularne poprawki i nowe funkcjonalności.
- **Elegancki design:** Stylistyczny wygląd pasujący do każdej przestrzeni.
- **Bezpieczeństwo dzieci:** Monitorowanie aktywności najmłodszych bez konieczności stałej obecności.

Specyfikacja techniczna - TP-Link InSight S345ZI

Parametr	Specyfikacja
Model	TP-Link VIGI InSight S345ZI
Typ kamery	Zewnętrzna, zmotoryzowana, zmiennoogniskowa kamera sieciowa typu Bullet
Przetwornik obrazu	1/2.9" Progressive Scan CMOS

Rozdzielczość maksymalna	2688 × 1520 (4 MP)
Obiektyw	Zmotoryzowany, zmiennoogniskowy 2.7-13.5 mm (5X optyczny zoom)
Przystona	F1.6
Pole widzenia (FOV)	Poziomo: 29.6°-102.0°; Pionowo: 16.8°-53.8°; Przekątna: 34.1°-122.8°
Zakres obrotu i pochylenia	Obrót: 0° - 360°; Pochylenie: 0° - 90°
Zasięg podczerwieni IR	4 diody IR, do 60m, długość fali 850 nm
Technologie poprawy obrazu	True WDR 120 dB, 3D DNR (redukcja szumów), Smart IR (dynamiczne doświetlenie podczerwienią), BLC, HLC
Tryb nocny	Filtr IR, automatyczne przełączanie dzień/noc
Kompresja wideo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Prędkość klatek	Strumień główny: do 30 fps (w zależności od rozdzielczości i orientacji obrazu)
Detekcja inteligentna	Klasyfikacja ludzi i pojazdów; wykrywanie ruchu, wtargnięcia, przekroczenia linii, pozostawienia i zabrania obiektu
Audio	Dwukierunkowa transmisja audio, wejście i wyjście audio, redukcja szumów otoczenia
Interfejsy	1 × RJ45 100 Mb/s (PoE), 1 wejście alarmowe, 1 wyjście alarmowe, złącze audio (in/out)
Zasilanie	12 V DC ±5%, PoE 802.3af/at (max 12 W)
Klasa szczelności i wytrzymałości	IP67 (odporność na kurz i wodę) i IK10 (odporność na wandalizm)
Temperatura pracy	-30°C do 60°C
Waga	1,04 kg
Wymiary (D × S × W)	256 × 100 × 101 mm
Funkcje zarządzania i integracji	ONVIF Profile S/T/G, kompatybilność z VIGI Cloud VMS i aplikacją VIGI Security Manager
Pamięć lokalna	Slot microSD do 512 GB (karta nie jest w zestawie)
Dodatkowe funkcje	Maski prywatności, ustawienia regionów ROI, ostrzeżenia alarmowe: nagrywanie, powiadomienia push, alerty e-mail
Certyfikaty i zgodności	CE, FCC, IK10, IP67, ONVIF