

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-insight-s3854mm-p-181718.html>

KAMERA TP-Link InSight S385(4mm)



Cena brutto	826,40 zł
Cena netto	671,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67015
Kod producenta	463_67015
Kod EAN	8885020628180

Opis produktu

KAMERA TP-Link InSight S385(4mm)

Model: InSight S385(4mm)

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - TP-Link InSight S385

- Wysoka rozdzielczość obrazu - zapewnia jasne i wyraźne nagrania.
- Szerokokątny obiektyw 4mm - obejmuje większy obszar, zmniejszając martwe pola.
- Zaawansowana detekcja ruchu - natychmiastowe powiadomienia o wykrytym ruchu.
- Wytrzymała konstrukcja - odporna na różne warunki atmosferyczne.
- Zdalny dostęp - monitoruj obraz z każdego miejsca przez aplikację.
- Funkcja noktowizji - doskonała widoczność nawet w ciemności.
- Dwukierunkowa komunikacja audio - możliwość dialogu z odwiedzającymi.
- Łatwa instalacja - szybki montaż bez konieczności wsparcia technicznego.
- Wsparcie dla kart microSD - rozszerzona pamięć na nagrania.
- Zgodna z ONVIF - integracja z innymi systemami bezpieczeństwa.
- Niska emisja zakłóceń - stabilne działanie w różnych warunkach.
- Intuicyjny interfejs - prosta obsługa dla każdego użytkownika.

Specyfikacja techniczna - TP-Link InSight S385

Parametr	Wartość
Model	TP-Link InSight S385(4mm), 8MP Outdoor Bullet Network Camera ?
Sensor obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS ?
Rozdzielczość	3840×2160 (8MP), inne tryby: 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080 ?
Obiektyw	Stały 4mm, przysłona F1.6 ?
Kąt widzenia	Poziomy: 91.5°, pionowy: 46.1°, diagonalny: 109.6° ?
Doświetlenie	IR/biały LED, zasięg do 30m, filtr IR Cut ?
Czułość	Kolor: niski lux, 0 Lux z doświetleniem ?
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny), H.264/H.265 (sub) ?

Technologie obrazu
Inteligentne funkcje

Audio
Porty
Przechowywanie
Zasilanie
Ochrona
Wymiary
Temperatura pracy
Protokoły
Zawartość zestawu

True WDR 120dB, DWDR, 3D DNR, BLC, HLC ?
Klasyfikacja człowiek/pojedziec, detekcja ruchu, wtargnięcia,
linii ?
Dwukierunkowe (mikrofon + głośnik), G.711 ?
1x RJ45 10/100 Mbps PoE (802.3af/at) ?
microSD do 512 GB ?
12V DC (max 10.5W), PoE (max 11.5W) ?
IP67 (wodoodporna), metalowa obudowa ?
74 x 184 x 74 mm, waga 525g ?
-30°C do +60°C ?
TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF, DHCP ?
Kamera, szablon montażowy, śruby, uszczelki