

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-insight-s4852-8mm-p-183784.html>



KAMERA TP-Link InSight S485(2.8mm)

Cena brutto	1 101,00 zł
Cena netto	895,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	463_67019
Kod producenta	463_67019
Kod EAN	8885020628289

Opis produktu

KAMERA TP-Link InSight S485(2.8mm)

Model: InSight S485(2.8mm)

Przeznaczenie

Najważniejsze cechy - TP-Link InSight S485

- **Wysoka rozdzielczość:** Zapewnia krystalicznie czysty obraz.
- **Obiektyw 2.8mm:** Szeroki kąt widzenia dla pełnej kontroli.
- **Funkcja detekcji ruchu:** Automatyczne powiadomienia na urządzenia mobilne.
- **Kompaktowa budowa:** Idealne dopasowanie do każdego pomieszczenia.
- **Prosta instalacja:** Szybki montaż bez dodatkowych narzędzi.
- **Wysoka odporność:** Trwałość w trudnych warunkach atmosferycznych.
- **Intuicyjna aplikacja mobilna:** Zdalne zarządzanie kamerą z dowolnego miejsca.
- **Bezpieczeństwo sieciowe:** Zabezpieczenia chroniące przed nieautoryzowanym dostępem.
- **Interfejs użytkownika:** Przyjazny interfejs ułatwiający obsługę.
- **Zasilanie PoE:** Wygoda i oszczędność w jednym.

Specyfikacja techniczna - TP-Link InSight S485

Parametr	Wartość
Model	TP-Link InSight S485(2.8mm), 8MP Full-Color Turret Network Camera ?
Sensor obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS ?
Rozdzielczość	3840×2160 (8MP 4K UHD)
Obiektyw	Stały 2.8mm, przysłona F1.6, mocowanie M12 ?
Kąt widzenia	Poziomy: 111.4°, pionowy: 58.8°, diagonalny: 134° ?
Doświetlenie	Pełny kolor 24h (Warm Light LED do 30m), IR do 30m ?
Czułość	0.005 Lux (kolor @ F1.6, AGC ON), 0 Lux z doświetleniem ?
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 (główny strumień) ?
Szybkość klatek	Do 25 fps przy 8MP ?
Technologie obrazu	True WDR 120dB, 3D DNR, Smart IR, BLC ?
Inteligentne funkcje	Klasyfikacja człowiek/pojedziec, detekcja wtargnięcia, linii,

Audio
Porty
Przechowywanie
Zasilanie
Ochrona
Wymiary
Temperatura pracy
Protokoły
Zawartość zestawu

Smart Detection ?
Dwukierunkowe (wbudowany mikrofon + głośnik) ?
1× RJ45 10/100 Mbps PoE (802.3af/at, klasa 0) ?
microSD do 512 GB ?
12V DC (max ~12W), PoE (max ~13W) ?
IP67 (pogodoodporna), IK10 (vandaloodporna) ?
?138 × 110 mm (typowe dla turret 8MP VIGI) ?
-40°C do +60°C ?
ONVIF, TCP/IP, RTSP, HTTPS ?
Kamera, szablon montażowy, uszczelki, akcesoria montażowe