

Link do produktu: <https://tixi.pl/kamera-tp-link-insight-s655i-p-181724.html>

## KAMERA TP-Link InSight S655I



Cena brutto	<b>1 109,40 zł</b>
Cena netto	<b>901,95 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>463_67022</b>
Kod producenta	<b>463_67022</b>
Kod EAN	<b>8885020627848</b>

### Opis produktu

### KAMERA TP-Link InSight S655I

Model: InSight S655I

#### Najważniejsze cechy - TP-Link InSight S655I

- **Zaawansowana Rozdzielczość:** Oferuje obraz o wysokiej rozdzielczości, uchwytując każdy szczegół.
- **Detekcja Ruchu:** Reaguje na każdy ruch, aby zapewnić Ci maksymalne bezpieczeństwo.
- **Łatwość instalacji:** Prosta i szybka konfiguracja bez potrzeby specjalistycznego sprzętu.
- **Wodoodporność:** Idealna do użycia na zewnątrz, niezależnie od pogody.
- **Kompatybilność z Wi-Fi:** Bezprzewodowe połączenie, które eliminuje plątaninę kabli.
- **Wysoka czułość nocna:** Skuteczne działanie nawet przy minimalnym oświetleniu.
- **Zdalny dostęp:** Kontroluj wszystko z poziomu swojego smartfona.
- **Alarmy w czasie rzeczywistym:** Powiadomienia w razie wykrycia niepożądanych aktywności.

#### Specyfikacja techniczna - TP-Link InSight S655I

Parametr	Wartość
Model	InSight S655I, 5MP IR Fisheye Network Camera ?
Sensor obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS ?
Rozdzielczość	2560×1920 (5MP), inne: 2048×1536, 1280×960, 640×480 ?
Obiektyw	Stały 1.44mm, przysłona F2.0, kąt widzenia 180° (H/V/D) ?
Doświetlenie	IR (4 diody 850nm, zasięg 10-12m) ?
Czułość	0 Lux z IR, niski lux kolorowy ?
Kompresja wideo	H.265+/H.265/H.264+/H.264 ?
Szybkość klatek	Do 30 fps przy 5MP ?
Bitrate	64 Kbps-6 Mbps ?
Technologie obrazu	WDR 120dB, 3D DNR, DWDR, Smart IR, HLC, BLC ?
Inteligentne funkcje	Detekcja ruchu, klasyfikacja obiektów, ROI, privacy mask (4 obszary) ?
Audio	Dwukierunkowe (mikrofon + głośnik wbudowane), 8kHz G.711 ?
Porty	1× RJ45 10/100 Mbps PoE (802.3af)
Przechowywanie	microSD do 512 GB

---

Zasilanie	12V DC (max 11.76W), PoE (max 12.14W) ?
Ochrona	IP67 (pogodoodporna), IK10 (vandaloodporna) ?
Wymiary	Średnica 132 mm × wysokość 56 mm, waga 440g ?
Montaż	Sufit/ściana ?
Temperatura pracy	-30°C do +60°C, wilgotność 0-95% ?
Protokoły	TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, RTSP, NTP, ONVIF ?
Certyfikaty	CE, FCC, VCCI, BSMI, ONVIF ?
DORI	Detect: 28.8m, Observe: 12m, Recognize: 5.7m, Identify: 2.8m ?
Zawartość zestawu	Kamera, akcesoria montażowe